المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات

المملكة المغربية

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

Avis d'Achat sur Bons de Commande
N°09/2026

Le **12/11/2026 12:00**, il sera procédé, à la salle des réunions du District Sanitaire de Nouaceur, sise à l'Hôpital le prince Moulay El Hassan -commune DAR BOUAZZA-Province Nouaceur, à l'ouverture des plis relatifs à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

❖ ***Objet de la prestation*** : ACHAT DES REFRIGERATEURS POUR L HOPITAL DE PROXIMITE DE BOUSKOURA RELEVANT DU DISTRICT SANITAIRE DE NOUACEUR.

❖ ***Consistance de la prestation :***

N°	DESIGNATION	Unité de mesure	Qté	Prix HT
1	***Réfrigérateur Pharmaceutique à Porte Vitrée*** Caractéristiques du Réfrigérateur Pharmaceutique à Porte Vitrée 756L : - Compresseur Inverter : Refroidissement efficace et régulé. - Refroidissement rapide et uniforme : - Système de refroidissement par le haut : Intègre un conduit d'air intégré pour optimiser l'espace de stockage. - Affichage double (Dual Display) : Affichage digital de la température et de l'humidité - Alarmes multiples : Alertes multi-niveaux (sonores, visuelles, à distance) pour alimentation, capteur, porte ouverte, température haute/basse et suivi de batterie. - Porte à fermeture automatique. - Porte en verre chauffante électriquement : Prévient la condensation. - Refroidissement par air forcé (Forced-Air Cooling) : Sans givre (No Frost). - Inox 304 (Optionnel) : Acier inoxydable 304. - Interfaces : USB standard | RS485 en option. **Données Electriques** Plage de température : +2°C à +8°C Point de consigne par défaut : +5°C Alimentation électrique : 115v/60 HZ ou 220-240V/50HZ/60HZ Intensité du courant : 3.6 A/2A Longueur du cordon d'alimentation :1.7 M Certifications :CE / UL Type de porte : Porte en verre à chauffage électrique Environnement d'utilisation : Non corrosif, non inflammable, non explosif Température ambiante de fonctionnement : +16°C à +32°C **Caractéristiques de performance** Uniformité de température : 2°C Temps de descente en température à 6°C : 110 min Temps de retour à 8°C après ouverture de porte 1 min : 13.5 MIN Fluctuation de température : ±2°C Consommation d'énergie : 3KWH/JOUR	UNITE	1	

	Émission sonore : 58 DB Dissipation thermique : 640 BTU/H **Dimensions** Intérieur (L × P × H) : 880 × 634 × 1354 mm Extérieur (L × P × H) : 970 × 808 × 1920 mm Orifice d'accès : Port d'accès pour sonde(s) de surveillance externe(s) (diamètre 25 mm) Clayettes / Étagères : 10 | Capacité max. 35 kg / étagère Roues : 4 roulettes pivotantes et 2 pieds de nivellement Poids net : 140 kg Poids brut : 161 kg			
2	***Réfrigérateur et Congélateur Combiné*** **Capacité nette total** : 506 L (Réfrigérateur : 247 L, Congélateur : 259 L) **Performances et Températures** • Plage de température : Réfrigérateur : +2 °C à +8 °C / Congélateur : -20 °C à -40 °C • Homogénéité de température : ±1,5 °C • Précision d'affichage : 0,1 °C **Capacités et Dimensions** • Volume de stockage : Réfrigérateur : 247 L / Congélateur : 259 L (Total : 506 L) • Dimensions externes (L × P × H) : 866 × 811 × 1920 mm • Dimensions intérieures (L × P × H) : • Réfrigérateur : 680 × 596 × 630 mm • Congélateur : 680 × 620 × 650 mm • Dimensions d'emballage (L × P × H) : 905 × 835 × 2040 mm • Poids net / Poids brut : 134 kg / 155 kg • Capacité de chargement (Conteneur 40HQ) : 14 / 28 unités **Matériaux et Isolation** • Matériau extérieur : Acier revêtu de haute qualité • Matériau intérieur : Acier revêtu de haute qualité • Épaisseur d'isolation : Réfrigérateur : 45 mm / Congélateur : 75 mm • Agent d'expansion : Cyclopentane **Système de Refroidissement et Électrique** • Type de refroidissement : Réfrigérateur : Air impulsé (Forced air cooling) / Congélateur : Refroidissement direct (Direct cooling) • Mode de dégivrage : Réfrigérateur : Automatique / Congélateur : Manuel • Classe climatique : N • Tension / Fréquence assignée : 220-240 V / 50 Hz • Puissance nominale : 250 W • Courant nominal : 2,5 A • Fluide frigorigène et charge : Réfrigérateur : R600a (38 g) / Congélateur : R290 (70 g) **Contrôle et Sécurité**	UNITE	1	

	• Contrôleur : Microprocesseur • Affichage : Écran LED • Alarmes (sonores et visuelles) : Température haute/basse, température ambiante élevée, panne de courant, défaillance du capteur, porte entrouverte, alarme distante **Accessoires et Équipements** • Étagères / Tiroirs : 3 dans le réfrigérateur / 3 dans le congélateur • Poignée : Poignée ergonomique intégrée (Grip) • Port d'accès pour sonde : Oui • Roulettes : Oui • Connexion USB : Oui • Serrure de sécurité : Oui • Batterie de secours : Oui • Imprimante : En option			
		TOTAL HT		
		TVA 20%		
		TOTAL TTC		

- ***Lieu d'exécution*** : L HOPITAL DE PROXIMITE DE BOUSKOURA RELEVANT DU DISTRICT SANITAIRE DE NOUACEUR.
- ***Délai de réalisation*** : 10 jours
- ***Date et heure limites de réception des devis des concurrents*** **12/11/2026 12:00**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

NB : Les fiche techniques doivent être envoyer à l'adresse email suivante avant la date limite de dépôt des offres : chpnouaceur1@gmail.com

SIGNATURE :

GST CASABLANCA-SETTAT
DISTRICT SANITAIRE DE NOUACEUR
DIRECTEUR PAR INTERIM
DR HAJJAJI MOSTAFA