Royaume du Maroc
Ministère de la santé et de la PS
Délégation provinciale de Chichaoua
CHP Chichaoua

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المندوبية الإقليمية بشيشاوة
المركز الإستشفائي الإقليمي شيشاوة

Demande de devis

OBJET DE LA PRESTATION: ACHAT DE MATERIEL MEDICOTECHNIQUE CITE CI-DESSOUS :

N°	Désignations	U	Qté
1	**LENTILLE D'EXAMEN VOLK 90 DIOPTRIE POUR EXAMEN OPHTALMIQUE :** *Lentille sans contact pour lampe à fente. *Champs de vision 74°/89° *Grossissement 0.76X *Spot laser 1.32X *Distance de travail 7mm ; diamètre 22mm.	U	02
2	**DETENDEURS AVEC DEBITMETRES A BILLE REGFLOW TM 0-15 L/MIN** Dispositif médical de classe IIb. Conforme à la norme EN ISO 10524-1 : 2006. Pression de détente : 4,5 +/_ 0,5 bar. Pression d'alimentation : jusqu'à 200 bar. Détendeur à piston pour une grande fiabilité. Détendeur à simple détente. Soupape de sécurité intégrée, inviolable, indéréglable et protégée par le corps du détendeur. Manomètre protégé contre les chocs. Filtre en entrée pour prévenir les risques liés à la haute pression. Livré avec un rotamètre à bille RTM3.	U	30
3	**DETENDEUR AVEC PRISE RAPIDE DETREG TM** Deux systèmes de connexion à la bouteille: • Connexion à écrou – pour grande bouteille (> 4 L eau ou 0,8 m^3). • Connexion à étrier – système universel pour petite bouteille (< 4 L eau ou 0,8 m^3). Pression d'alimentation : 200 bar Pression de sortie : 4,5 bar Mécanisme de régulation : détendeur à piston, simple détente, assurant une grande fiabilité et une régulation stable. Sécurité intégrée : soupape inviolable, indéréglable et protégée dans le corps du détendeur. Manomètre protégé : équipé d'une bonnette plastique absorbant les chocs. Filtration en entrée : filtre haute pression pour prévenir tout risque lié aux impuretés. Traçabilité garantie : numéro de série unitaire gravé sur le corps de chaque appareil.	U	20
4	**APPAREIL A TENSION ELECTRIQUE** * Mesure entièrement automatique avec méthode oscillométrique * Indicateur de classification de la pression artérielle de l'OMS et détection de la fréquence cardiaque irrégulière * Écran LCD extra large et facile à lire avec rétro-éclairage blanc ou bleu. (Taille d'affichage à cristaux liquides : 53*65mm) * Bouton clair et opération à une touche pour une utilisation facile * 90 mémoires pour un utilisateur * Fonction d'arrêt automatique pour économiser de l'énergie * Alimentation : Piles (4pcs AA * 1.5V) * Changez l'indicateur de batterie pour remplacer la batterie *Avertissement d'erreurs de fonctionnement.	U	20
5	**SATUROMETRE DIGITAL POUR ADULTE** *Mesure rapide en trois secondes avec affichage automatique *affiche la saturation SpO2, le pouls et la FC. *fonctionnement silencieux sans alarme sonore activée par défaut. *extinction automatique après huit secondes sans utilisation.	U	15
6	**OXYMETRE DE POULS POUR ENFANT** Marche/arrêt automatique Affichage couleur OLED de SpO2, PR, PI, barre de pouls et forme d'onde Affichage à quatre directions avec rotation automatique	U	10

	Piles alcalines jetables AAA Alarme visible et sonore Indicateur de batterie faible Connexion au capteur externe (pédiatrique/nouveau-né + 18 mois) Configuration : de doigt Fréquence du pouls : Min: 30 unit ; Max: 240 unit Taux d'oxygène : Min: 35 % ; Max: 100 %		
7	**BALANCE MEDICAL ADULTE** *Graduation précise de 500g pour une pesée fine *Grand cadran rond bien lisible *ne dépend pas de pile ou d'une alimentation sur secteur *Capacité de 150kg *Laquage résistant aux chocs et aux rayures *Réglage manuel du zéro.	U	15
8	PESE-BEBE MECANIQUE A POIDS COULISSANT SECA *Fonctionnement autonome : Toujours prêt à l'emploi sans pile ni alimentation électrique. *Précision fiable : Offre une précision identique à celle des pèse-bébés électroniques. *Plateau amovible pour un entretien facile et un transport aisé *Toutes les pièces sont conçues pour résister à la corrosion. *Capacité maximale de 16 kg *Graduation 5g.	U	02
9	**OTOSCOPE** *Otoscope de poche compact avec clip pour stylo * Avec interrupteur marche/arrêt * Connexion pour test pneumatique * Entonnoirs auriculaires réutilisables * Lentille pivotante offrant un grossissement de 3x.	U	04
10	**STETHOSCOPE** * Pavillon double, en acier inoxydable, avec membrane flottante pour une acoustique précise * Ressort intégré dans le tube PVC facile à nettoyer * Système acoustique innovant * Les bords souples anti-froid.	U	10
11	**LAMPE FRONTALE POUR ORL** * Technologie LED haute performance offrant un excellent rapport puissance/consommation. *offre un éclairage puissant, homogène et précis, spécialement conçu pour les examens et interventions ORL avec une température de couleur d'environ 6 000 K * Système optique focalisable permettant un réglage précis du diamètre du faisceau lumineux * Spot lumineux net et uniforme assurant une excellente visibilité des structures anatomiques * Bandeau ergonomique, léger et confortable, adapté aux consultations et interventions prolongées * Batterie **Li-Ion rechargeable** garantissant une autonomie prolongée jusqu'à 3,5 heures.	U	02

Le Directeur :
Dr. Mohamed CHAKIR