ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION SOUSS MASSA
PREFECTURE AGADIR IDAOUTANANE
CERCLE AGADIR ATLANTIQUE
CAIDAT DE TAMRI
COMMUNE D'IMSOUANE

المملكة المغربيـــة
وزارة الداخليـــــة
جـهة سوس ماســـــة
عمالة اكادير اداوتنـــان
دائـرة اكـادير الأطلسيـة
قيـــادة تـــــامـري
جمـــاعة امســـوان

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE 28/2026

Le président de la commune d'IMSOUANE procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : ***Achat d'article de droguerie et d'électricité pour le besoin de la commune D'Imsouane***

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
01	**LUMINAIRE LED 6000 LUM AVEC SUPPORT GALVANISE**	**Puissance totale maximale : 60 W Vasque IK08 en PMMA résistante aux UV Corps IK08 Optique asymétrique routière à 14,5° Durée de vie : 50 000 heures Efficacité minimale : 60 lm/W Flux lumineux supérieur ou égal à 6 000 LM à 25 °C Ta IP66 CCT : 4000–6000 K CRI : 80 % Alimentation : ACC 220–240 V, PF supérieur à 95 %, THD inférieur à 15 %, protection contre les surtensions 4 kV, efficacité supérieure à 92 % Installation : TOP / LATÉRAL Température de fonctionnement : -10 °C à +65 °C**	**U**	**250**
02	**LUMINAIRE LED 10000 LUM AVEC SUPPORT**	**Puissance totale maximale : 100 W Vasque IK08 en PMMA résistante aux UV Corps IK08 Optique asymétrique routière à 14,5° Durée de vie : 50 000 heures Efficacité minimale : 100 lm/W Flux lumineux supérieur ou égal à 10 000 LM à 25 °C Ta IP66 CCT : 4000–6000 K CRI : 80 % Alimentation : ACC 220–240 V, PF supérieur à 95 %, THD inférieur à 15 %, protection contre les surtensions 4 kV, efficacité supérieure à 92 % Installation : TOP / LATÉRAL Température de fonctionnement : -10 °C à +65 °C Dimensions : 487 × 145 × 83 mm**	**U**	**150**
03	**AMPOULE 50W CULOT E27**	**Bonne qualité**	**U**	**50**
04	**LED CARRE 60/60 48 W**	**Bonne qualité**	**U**	**20**
05	**PROJECTEUR LED 300-400-72000 LUM**	**LUMENS : 72000 LM COULEUR : 6000K TENSION : 220V - 240V CA 50/60 Hz PROTECTION : IP66 EFFICACITÉ : A+ ANGLE : 120° MATÉRIAUX PRINCIPAUX : ALUMINIUM, VERRE GARANTIE : 2 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**2**

06	**PROJECTEUR LED 32000 LUM CCT**	**LUMENS : 32000 LM** **COULEUR : 6000K** **TENSION : 220V - 240V CA 50/60 Hz** **PROTECTION : IP66** **EFFICACITÉ : A+** **ANGLE : 120º** **MATÉRIAUX PRINCIPAUX : ALUMINIUM, VERRE** **GARANTIE : 2 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**4**
07	**PROJECTEUR LED 16000 LUM CCT**	**LUMENS : 16000 LM** **COULEUR : 6000K** **TENSION : 220V - 240V CA 50/60 Hz** **PROTECTION : IP66** **EFFICACITÉ : A+** **ANGLE : 120º** **MATÉRIAUX PRINCIPAUX : ALUMINIUM, VERRE** **GARANTIE : 2 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**4**
08	**CABLE TORSADE 2*16MM 2F**	**Bonne qualité**	**ML**	**300**
09	**CABLE SOUPLE NOIR 2*1,5MM**	**Bonne qualité**	**ML**	**500**
10	**CABLE SOUPLE NOIR 2*2,5MM**	**Bonne qualité**	**ML**	**300**
11	**CABLE 5*5 ROUGE TH6**	**Bonne qualité**	**ML**	**100**
12	**CABLE 5*5 BLEU TH6**	**Bonne qualité**	**ML**	**100**
13	**CABLE 5*5 JAUNE TH6**	**Bonne qualité**	**ML**	**100**
14	**CONTACTEUR 4 POLES-220V**	**Bonne qualité**	**U**	**5**
15	**CONTACTEUR 4 POLES-380V**	**Bonne qualité**	**U**	**3**
16	**PORTE FUSIBLE 4P 100/125 A**	**Bonne qualité**	**U**	**5**
17	**FUSIBLE 10A**	**Bonne qualité**	**U**	**50**
18	**FUSIBLE 16A**	**Bonne qualité**	**U**	**50**
19	**FUSIBLE CARTOUCHE 80A N+F**	**Bonne qualité**	**U**	**30**
20	**DISJONCTEUR 380V 30-60**	**Bonne qualité**	**U**	**2**
21	**DISJONCTEUR 220V 10-30**	**Bonne qualité**	**U**	**2**
22	**CONNECTEUR DE BRANCHEMENT 16-70**	**Bonne qualité**	**U**	**500**
23	**HORLOGE HAGER EH111**	**Nombre de canaux1** **Fréquence50 - 60 Hz** **Puissance absorbée (en fonctionnement)0,50 W** **Ampoules à incandescence et halogènes 230 V1 100 W** **P max. avec lampes à incandescence900 - 900 W** **Pertes en puissance à pleine charge1 W** **Nombre de canaux de fonctions1** **Nombre de contacts1** **Section de raccordement en câble souple0.5 - 6 mm²** **Section de raccordement en câble rigide0.5 - 6 mm²**	**U**	**10**

		Température de service **-10 - +55 °C** **Nombre de modules3** **Type de commutation Inverseur** **Mode d'installation** **Pour un montage sur rail DIN** **Type de raccordement** **Avec bornes à vis** **Courant Max. pour cos phi 0,6** **3 A** **Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles** **50 000** **Tension assignée d'emploi Ue230 - 240 V** **Cycles de programmation 24 heures** **Temps de commutation le plus court15 min** **Puissance de lampe LED180 W**		
24	**BORNES SUR RAIL**	**Bonne qualité**	**U**	**50**
25	**DOUILLE PLASTIQUE E27**	**Bonne qualité**	**U**	**50**
26	**BOITE DE JONCTION ETANCHE 10*10**	**Bonne qualité**	**U**	**200**
27	**COFFRET METALLIQUE 600*500*266**	**Bonne qualité**	**U**	**5**
28	**BOULON GALVANISE A DOUBLE ECROU, CLE DE 22 AVEC RONDELLES**	**Bonne qualité**	**U**	**300**
29	**TIRE-FOND GALVANISE 8 à 100 AVEC RONDELLES**	**Bonne qualité**	**U**	**100**
30	**ECROU GALVANISE, CLE DE 22**	**Bonne qualité**	**U**	**300**
31	**PRISE SIMPLE**	**Bonne qualité**	**U**	**20**
32	**PRISE DE TERRE**	**Bonne qualité**	**U**	**20**
33	**INTERRUPTEUR SIMPLE**	**Bonne qualité**	**U**	**20**
34	**INTERRUPTEUR VA ET VIENT**	**Bonne qualité**	**U**	**20**
35	**INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT**	**Bonne qualité**	**U**	**10**
36	**RUBAN ADHESIF ISOLANT NOIR**	**Bonne qualité**	**U**	**100**
37	**Enrouleur a usage professionnel (4*p50m)**	**Bonne qualité**	**U**	**2**
38	**Multiprise blanche (2p+t,dpusb, 1,5m)**	**Bonne qualité**	**U**	**5**

Garanties exigées :

✓ Chaque concurrent doit transmettre via e-mail les pièces citées ci-dessous:

• Pour l'article n°1 n°2 :

Fiche technique émanant du fabricant,

Essai ou déclaration prouvant que le luminaire ne présente pas d'effet papillotement,

Test LM79-08, LM80, TM21 ou équivalent,

Déclaration concernant la nuance d'aluminium,

Test thermique ou équivalent,

Test photométrique IES,

Déclaration du fabricant prouvant la séparation du PCB module LED et celui du driver,

Certificat RoHs,

Rapport de test relatif à la sécurité photobiologique,

Les tests labo doivent être délivrés par un laboratoire agréé suivant l'ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation) qui prouve que le laboratoire est agréé, indépendant et opère suivant la norme ISO 17025.

• Pour l'article n°5 n°6 n°7 :

Fiche technique émanant du fabricant,

Certificat de test CB,

Certificats ENEC, ISO, CE, Cmin, RoHs

Attestation de garantie de 5 ans

• Pour les autres articles :

Les fiches techniques (cachetées et signées par le concurrent)

✓ **L'envoi des documents exigés doit être fait et ce avant la date limite de réception des devis des concurrents par l'email suivant : crimsouane@gmail.com**

✓ **Tout concurrent qui ne déposera pas les documents demandés ci-dessus avant la date limite de réception des devis sera exclu.**

Lieu d'exécution : Commune Imsoaune.

Délai d'exécution : est fixé à 15 jours après la notification de l'engagement.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 13/11/2026 15:00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma.**

Président

