Royaume du Maroc
Le Chef du Gouvernement
Délégation Générale à l'Administration
Pénitentiaire et à la Réinsertion
****

Prison locale d'El kélâa des sraghnas.

Avis d'achat sur bon de commande N°78/2026

Le Directeur de la Prison Locale El Kelaa des Sraghnas, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en applications de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : Fourniture et pose d'une Porte métallique blindé à la prison locale d'el kelaa des Sraghnas. (PORTE PRINCIPALE)

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristique et spécifications	unité	Qté	Garantis exigées
01	Dépose de l'ancien portail et pose d'un nouveau portail de 4,00 × 4,00 m à deux vantaux ouvrants à la française	Dépose de l'ancien portail et pose d'un nouveau portail de 4,00 × 4,00 m à deux vantaux ouvrants à la française, l'un des vantaux intégrant une porte latérale (portillon) ouvrante à la française à un vantail : • Cadre et structure principale : Cadre périphérique de chaque vantail réalisé en fer à U (UPN) de 60 × 30 mm.• Quadrillage intérieur : Ossature interne de renfort en tube carrés de 60 × 60 mm (épaisseur 3 mm), assemblée avec un espacement d'axe en axe (entre-axes) de 40 cm au niveau horizontal et de 50 cm au niveau vertical, garantissant la parfaite rigidité de l'ensemble. • Habillage et isolation : Double face en tôle d'acier forte d'une épaisseur minimale de 40/10ème (4,0 mm). Avant la soudure étanche de la deuxième face en tôle, le vide résiduel intérieur sera intégralement rempli par injection de mousse de polyuréthane haute densité pour assurer l'isolation thermique, phonique et éviter tout effet de résonance. • Porte latérale intégrée (Portillon) : Dimensions nettes de 9 × 205 cm, constituée d'un cadre périphérique renforcé en fe à U (UPN) de 100 × 150 mm. • Système de rotation et guidage : Dispositif de roulement à billes sur rails cylindriques en acier, calculé pour supporter et guider la charge. Paumelles et gonds renforcés en nombre et section nécessaires, confectionnés sur mesure et adaptés au poids de la tôle forte. • Sécurité : Fourniture et pose d'une serrure de haute sécurité de type « prison » (très haute résistance). La marque et le modèle exacts seront obligatoirement soumis à l'agrément préalable du Maître d'Ouvrage. La serrure sera livrée avec un jeu de quatre (4) clés d'origine. • Ancrage et fixation : Soudure de pattes à scellement de forte section et en nombre suffisant, à liaisonner directement et solidement dans le ferraillage des poteaux e béton armé avant coulage ou par scellement structurel homologué. • Finition et esthétique : • Le motif décoratif extérieur sera exécuté conformément au choix et validation du Maître d'Ouvrage.	F	1	La visite des lieux est obligatoire avant le dépôt de l'offre, afin de permettre aux candidats de prendre connaissance de la nature exacte des travaux et des contraintes du site.

		• L'ensemble des ouvrages métalliques subira un brossage soigné, suivi de l'application de deux (2) couches de peinture antirouille de qualité supérieure au chromate de zinc. • La finition sera assurée par l'application de deux (2) couches de peinture laquée, teinte et couleur au choix du Maître d'Ouvrage. Y compris fourniture de tous les matériaux, profilés, quincailleries, accessoires, consommables, transport sur site, main-d'œuvre de fabrication, de pose, d'ajustage et toutes sujétions de bonne exécution.			

Lieu d'exécution : Prison Locale El Kelaa des Sraghnas.

Délai d'exécution : (05) jours après la notification de l'ordre de service

Date et heure limites de réception des devis des concurrents :20/11/2026 à 11:00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespubIics.gov.ma.



1 3 Nove 2026