ROYAUME DU MAROC
Ministère de la Santé
Délégation provinciale de KHENIFRA
Centre Hospitalier provincial de KHENIFRA

المملكة المغربيـــــة
وزارة الصحـــة
المندوبية الإقليمية بخنيفرة
المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة

Avis d'achat sur bon de commande 89/2026

Le directeur du centre hospitalier provincial de Khenifra procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, En application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatifs au marches public

OBJET DE LA PRESTATION : achat des Fauteuils de bureau pour le centre hospitalier provincial de khénifra

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

N°	Désignation	Caractéristiques	quantité	unité
01	Fauteuil de bureau ergonomique	Fauteuil de bureau ergonomique à dossier en maille, Dossier et Soutien Lombaire : Cadre autoportant en polypropylène injecté noir, renforcé par des fibres de verre. Le garnissage est constitué d'une maille tendue (mesh) 100% polyester haute ténacité. Le dossier intègre sur sa face arrière un renfort lombaire réglable mécaniquement en hauteur pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur. La hauteur totale du fauteuil varie de 1010 mm à 1110 mm. Assise : Structure interne sous forme de support en multiplis de bois ou polypropylène haute résistance. Garnissage en mousse de polyuréthane haute résilience (HR) moulée à froid, d'une densité minimale de 40 à 45 kg/m³. L'assise est revêtue d'un tissu technique 100% polyester à haute résistance à l'abrasion (résistance supérieure à 50 000 cycles Martindale). Largeur utile de l'assise : 500 mm ; profondeur utile de l'assise : 450 mm ; profondeur totale du siège : 560 mm. Accoudoirs : Paire d'accoudoirs réglables en hauteur, constitués d'une structure support rigide surmontée de manchettes souples en polyuréthane (PU). La hauteur fixe du sommet des accoudoirs par rapport au sol est de 670 mm (en position basse). Mécanisme et Ergonomie : Mécanisme synchrone permettant le mouvement coordonné du dossier et de l'assise avec blocage multi-positions et système de sécurité anti-retour. Réglage manuel de la tension de basculement selon la morphologie de l'utilisateur. Système d'Élévation : Réglage en hauteur de l'assise assuré par un vérin pneumatique à gaz de Classe 4	**45**	unité

		(conforme à la norme DIN 4550), autorisant une course d'ajustement de 460 mm à 560 mm depuis le sol. Base et Piètement : Piètement à structure étoile à cinq (5) branches en aluminium injecté finition polie ou thermo-laquée, garantissant une rigidité mécanique optimale, d'un diamètre hors-tout de 680 mm (± 10 mm). L'ensemble est monté sur cinq (5) roulettes doubles galets pivotantes à 360°, autofreinées, adaptées aux revêtements de sol durs et moquettes. 2. DIMENSIONS RÉCAPITULATIVES (EN MM) Hauteur totale du fauteuil : 1010 mm à 1110 mm Largeur d'assise utile : 500 mm Profondeur d'assise utile : 450 mm Profondeur hors-tout du siège : 560 mm Hauteur accoudoirs / sol : 670 mm Hauteur d'assise / sol : 460 mm à 560 mm Largeur hors-tout (base piètement) : 680 mm		

Lieu d'exécution : centre hospitalier provincial de Khenifra

Délai d'exécution : 10 jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande

Date et l'heure limite pour la réception des devis des concurrents :20/11/2026 à 10H00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible au site www.marchespublics.gov.ma
Le maitre d'ouvrage exige :
Une caution provisoire de 3000,00 dhs et un catalogue descriptif de l'article demandé à envoyer à l'adresse Gmail : **chpkhenifra.segma@gmail.com**

Chef de PAA

Brahim BADDAS
Administrateur
Chef de PAA