ANRF
Autorité Nationale du Renseignement Financier
National Financial Intelligence Authority

ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT

13 NOV. 2026

Avis d'achat sur bons de commande n° 32/ANRF/2026

La Directrice du Pôle des Affaires Administratives et Financières relevant de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier procède à l'achat sur bon de commande des prestations objets du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 02-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de fournitures informatiques pour le compte de l'ANRF.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
1	**Cartable pour ordinateur portable**	Fourniture d'un cartable (sacoche) de haute qualité pour ordinateur portable de marque Dell EcoLoop Essential ou équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : • Compatible avec les ordinateurs portables de 14 à 16 pouces ; • Protection renforcée grâce à une mousse de protection à 360° ; • Fabrication en polyester recyclé (technologie EcoLoop) ; • Résistante à l'eau ; • Compartiments de rangement dédiés aux accessoires ; • Passage intégré pour poignée de valise (bagage) ; • Conception légère, robuste et confortable ; • Couleur : noir.	U	10	1 an
2	**Chargeur pour ordinateur portable**	Fourniture chargeur secteur USB-C d'une marque reconnue DELL, HP ou équivalent de 65 watts compatible avec les PC portables équipés d'un port de charge USB-C Power Delivery (PD). • Tensions de sortie : 5 V, 9 V, 15 V et 20 V (3,25 A max) pour s'adapter automatiquement à l'appareil connecté. • Permet de charger à la fois les ordinateurs portables, tablettes et smartphones compatibles USB-C PD. • Format compact et léger, livré avec un cordon d'alimentation secteur	U	10	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
3	**Clavier et souris sans fil**	Fourniture d'un ensemble clavier et souris sans fil de type Dell KM5221W AZERTY ou équivalent, destiné à un usage bureautique professionnel, ayant les caractéristiques techniques minimales suivantes : • Ensemble comprenant un clavier et une souris sans fil. • Technologie de connexion sans fil par radiofréquence 2,4 GHz avec récepteur USB unique. • Clavier de taille standard avec pavé numérique intégré. • Disposition des touches : AZERTY (français). • Touches de fonction programmables et raccourcis multimédias avec contrôle du volume. • Pieds réglables permettant l'ajustement de l'inclinaison du clavier. • Souris optique ambidextre à trois boutons. • Résolution de la souris : 1 600 DPI par défaut, réglable jusqu'à 4 000 DPI. • Portée de fonctionnement sans fil : jusqu'à 10 mètres. • Compatibilité avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 ou supérieur. • Alimentation par piles : deux piles AAA pour le clavier et une pile AA pour la souris. • Autonomie prolongée pouvant atteindre 36 mois pour le clavier et la souris • Sécurité des communications sans fil par chiffrement AES 128 bits. • Couleur : noire.	ENS	10	1 an
4	**Câble HDMI de 1.5m**	Fourniture d'un câble HDMI de haute performance ayant les caractéristique techniques suivantes : • Longueur : 1,5 m • Connecteurs : HDMI mâle vers HDMI mâle • Compatible avec les résolutions Full HD 1080p, 4K UHD • Transmission audio et vidéo numérique haute définition • Installation simple : branchement direct sans pilote ni configuration • Connecteurs robustes assurant une connexion stable et durable	U	20	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		• Compatible avec les PC, ordinateurs portables, écrans, moniteurs, téléviseurs, vidéoprojecteurs et autres appareils équipés d'un port HDMI			
5	**Câble DisplayPort de 1.5m**	Fourniture d'un câble DisplayPort de haute performance ayant les caractéristique techniques suivantes : • Longueur : 1,5 m • Connecteurs : DisplayPort mâle vers DisplayPort mâle • Compatible avec les résolutions Full HD, QHD, 4K et supérieures • Transmission audio et vidéo numérique haute définition • Prise en charge des fréquences d'affichage élevées pour une meilleure fluidité • Installation Plug & Play sans pilote • Connecteurs robustes avec verrouillage sécurisé • Compatible avec les PC, stations de travail, cartes graphiques et moniteurs équipés de ports DisplayPo	U	20	1 an
6	**Câble USB Type-C vers USB Type-C**	Fourniture d'un câble USB Type-C vers USB Type-C destiné à l'alimentation, à la recharge rapide et au transfert de données entre équipements compatibles, de type Ugreen référence 70427 ou équivalent, ayant les caractéristiques minimales suivantes : • Câble USB Type-C mâle vers USB Type-C mâle. • Longueur : 1 mètre (± 10 %). • Compatible avec la norme USB-C Power Delivery (PD). • Puissance de charge supportée : 100 W minimum (20 V / 5 A). • Intensité maximale supportée : 5 A minimum. • Prise en charge de la recharge rapide des ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres équipements compatibles USB-C. • Fonction de transfert de données intégrée. • Conducteurs et connecteurs assurant une transmission stable de l'alimentation et des données. • Gaine extérieure robuste et résistante à l'usure, aux torsions et aux manipulations répétées. • Connecteurs renforcés garantissant une bonne durabilité mécanique.	U	10	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		• Compatibilité avec les équipements conformes aux standards USB Type-C. • Normes et qualité : -Produit conforme aux normes électriques et de sécurité en vigueur (CE ou équivalent).			
7	**Filtre de confidentialité pour écran 27 pouces**	Fourniture de filtres de confidentialité amovibles destinés à la protection des informations affichées sur écran informatique, de type Kensington référence 626491 pour écran 27 pouces format 16:9 ou équivalent. Caractéristiques minimales exigées : Filtre de confidentialité amovible pour écran LCD/LED. Compatibilité avec écrans de 27 pouces au format 16:9. Technologie de confidentialité limitant l'angle de vision à environ ±30° à ±60° Protection des données affichées contre la visualisation latérale non autorisée. Filtre de type réversible (2 directions) : face mate anti-reflet et face brillante Réduction des reflets et de la lumière bleue pour améliorer le confort visuel. Fixation amovible sans endommager l'écran (système adhésif réutilisable, clips ou équivalent). Installation et retrait faciles sans laisser de traces. Surface résistante aux rayures et facile à nettoyer. Compatibilité avec écrans plats LCD/LED de bureau. Livré avec accessoires de fixation. Normes et qualité : Produit conforme aux standards de protection visuelle et ergonomique en vigueur. Matériaux de qualité garantissant une bonne durabilité et transparence optimale.	U	4	1 an
8	**Filtre de confidentialité pour écran 24 pouces**	Fourniture de filtres de confidentialité amovibles destinés à la protection des informations affichées sur écran informatique, compatibles avec les écrans de bureau de 24 pouces au format 16:9, de type Kensington ou équivalent ayant les caractéristiques minimales suivantes : Filtre de confidentialité amovible pour écran LCD/LED.	U	4	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		Compatibilité avec écrans de 24 pouces au format 16:9. Dimensions adaptées à une zone d'affichage d'environ 531 × 299 mm (± 5 mm) ou équivalent. Technologie de confidentialité limitant l'angle de vision latéral afin d'empêcher la visualisation non autorisée des informations affichées. Filtre de type réversible avec une face mate anti-reflet et une face brillante pour une meilleure qualité d'affichage Réduction des reflets et de l'éblouissement. Réduction de l'exposition à la lumière bleue. Système de fixation amovible (adhésifs réutilisables, languettes, clips ou équivalent) permettant une installation et un retrait rapides sans détériorer l'écran. Surface résistante aux rayures, aux traces de doigts et facile à nettoyer. Maintien de la lisibilité de l'écran pour l'utilisateur placé face à celui-ci. Compatible avec les écrans plats de bureau LCD/LED. Livré avec tous les accessoires de fixation nécessaires. Normes et qualité : Produit conforme aux normes et standards de qualité applicables en matière de protection visuelle et de sécurité des équipements informatiques. Matériaux de qualité garantissant une bonne durabilité et une transparence optimale.			
9	**Multiprises parasurtenseur de protection informatique de 4 prises FR**	Fourniture d'une multiprise parasurtenseur destinée à la protection des équipements informatiques contre les surtensions et les pics de tension, de type Eaton Protection Strip PS4F 4 prises FR ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes: Multiprise parasurtenseur avec 4 prises de courant type français (FR) avec terre. Tension nominale : 220 – 250 V, 50/60 Hz. Intensité nominale minimale : 10 A. Protection intégrée contre les surtensions Capacité de protection adaptée aux équipements bureautiques et informatiques sensibles.	U	20	1 an

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		Interrupteur général ON/OFF intégré avec indicateur lumineux (LED). Dispositif de protection contre les surcharges avec disjoncteur intégré ou équivalent. Temps de réponse rapide de protection contre les surtensions. Cordon d'alimentation d'une longueur minimale de 1 mètre. Indicateur lumineux d'état de protection. Boîtier en matériau isolant rigide, résistant et de couleur noire ou équivalente. Installation en pose libre (bureau ou sol). Produit conforme aux normes de sécurité électrique en vigueur (CE ou équivalent IEC). Protection attendue : Protection contre les surtensions transitoires et les pics de tension électriques. Protection des équipements informatiques, bureautiques et multimédias connectés.			
10	**Lecteur Graveur DVDRW externe USB**	Fourniture d'un lecteur/graveur optique externe CD DVD/RW d'une marque reconnue, ayant les caractéristiques suivantes : • Type : Lecteur-graveur optique externe CD DVD/RW. • Interface de connexion : Compatible avec les ports USB 2.0 et USB 3.0. • Fonctionnalités : Lecture, gravure et réécriture des CD et DVD. • Vitesse de lecture : Jusqu'à 8x pour les DVD et 24x pour les CD. • Vitesse de gravure : Jusqu'à 8x pour les DVD et 24x pour les CD • Alimentation : Directement via le port USB de l'ordinateur, sans adaptateur secteur externe. • Compatibilité : o Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables équipés d'un port USB o Prise en charge des systèmes d'exploitation Windows et macOS. • Conception : Format compact, fin et facilement transportable. • Dimensions : 144 × 137,5 × 14 mm.	U	10	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
11	DVD Vierge	Fourniture des DVD+R vierge, capacité de stockage de 4,7 Go, vitesse d'écriture jusqu'à 16x, surface argent inscriptible, destiné à l'enregistrement et au stockage de données numériques.	U	200	1 an
12	Boitier externe pour SSD	Fourniture d'un boitier externe pour disque SSD UGREEN 10902 ou équivalent compatible avec SSD ADATA LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 au format M.2 2280, ayant les caractéristiques techniques suivantes : • Type : Boîtier externe pour SSD M.2 NVMe PCIe. • Formats compatibles : 2230, 2242, 2260 et 2280. • Interface: USB Type-C 3.2 Gen 2. • Débit de transfert : jusqu'à 10 Gbit/s. • Matériau : alliage d'aluminium. • Refroidissement : dissipation thermique passive. • Compatibilité : Windows, macOS et Linux. • Installation : simple et rapide, sans outil. • Utilisation : stockage externe et transfert de données.	U	10	1 an
13	Récepteur sans fil pour clavier/ souris universel	Fourniture d'un récepteur USB sans fil universel de type Dell Universal Pairing Receiver WR221 ou équivalent, destiné à la connexion de claviers et de souris sans fil compatibles, ayant les caractéristiques techniques minimales suivantes : • Récepteur USB sans fil utilisant la technologie radiofréquence 2,4 GHz • Interface de connexion : USB Type-A • Compatibilité étendue avec plusieurs modèles de claviers, de souris et d'ensembles clavier-souris sans fil Dell prenant en charge la technologie Universal Pairing • Possibilité d'associer et d'utiliser jusqu'à six périphériques Dell compatibles simultanément avec un seul récepteur USB, conformément aux spécifications du fabricant • Compatibilité avec les équipements suivants : o Ensembles clavier et souris : Dell KM7321W, KM5221W, KM7120W, KM636, KM717 et KM714. o Claviers sans fil : Dell WK717, KB700, KB740 et KB500. o Souris sans fil : Dell MS7421W, MS3320W, MS5120W, MS5320W, WM126, WM527,	U	10	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		WM514, WM326 et MS300. • Prise en charge de l'appairage des périphériques compatibles à l'aide de l'utilitaire Dell prévu à cet effet • Compatibilité avec les ordinateurs équipés d'un port USB Type-A et fonctionnant sous un système d'exploitation pris en charge par Dell • Installation simple et rapide, avec reconnaissance par le système • Format compact de type nano, adapté à une connexion permanente sur un ordinateur • Alimentation électrique directement par le port USB, sans alimentation externe ni batterie • Couleur : gris ou équivalent			
14	**Clavier sans fil pour ordinateur Apple iMAC**	Fourniture d'un clavier sans fil de type Apple Magic Keyboard (USB-C) ou équivalent, destiné à un usage bureautique professionnel sur ordinateur Apple iMac, ayant les caractéristiques minimales suivantes : • Clavier sans fil entièrement compatible avec les ordinateurs Apple iMac. • Technologie de connexion sans fil Bluetooth, sans nécessité de récepteur USB externe. • Touches de fonction et raccourcis multimédias intégrés, notamment pour le réglage du volume et de la luminosité. • Touches de navigation et touches fléchées directionnelles. • Clavier à profil fin, de conception ergonomique, adapté à une utilisation bureautique prolongée. • Connexion et appairage sans fil avec l'ordinateur iMac. • Compatibilité avec le système d'exploitation macOS. • Alimentation par batterie rechargeable intégrée, sans utilisation de piles jetables. • Autonomie pouvant atteindre environ un mois ou davantage entre deux charges • Recharge par interface USB-C. • Livré avec tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement, notamment un câble de recharge compatible	U	1	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
15	**Souris sans fil pour ordinateur Apple iMAC**	Fourniture d'une souris sans fil de type Apple Magic Mouse (USB-C) ou équivalent, destinée à un usage bureautique professionnel sur ordinateur Apple iMac, ayant les caractéristiques minimales suivantes : • Souris sans fil entièrement compatible avec les ordinateurs Apple iMac. • Technologie de connexion sans fil Bluetooth, sans nécessité de récepteur USB externe. • Capteur optique assurant un déplacement précis et fluide du pointeur. • Surface tactile Multi-Touch permettant le défilement et la navigation par gestes sous macOS. • Prise en charge des fonctions de clic principal et secondaire. • Conception compacte et ergonomique, adaptée à une utilisation bureautique professionnelle. • Connexion et appairage sans fil avec l'ordinateur iMac. • Compatibilité avec le système d'exploitation macOS. • Alimentation par batterie rechargeable intégrée, sans utilisation de piles jetables. • Autonomie pouvant atteindre environ un mois ou davantage entre deux charges • Recharge par interface USB-C. • Livré avec tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement, notamment un câble de recharge compatible.	U	1	1 an
16	**Bras porte-écran de bureau**	Fourniture d'un bras porte-écran double de type Fellowes Reflex (8502601) ou équivalent, conçu pour supporter deux écrans informatiques et permettre leur positionnement ergonomique et leur ajustement indépendant, ayant les caractéristiques techniques minimales suivantes : • Fonctions ergonomiques : passe-câbles intégré et retrait partiel de la plaque VESA • Compatibilité : plateau de bureau de 10 à 88 mm d'épaisseur, œillet de 10,5 à 70 mm • Certifications : FIRA International, conforme à la norme EN ISO 9241-5 • Réglage en hauteur : jusqu'à 450 mm	U	4	1 an

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		• Portée du bras : de 63,5 à 387 mm • Norme VESA : 75 × 75 mm et 100 × 100 mm • Charge maximale supportée : 8 kg par bras • Taille maximale de l'écran : 27 pouces (68,58 cm) • Nombre d'écrans supportés : 2 écrans • Couleur : noir • Dimensions (H × L × P) : 550 × 116 × 726 mm. • Poids : 4,59 kg • Angle d'inclinaison : ± 45° (amplitude de 90°) • Pivotement et rotation : pivotement jusqu'à 180°, rotation de l'écran à 360° et rotation du bras à 180°			
17	**Clé USB**	Fourniture d'une clé USB de stockage portable de type Lexar JumpDrive S80 128 Go USB 3.1 ou équivalent, destinée au stockage, à la sauvegarde et au transfert de données numériques, ayant les caractéristiques techniques minimales suivantes : • Vitesse de lecture Jusqu'à 150 Mo/s en lecture • Connecteur USB Type-A • Capacité de stockage 128 Go • Interface USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), rétrocompatible USB 3.0 et USB 2.0 • Vitesse de lecture (clé USB) 101 Mo/s à 200 Mo/s	U	20	1 an
18	**Disque dur externe SSD**	Fourniture d'un disque de stockage externe SSD de type SanDisk Portable SSD 1 To (SDSSDE30-1T00-G26) ou équivalent, destiné à la sauvegarde, au stockage et au transfert rapide de données numériques, ayant les caractéristiques techniques minimales suivantes : • Capacité de stockage: 1 To (1 000 Go). • Technologie de stockage : mémoire flash SSD, sans pièces mécaniques mobiles. • Interface de connexion : USB 3.2 Gen 2, avec débit d'interface pouvant atteindre 10 Gbit/s. • Connectique : port USB-C. • Vitesse de lecture séquentielle : jusqu'à 800 Mo/s. • Vitesse d'écriture : adaptée aux transferts rapides de données • Résistance aux chutes : protection contre les chutes jusqu'à 2 mètres.	U	4	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		• Conception compacte et portable, avec crochet ou encoche en caoutchouc facilitant le transport et la fixation. • Compatibilité avec les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables équipés d'une interface USB compatible. • Dimensions approximatives : 96,9 × 46,9 × 9,91 mm. • Poids : environ 40 g. • Température de fonctionnement : de 0 °C à 45 °C. • Accessoires fournis : câble USB-C vers USB-A			
19	**Microphone/haut-parleur pour ordinateur**	Fourniture d'un haut-parleur de conférence portable de type Jabra Speak 510 (SME) ou équivalent, destiné aux réunions professionnelles et aux communications audios à distance, ayant les caractéristiques techniques minimales suivantes : • Haut-parleur avec microphone omnidirectionnel intégré assurant une captation vocale à 360°. • Connectivité filaire USB et sans fil Bluetooth 3.0. • Qualité audio optimisée avec réduction de l'écho acoustique. • Compatibilité avec les ordinateurs, smartphones et tablettes compatibles, ainsi qu'avec les principales applications de communication professionnelle. • Commandes intégrées pour le réglage du volume, la gestion des appels et la désactivation du microphone. • Batterie rechargeable intégrée offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie en conversation. • Portée Bluetooth pouvant atteindre 30 mètres • Dimensions approximatives : 120 × 120 × 33 mm • Poids : environ 195 g • Installation simple de type Plug & Play via USB.	U	1	1 an
20	**Pâte thermique**	Fourniture d'une pâte thermique en tube de 3g destinée au refroidissement des processeurs CPU et GPU, assurant un transfert thermique efficace entre le composant électronique et son système de refroidissement.	U	10	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
21	**Extender HDMI**	Fourniture d'un extendeur HDMI sur câble réseau de marque ATEN, modèle VE800A, ou équivalent qui permet de prolonger la transmission des signaux audio et vidéo HDMI entre une source (ordinateur, lecteur multimédia, décodeur, etc.) et un écran, moniteur ou vidéoprojecteur distant, via un câble réseau, ayant les caractéristiques minimales suivantes : • Extendeur HDMI composé de deux unités : un émetteur (Transmitter) et un récepteur (Receiver) • Transmission du signal HDMI via un seul câble réseau • Prise en charge d'une résolution maximale de 1920 × 1200 pixels et Full HD 1920x1080 • Distance de transmission jusqu'à 40 mètres en résolution 1080p. • Distance de transmission jusqu'à 60 mètres en résolution 1080i. • Transmission simultanée des signaux audio et vidéo via HDMI. • Compatible avec les formats audio Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio. • Compatible avec les technologies HDMI 3D, Deep Color et HDCP. • Débit maximal de transmission vidéo de 6,75 Gbps. • Fréquence d'horloge pixel maximale de 225 MHz. • Connectique HDMI Type A femelle sur les unités émettrice et réceptrice. • Connectique RJ45 pour la liaison entre les deux unités. • Fonction de réglage de l'égalisation du signal sur 8 niveaux afin d'optimiser la qualité d'affichage. • Compatibilité DDC permettant la gestion des informations EDID de l'écran. • Boîtier métallique assurant une bonne résistance et une utilisation professionnelle. • Alimentation électrique externe 5 V DC pour chaque unité. • Compatible avec les ordinateurs, lecteurs multimédias, décodeurs, écrans, moniteurs et vidéoprojecteurs équipés d'une interface HDMI.	U	4	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
22	**Carte graphique professionnelle 48 Go eGPU**	Fourniture d'une carte graphique professionnelle de type PNY NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48 Go GDDR6 ECC, référence VCNRTX6000ADA-SB, ou équivalent, destinée aux applications d'intelligence artificielle, au calcul GPU et au traitement de données, ayant les caractéristiques minimales suivantes : • Carte graphique professionnelle pour station de travail. • Architecture NVIDIA Ada Lovelace ou génération plus récente compatible avec l'environnement logiciel NVIDIA CUDA. • Mémoire vidéo dédiée d'au moins 48 Go, de type GDDR6 ou supérieur, avec correction d'erreurs ECC. • Interface mémoire d'au moins 384 bits. • Bande passante mémoire d'au moins 960 Go/s. • Au moins 18 176 cœurs CUDA. • Au moins 568 Tensor Cores de quatrième génération ou supérieure. • Interface PCI Express 4.0 x16 ou supérieure, rétrocompatible. • Consommation maximale de la carte limitée à 300 W. • Alimentation par un connecteur PCIe CEM5 à 16 broches. • Refroidissement actif de type turbine « blower ». • Format pleine hauteur, occupant au maximum deux emplacements. • Dimensions compatibles avec une carte de référence d'environ 267 mm de longueur et 112 mm de hauteur, avec dégagement suffisant pour le connecteur d'alimentation. • Quatre sorties DisplayPort 1.4a ou supérieures. • Prise en charge des pilotes professionnels NVIDIA sous Windows 11 64 bits.	U	1	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		• livré avec son refroidisseur d'origine, les accessoires d'alimentation nécessaires et sa documentation. Marque, modèle, référence constructeur exacte et durée de garantie obligatoirement précisés dans l'offre.			
23	**Bloc d'alimentation interne 750 W pour carte graphique**	Fourniture d'un bloc d'alimentation de type Corsair RM750e, édition 2025, référence CP-9020295-EU, ou équivalent, destiné à alimenter le boîtier eGPU et la carte graphique professionnelle du présent ensemble, ayant les caractéristiques minimales suivantes : • Puissance continue nominale d'au moins 750 W. • Format ATX, compatible avec le logement du boîtier proposé. • Conformité aux normes ATX 3.1 et PCIe 5.1 ou supérieures. • Certification de rendement Cybenetics Gold ou certification équivalente justifiée. • Conception entièrement modulaire. Fourniture d'un câble GPU natif 12V-2x6 à 16 broches, compatible avec le connecteur de la carte graphique proposée. • Capacité du câble GPU natif d'au moins 600 W. • Fourniture d'un câble ATX 24 broches et d'au moins un câble EPS 8 broches, séparable en 4+4 broches. • Entrée secteur universelle 100 à 240 V, compatible avec le réseau 230 V / 50 Hz. • Refroidissement par ventilateur de 120 mm, avec arrêt du ventilateur à faible charge. • Format compact, de dimensions maximales 140 mm de profondeur × 150 mm de largeur × 86 mm de hauteur.	U	1	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		• Livré avec ses câbles modulaires d'origine, sa visserie et un cordon secteur avec terre, prise européenne vers connecteur IEC C13. Référence constructeur exacte et durée de garantie précisées dans l'offre.			
24	**Boîtier externe pour carte graphique eGPU**	Fourniture d'un boîtier externe pour carte graphique de type Razer Core X V2, référence RC21-02270200-R3M1, ou équivalent, destiné à accueillir la carte graphique professionnelle et l'alimentation du présent ensemble, ayant les caractéristiques minimales suivantes : • Boîtier de bureau fermé, à châssis métallique ventilé. • Connexion à l'ordinateur par interface Thunderbolt 5, offrant jusqu'à 80 Gbit/s bidirectionnels avec un ordinateur compatible. • Fonctionnement également avec un ordinateur équipé de Thunderbolt 4 et prenant en charge les GPU externes. • Emplacement PCI Express au format mécanique x16, avec liaison électrique PCIe 4.0 x4 au minimum. • Volume intérieur permettant l'installation de la carte graphique proposée, de son refroidisseur et de ses câbles sans modification du matériel. • Compatibilité avec une alimentation interne de bureau au format ATX standard, installable dans le même boîtier. • Refroidissement actif comprenant au moins un ventilateur de 120 mm intégré. • Prise en charge de l'alimentation USB Power Delivery jusqu'à 140 W avec un ordinateur compatible. • Fonctionnement sous Windows 11 64 bits. • Livré avec sa documentation.	U	1	1 an

Royaume du Maroc
Autorité Nationale du Renseignement Financier
Le Chef du Gouvernement

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
		• Compatibilité fonctionnelle de l'ensemble boîtier, alimentation et carte graphique à démontrer par le fournisseur lors de la réception. **Le boitier devra être livrée avec deux câbles Thunderbolt 5**			

Lieu d'exécution : L'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) à Rabat
Délai d'exécution de la prestation : 10 jours à partir de la réception du bon de commande.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 17 novembre 2026 à 14h00.
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.
N.B :

- Les concurrents doivent obligatoirement transmettre, avant le dépôt de leur offre, par mail à l'adresse suivante : contact.sam@anrf.gov.ma, les fiches techniques des articles n°**2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23 et 24.**

Chef de Service du Pôle des Affaires Administratives et Financières
Fatima Ezzahra MOUADDAH