Avis d'achat sur bons de commande N°299 /2026

Le Directeur Général de l'Agence Marocaine du Médicament et des produits de santé procède à l'achat sur bons de commande des fournitures objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret **n° 2-22-431** du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics.

Objet de l'achat : **achat d'articles de plomberie sanitaire, de quincaillerie et d'électricité au profit de l'Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé (AMMPS).**

Consistance de la fourniture : Fournitures à livrer conformément au bordereau des prix suivant :

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
1	**Robinet de lavabo (mitigeur monotrou)** Caractéristiques techniques minimales : • Type : mitigeur de lavabo sur gorge, monotrou ; • Corps en laiton chromé ; • Cartouche céramique Ø 35 ou 40 mm ; • Aérateur anti-calcaire ; • Raccordement : 3/8" (10x12) ; • Livré complet avec flexibles d'alimentation, tige filetée et kit de fixation ;	**Unité**	**20**	
2	**Flexible d'alimentation mâle / femelle – 50 cm** Caractéristiques techniques minimales : • Longueur : 50 cm ; • Tuyau intérieur en EPDM alimentaire, gaine en tresse inox ; • Raccords en laiton nickelé : 1/2" (15x21) mâle d'un côté, 1/2" (15x21) femelle écrou tournant de l'autre ; • Joints d'étanchéité fournis ; • Pression de service : ≥ 10 bars ; température : jusqu'à 90 °C.	**Unité**	**50**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
3	**Douchette WC (douchette hygiénique)** Caractéristiques techniques minimales : • Pistolet de douchette en laiton chromé ou ABS chromé, à gâchette ; • Flexible en inox tressé, longueur 1,20 m, raccords 1/2" (15x21) ; • Support mural chromé avec vis et chevilles de fixation ; • Joints d'étanchéité fournis.	**Unité**	**20**	
4	**Mécanisme de chasse d'eau standard (complet)** Caractéristiques techniques minimales : • Ensemble complet comprenant le robinet flotteur et le mécanisme de vidage ; • Robinet flotteur à alimentation latérale ou basse, raccord 3/8" (12x17), silencieux ; • Mécanisme de vidage à double commande 3 / 6 litres, bouton poussoir chromé ; • Hauteur réglable, compatible avec les réservoirs de WC standards ; • Joints et accessoires de montage fournis.	**Unité**	**30**	
5	**Canon de serrure (cylindre européen)** Caractéristiques techniques minimales : • Type : cylindre européen à double entrée ; • Corps en laiton massif, finition nickelée ; • Livré avec 5 clés et vis de fixation.	**Unité**	**50**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
6	**Kit douchette WC avec robinet double (2 sorties)** Caractéristiques techniques minimales : • Robinet d'arrêt équerre à double sortie (une sortie pour la chasse d'eau, une sortie pour la douchette) ; • Corps en laiton chromé, manœuvre quart de tour ; • Entrée 1/2" (15x21), sorties 3/8" et 1/2" ; • Douchette à gâchette avec flexible inox tressé de 1,20 m et support mural ; • Joints et accessoires de fixation fournis.	**Unité**	**10**	
7	**Poignée de porte en bois de premier choix (ensemble double)** Caractéristiques techniques minimales : • Ensemble de béquilles double (intérieur / extérieur) sur plaques, avec trou de cylindre ; • Matière : zamak ou inox, finition chromé satiné ; • Entraxe : 85 mm ; carré : 7 mm ; • Ressort de rappel ; • Livrée avec tige carrée et vis de fixation.	**Unité**	**50**	
8	**Serrure pour porte aluminium** Caractéristiques techniques minimales : • Type : serrure à larder pour menuiserie aluminium ; • Pêne demi-tour et pêne dormant, fonctionnement par cylindre européen ; • Têtière étroite en acier inoxydable ; • Livrée avec canon, 5 clés, gâche et vis.	**Unité**	**10**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
9	**Poignée de porte aluminium (ensemble double)** Caractéristiques techniques minimales : • Ensemble de béquilles double (intérieur / extérieur) pour porte aluminium ; • Matière : aluminium anodisé (argent ou noir, selon menuiseries existantes) ; • Montage sur rosaces ou plaques étroites, carré : 8 mm ; • Ressort de rappel ; • Livrée avec tige carrée et vis de fixation.	**Unité**	**50**	
10	**Jeu de tournevis d'électricien isolés 1000 V** Caractéristiques techniques minimales : • Composition minimale : 6 tournevis (plats 2,5 / 3,5 / 4 / 5,5 mm et cruciformes PH1 / PH2) ; • Isolation 1000 V, conforme à la norme EN / IEC 60900 ; • Lame en acier chrome-vanadium, pointe magnétique ; • Manche bi-matière ergonomique ; • Livré avec un tournevis testeur de tension et une trousse ou boîte de rangement.	**Paquet**	**1**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
11	**Ruban adhésif isolant noir (scotch électricien)** Caractéristiques techniques minimales : • Matière : PVC souple, couleur noire ; • Largeur : 19 mm ; longueur : 20 m ; épaisseur : 0,15 mm ; • Isolant électrique, auto-extinguible ; • Température d'utilisation : -10 °C à +80 °C ; • Conforme à la norme EN 60454.	**Rouleau**	4	
12	**Cheville Ø 8 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Cheville en nylon Ø 8 mm, à expansion ; • Adaptée aux supports béton, brique pleine et brique creuse.	**Unité**	**100**	
13	**Cheville Ø 10 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Cheville en nylon Ø 10 mm, longueur 50 mm ; • Expansion dans 4 directions, ailettes anti-rotation ; • Adaptée aux supports béton, brique pleine et brique creuse ; • Pour vis de Ø 6 à 8 mm.	**Unité**	**200**	
14	**Vis à bois Ø 3 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Acier zingué, tête fraisée, empreinte cruciforme (Pozidriv) ; • Filetage partiel, pointe auto-perceuse.	**Unité**	**100**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
15	**Vis à bois Ø 4 mm** Caractéristiques techniques minimales : - Acier zingué, tête fraisée, empreinte cruciforme (Pozidriv) ; - Filetage partiel, pointe auto-perceuse.	**Unité**	**100**	—
16	**Vis à bois Ø 5 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Acier zingué, tête fraisée, empreinte cruciforme (Pozidriv) ; • Filetage partiel, pointe auto-perceuse.	**Unité**	**100**	
17	**Vis à bois Ø 6 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Acier zingué, tête fraisée, empreinte cruciforme (Pozidriv) ; • Filetage partiel, pointe auto-perceuse.	**Unité**	**100**	
18	**Vis pour aluminium Ø 2 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Vis auto taraudeuse pour menuiserie aluminium ; • Acier inoxydable, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme.	**Unité**	**100**	
19	**Vis pour aluminium Ø 3 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Vis auto taraudeuse pour menuiserie aluminium ; • Acier inoxydable, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme.	**Unité**	**100**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
20	**Vis pour aluminium Ø 4 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Vis auto-perceuse pour menuiserie aluminium ; • Acier inoxydable, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme.	**Unité**	**100**	
21	**Piton (crochet) fermé – petit modèle** Caractéristiques techniques minimales : • Piton à vis à œil fermé ; • Acier zingué ; • Filetage à bois, pour fixation dans le bois ou avec cheville.	**Unité**	**100**	
22	**Acquisition de rallonges électriques à 5 prises :** • Désignation : Rallonge électrique multiprise à 5 prises. • Nombre de prises : 5 prises • Tension nominale : 220-240 V. • Fréquence : 50 Hz. • Puissance maximale supportée : 3 500 W minimum. • Intensité nominale : 16 A. • Longueur du câble : 3 mètres. • Boîtier : Matière résistante aux chocs et à la chaleur. • Conformité : Conforme aux normes de sécurité électrique applicables.	**Unité**	**50**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
23	**Acquisition de rallonges électriques à 5 prises :** • Désignation : Rallonge électrique multiprise à 5 prises. • Nombre de prises : 5 prises • Tension nominale : 220-240 V. • Fréquence : 50 Hz. • Puissance maximale supportée : 3 500 W minimum. • Intensité nominale : 16 A. • Longueur du câble : 5 mètres. • Boîtier : Matière résistante aux chocs et à la chaleur. • Conformité : Conforme aux normes de sécurité électrique applicables.	**Unité**	**20**	
24	**Acquisition de lampes LED de 60 cm, de premier choix. Caractéristiques et spécifications :** • Longueur : 60 cm ; • Puissance : 18 W minimum ; • Tension d'alimentation : 220-240 V ; • Température de couleur : 4 000 K minimum (blanc naturel) ; • Flux lumineux : 1 800 lumens minimum.	**Unité**	**100**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
25	**Tube LED 120 cm (type T8)** Caractéristiques techniques minimales : • Longueur : 1 200 mm ; • Culot : G13 ; • Puissance : 18 W ; • Flux lumineux : ≥ 1 800 lumens ; • Tension d'alimentation : 220-240 V / 50 Hz ; • Température de couleur : 4 000 K (blanc neutre) ; • Diffuseur opale, compatible avec les réglettes T8 existantes (fourni avec starter LED si nécessaire) ;	**Unité**	**75**	
26	**Prise de courant 2P+T (avec terre)** Caractéristiques techniques minimales : • Type : 2P+T (avec contact de terre) ; • Calibre : 16 A – 250 V ; • Équipée d'éclipses de protection (obturateurs) ; • Montage encastré, fixation par griffes et vis ; • Livrée complète avec mécanisme et plaque de finition blanche ;	**Unité**	**10**	
27	**Interrupteur simple allumage** Caractéristiques techniques minimales : • Type : simple allumage (unipolaire) ; • Calibre : 10 A – 250 V ; • Montage encastré, fixation par griffes et vis ; • Bornes de raccordement à vis ou automatiques ; • Livré complet avec mécanisme, enjoliveur et plaque de finition blanche ;	**Unité**	**10**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
28	**Prise de courant étanche 2P+T (avec terre)** Caractéristiques techniques minimales : • Type : 2P+T (avec contact de terre) ; • Calibre : 16 A – 250 V ; • Indice de protection : IP55 minimum ; • Montage en saillie, boîtier en matière isolante résistante aux chocs ; • Couvercle à clapet avec joint d'étanchéité et entrée de câble par presse-étoupe ;	**Unité**	**40**	
29	**Câble souple 3 x 1,5 mm² (type H05VV-F 3G1,5)** Caractéristiques techniques minimales : • Nombre de conducteurs : 3 (phase, neutre et terre vert/jaune) ; • Section : 1,5 mm² par conducteur ; • Âme en cuivre souple (classe 5) ; • Isolation et gaine extérieure en PVC, couleur blanche ; • Tension nominale : 300 / 500 V ; • Usage : circuits d'éclairage et raccordement des luminaires ;	**M**	**100**	
30	**Câble rigide 3 x 2,5 mm² (type U-1000 R2V 3G2,5)** Caractéristiques techniques minimales : • Nombre de conducteurs : 3 (phase, neutre et terre vert/jaune) ; • Section : 2,5 mm² par conducteur ; • Âme en cuivre rouge rigide (classe 1) ; • Isolation PRC et gaine extérieure PVC noire ; • Tension nominale : 0,6 / 1 kV ; • Usage : alimentation des circuits prises de courant ;	**M**	**100**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
31	**Panneau LED rond Ø 300 mm (30 x 30 cm)** • Caractéristiques techniques minimales : • Diamètre extérieur : 300 mm ; • Puissance : 24 W ; • Flux lumineux : ≥ 2 000 lumens ; • Température de couleur : 4 000 K (blanc neutre) ; • Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 80 ; • Alimentation : 220-240 V / 50 Hz, driver fourni ; • Diffuseur opale anti-éblouissement ;	**Unité**	**40**	
32	**Panneau LED encastré 600 x 600 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Dimensions : 595 x 595 mm, compatible faux plafond modulaire 600 x 600 mm ; • Puissance : 40 à 48 W ; • Flux lumineux : ≥ 4 000 lumens ; • Température de couleur : 4 000 K (blanc neutre) ; • Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 80 ; • Alimentation : 220-240 V / 50 Hz, driver fourni ; • Cadre en aluminium blanc, épaisseur ≤ 12 mm, diffuseur opale anti-éblouissement ;	**Unité**	**10**	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Garanties Exigées
33	**Panneau LED apparent (en saillie) 600 x 600 mm** Caractéristiques techniques minimales : • Dimensions : 600 x 600 mm ; • Puissance : 40 à 48 W ; • Flux lumineux : ≥ 4 000 lumens ; • Température de couleur : 4 000 K (blanc neutre) ; • Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 80 ; • Alimentation : 220-240 V / 50 Hz, driver fourni ;	**Unité**	**10**	
34	**Panneau LED 120 cm (1200 x 300 mm)** Caractéristiques techniques minimales : • Dimensions : 1200 x 300 mm ; • Puissance : 40 W ; • Flux lumineux : ≥ 4 000 lumens (efficacité ≥ 100 lm/W) ; • Température de couleur : 4 000 K (blanc neutre) ; • Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 80 ; • Alimentation : 220-240 V / 50 Hz, driver fourni ; • Cadre en aluminium blanc, diffuseur opale anti-éblouissement ;	**Unité**	**20**	
35	**Projecteur LED de 150 W** Caractéristiques techniques minimales : • Type Projecteur LED • Puissance nominale 150 W • Utilisation Extérieur et intérieur • Angle de diffusion 90° à 120° • Tension d'alimentation 220–240 V AC • Efficacité lumineuse 100 à 120 lm/W • Protection électrique Classe I	**Unité**	**8**	

- **Lieu d'exécution :** Rabat
- **Délai et modalités de livraison :** Le délai d'exécution est fixé à **7 jours** à compter de la date de notification du bon de commande au titulaire.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 16/11/2026 à 10h 30.**
- **Attribution du bon de commande** : Le bon de commande sera attribué au concurrent dont l'offre financière est la moins-disante.
- **Le titulaire est tenu de soumettre chaque article à la validation préalable de l'Agence avant toute livraison. À cet effet, aucun article ne pourra être livré sans avoir fait l'objet d'une vérification et d'une approbation préalable, notamment en ce qui concerne sa conformité aux spécifications techniques.**

Pénalités de retard :

En cas de dépassement du délai de livraison fixé par le bon de commande, une pénalité de 1‰ (un pour mille) par jour de retard sera appliquée sur le montant total du bon de commande.

Le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 10% du montant total du bon de commande qui résulte de la présente consultation.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé ★ AMMPS 1