ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU PRESCOLAIRE ET DU SPORT
ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION & DE FORMATION MARRAKECH SAFI
DIRECTION PROVINCIALE AL HAOUZ

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° :01/EQ/2026

La **Direction Provinciale Al Haouz-TAHANAOUT** procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de **l'article 91** du **décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics**.

- **Objet de la prestation : Acquisition du mobilier d'enseignement de l'éducation inclusive destiné aux établissements scolaires primaires relevant de la Direction Provinciale AL HAOUZ.**

- **Consistance de la prestation :**

N°	DESIGNATION	DESCRIPTION	Qté
1	TABLEAU MAGNÉTIQUE BLANC	*Type : Tableau blanc magnétique* *Dimensions : 2000 × 1000 mm (±10 mm)* *Caractéristiques :* • *Support en panneau de particules avec dos peint* • *Surface adaptée pour écriture au feutre effaçable à sec* • *Cadre en aluminium avec coins protégés en plastique* • *Deux fixations murales avec porte-feutres en aluminium* *Accessoires :* • *Livré avec une brosse et 4 marqueurs de couleurs différentes*	**1**
2	BUREAU ENSEIGNANT TYPE 1ER CEF : BE	**Dimensions :** • **Plan de travail : 1250 × 700 mm** • **Hauteur du sol au plan : 750 mm** **Ossature :** • **4 pieds en tube d'acier carré 35 × 35 mm, reliés par une ceinture en tôle d'acier (2 longerons 1130 × 50 mm, 2 traverses 580 × 50 mm)** • **Assemblage par soudure MIG sous CO_2** **Plan de travail et accessoires en bois :** • **Plateau en panneau de particules stratifié 19 mm, décor chêne, avec alèses en hêtre 25 × 21 mm assemblées par rainures et languettes** • **Coins assemblés par tourillons Ø 8 mm et fixé au profilé avec vis Spax** • **Finition des alèses : 2 couches de vernis cellulosique** • **Fond et panneaux latéraux en panneaux de particules stratifiés 16 mm, fixés par tourillons et vis Parker, alèses collées au Holt-Melt à 220°C** **Caisson :** • **Panneaux latéraux et séparations en particules 16 mm** • **Assemblage par tourillons hêtre Ø 8 mm** • **Tiroirs en queue d'aronde avec fond contreplaqué 4 mm et serrure avec 2 clés par tiroir** **Peinture :** • **Parties métalliques : dégraissage, phosphatation, rinçage, passivation chimique à chaud** • **2 couches de peinture thermodurcissable cuite au four sur tube préchauffé** • **Couleur : bleu** **Quincaillerie :** • **Vis Spax et Parker de 1re qualité, embouts en**	**1**

		caoutchouc de 1re qualité **Tolérances : ±5 mm** **Conditionnement :** • **Plateau protégé par film plastique thermo-rétractable ≥ 40 microns**	
3	CHAISE ADULTE SEMI-MÉTALLIQUE	**Dimensions :** • Assise : 395 × 385 mm • Dossier : 450 × 215 mm • Hauteur du sol à l'assise : 450 mm • Hauteur du sol au dossier : 840 mm **Ossature :** • Tubes en acier Ø 25 × 1,5 mm • Pièces de liaison dossier/pieds arrière à l'assise : tube Ø 32 × 1,5 mm • Ferrures d'angle arrière en tôle 25 mm × 20/10 pour renfort • Protège-assise avant : profil Ø 16 en tôle 15/10 • Platines de fixation assise et dossier : tôle acier 15/10 mm • Assemblage par soudure MIG sous CO_2 **Siège et dossier :** • Siège en contreplaqué 7 plis formant cuvette, finition 2 couches de vernis cellulosique, fixé sur 4 platines par 4 rivets forés • Dossier en contreplaqué 7 plis cintré, finition 2 couches de vernis cellulosique, fixé sur 4 platines par 4 rivets forés **Peinture :** • Parties métalliques : dégraissage, phosphatation, rinçage, passivation chimique à chaud • 2 couches de peinture Glycéro thermodurcissable cuite au four sur tube préchauffé • Couleur : bleu **Quincaillerie :** • Rivets forés en acier nickelé • Embouts en plastique de première qualité **Tolérances :** • Tolérance fabrication ±5 mm sur dimensions linéaires et hauteurs des bois **Conditionnement :** • Siège et dossier protégés par film plastique étirable ≥ 22 microns	**1**
4	TABLE INDIVIDUELLE ENFANT PRIMAIRE PIETEMENT SEMI-METALLIQUE	***Dimensions :*** • ***Plan de travail : 700 × 500 mm*** • ***Hauteur du sol au plan : 680 mm*** ***Ossature :*** • ***Structure en tubes d'acier rectangulaires et ronds (40×20×1,5 mm, 40×27×1,5 mm, 18×1,2 mm) avec jambe de force et voile de fond en tôle 15/10 mm*** • ***Crochet porte-cartable en fil d'acier Ø 8 mm soudé sur le côté droit*** • ***Assemblage par soudure MIG sous atmosphère de CO_2*** ***Plan de travail :*** • ***Plateau en contreplaqué multi-plis 18 mm, revêtement lamifié 10/10 gris clair*** • ***Alèses en hêtre 25×21 mm posées par rainures et languettes, coins assemblés par tourillons Ø 8 mm*** • ***Finition : 2 couches de vernis cellulosique*** ***Peinture :*** • ***Parties métalliques : dégraissage, phosphatation, rinçage, passivation chimique à chaud*** • ***2 couches de peinture thermodurcissable cuite au four sur tube préchauffé*** • ***Couleur : jaune***	**10**

		Quincaillerie : • *Inserts à griffes M6 avec boulons mécaniques hexagonaux creux M6 en acier zingué* • *Patins en bois qualité marine fixés par 2 vis Parker* *Tolérances : ±5 mm* *Conditionnement : Plateau protégé par film plastique thermo-rétractable ≥ 40 microns*	
5	CHAISE SEMI-MÉTALLIQUE ENFANT PRIMAIRE	*Dimensions :* • *Assise : 395 × 385 mm* • *Dossier : 450 × 215 mm* • *Hauteur du sol à l'assise : 450 mm* • *Hauteur du sol au dossier : 840 mm* *Ossature :* • *Tubes en acier Ø 25 × 1,5 mm pour la structure principale* • *Pièces de liaison dossier/pieds arrière à l'assise : tube Ø 32 × 1,5 mm* • *Ferrures d'angle arrière en tôle 25 × 20/10 mm pour renfort* • *Protège-assise avant : profil Ø 16 en tôle 15/10 mm* • *Platines de fixation assise et dossier en tôle acier 15/10 mm* • *Assemblage par soudure MIG sous CO_2* *Siège et dossier :* • *Siège en contreplaqué 7 plis formant cuvette, finition 2 couches de vernis cellulosique, fixé sur 4 platines par 4 rivets forés* • *Dossier en contreplaqué 7 plis cintré, finition 2 couches de vernis cellulosique, fixé sur 4 platines par 4 rivets forés* *Peinture :* • *Parties métalliques : dégraissage, phosphatation, rinçage, passivation chimique à chaud* • *2 couches de peinture glycéro thermodurcissable cuite au four sur tubes préchauffés* • *Couleur : jaune* *Quincaillerie :* • *Rivets forés en acier nickelé* • *Embouts en plastique de première qualité* *Tolérances : ±5 mm sur dimensions linéaires et hauteurs* *Conditionnement :* • *Siège et dossier protégés par film plastique étirable ≥ 22 microns*	**10**
6	Armoire à 2 Portes battantes	*Descriptif général :* • *Armoire à deux portes battantes ouvrant à 180°, renforcées sur toute leur hauteur* • *Charnières soudées robustes (non rivetées)* • *Fermeture par serrure métallique chromée à crémone avec poignée et clé de sûreté* • *Quatre tablettes intérieures amovibles posables sur crémaillère à crans* *Dimensions :* • *Largeur : 1000 mm ±5 mm* • *Profondeur : 400 à 460 mm* • *Profondeur utile : 390 mm ±5 mm* • *Hauteur : 1950 à 2000 mm* *Construction :* • *Tôle d'acier pleine, épaisseur ≥ 8/10 mm* • *Assemblage par soudure électrique par points* *Peinture :* • *Peinture glycérophtalique cuite au four sur tôle dégraissée, décapée et phosphatée* • *Couleur : grise*	**1**

7	CLASSEUR À 20 CASES	*Descriptif général :* • *Meuble métallique monobloc composé de deux colonnes, en tôle d'acier épaisseur ≥ 8/10 mm* • *Chaque colonne comporte 10 cases* • *Portes pivotantes de haut en bas, équipées de porte-étiquette et système de fermeture magnétique ou à bille* *Dimensions :* • *Hauteur : 1930 à 1985 mm* • *Largeur : 420 mm ±5 mm* • *Profondeur : 290 mm ±5 mm* *Peinture et traitement de surface :* • *Tôle dégraissée, décapée et phosphatée* • *Finition : 2 couches de peinture cuite au four*	**1**
8	Banc semi métallique sans dossier de bonne qualité	*Description générale :* • *Bancs en structure métallique en tubes cylindriques Ø 35 et 25 mm, épaisseur 1,5 mm, revêtement époxy, couleurs selon nuancier* • *Assise et dossier en bois massif, finition vernis* *Dimensions :* • *Longueur : 2000 mm* • *Largeur de l'assise : 320 mm* • *Hauteur du sol : 300–350 mm* *Ossature :* • *3 arceaux parallèles Ø 35×12/10 mm reliés par 4 traverses longitudinales Ø 28×12/10 mm* • *4 cornières en tôle 15/10 mm pliées soudées pour fixation des lames* • *Assemblage par soudure électrique au fil poussé sous atmosphère CO_2* *Assise :* • *Composée de 2 éléments en bois massif de 4 lames chacun, assemblées par tourillons* • *Bords arrondis, ponçage et égrainage soignés, finition 2 couches de vernis cellulosique* *Peinture :* • *Parties métalliques dégraissées, phosphatées, rincées et passivées* • *2 couches de peinture glycéro thermodurcissable cuites au four sur tubes préchauffés* *Embouts :* • *6 embouts silencieux à ailettes en plastique* *Tolérance de fabrication : ±2%*	**4**
9	Matelas en éponge dimensions : 200*60*30 cm avec housse en Tissu coloré (Couleurs vives et gaies) de bonne qualité	*Dimensions : 200 × 60 × 30 cm* *Caractéristiques générales :* • *Hausse lavable en tissu* • *Matelas en éponge avec tissu doux et soyeux au toucher* • *Couleurs vives et variées* • *Housse amovible avec fermeture à glissière sur une longueur et une largeur* *Traitements et normes :* • *Tissu traité anti-bactérien, anti-fongique et anti-acarien* • *Norme au feu : tissu classé M1 permanent, mousse HR classée M4*	**2**
10	Table octogonale d'activité	*Type : Table octogonale (diamètre circonscrit : 1300 mm ±5 mm)* *Plateau :* • *Panneau de particules bois 19 mm ±0,5 mm, recouvert de stratifié gris clair avec contre-balancement* • *Bords arrondis en hêtre étuvé et verni* • *Hauteur totale : 680 mm ±5 mm* *Ossature :* • *Tube rond acier Ø 35 mm, épaisseur 1,5 mm, en une seule pièce* • *Traitement anticorrosion et finition peinture cuite au four, 2 couches, couleur jaune* • *Piétements équipés d'embouts silencieux en plastique* • *Stabilité parfaite requise*	**2**

		Tolérance : Toutes dimensions nominales ± tolérance standard *Conditionnement : Plateau protégé par film plastique étirable ≥ 22 microns*	

- Date et heure limites de réception des devis des concurrents **16/11/2026 à 16H30**

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électrique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : https://www.marchespublics.gov.ma ;

- Conditions de garanties et agréments : Néant

- Délai d'exécution des prestations : **20 jours**

- Lieux de livraison des fournitures : **Le dépôt de la Direction Provinciale d'ALHAOUZ – Tahannaout.**

