Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection sociale

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

Avis d'achat sur bons de commande N ° 43/2026

Le Directeur du centre hospitalier provincial de SAFI procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat des accessoires médicaux-technique -pour le centre hospitalier provincial de Safi

N	Désignation	Caractère et spécification	Quantité
1	- Capteur SpO_2 réutilisable EDAN SH1, type pince-doigt Adulte	MONITEURS EDAN iM50 /iM60 Réf. 02.01.210119 – connecteur Lemo, longueur 2,5 m ; pour patient > 40 kg; compatible avec module SpO_2 EDAN.	**9**
2	- Capteur SpO_2 réutilisable EDAN SH3, type bande / wrap néonatal Nouveau-né	MONITEURS EDAN iM50 /iM60 Réf. 12.01.110492 – connecteur DB9 côté capteur, longueur 1 m; pose main ou pied; pour nouveau-né < 3 kg; nécessite le câble prolongateur EDAN DB9–Lemo.	**9**
3	- Câble prolongateur SpO_2 EDAN Adulte / Nouveau-né	MONITEURS EDAN iM50 /iM60 Réf. 01.13.210001 – longueur 2 m; connectique DB9 vers Lemo; nécessaire pour le capteur SH3 DB9. Ne pas commander si le capteur adulte SH1 Lemo est utilisé directement.	**9**
4	- Brassard PNI réutilisable EDAN – taille adulte E9	MONITEURS EDAN iM50 /iM60Réf. 01.57.471330 (manuel) / Cuff.E9 (catalogue); circonférence indiquée par le fabricant: environ 27–35 cm; choisir selon la mesure du bras	**9**
5	- Brassard PNI réutilisable EDAN – néonatal	MONITEURS EDAN iM50 /iM60 Réf. 01.57.471324 – circonférence 6–11 cm; autre taille réutilisable disponible: 01.57.471323, 10–15 cm. Choisir selon la circonférence du membre	**9**

6	- Tuyau de raccordement PNI avec connecteur Adulte / Nouveau-né	MONITEURS EDAN iM50 /iM60 Réf. 01.57.471005 (manuel) ou 01.59.036118-11 (catalogue iM50/iM60, tuyau 3 m avec connecteur). Vérifier le type de raccord présent sur le moniteur avant commande.	**9**
7	- Capteur SpO_2 adulte réutilisable à pince digitale, avec câble intégré et connecteur direct DB-9 mâle	Adulte **pour moniteur VOTEM VP 1200**	**10**
8	- Capteur SpO_2 neonatal réutilisable souple (type Wrap), avec câble intégré et connecteur DB-9 mâle	Neonatal **pour moniteur VOTEM VP 1200**	**10**
9	Tuyau pneumatique de raccordement pour brassard de pression artérielle noninvasive (PNI/NIBP),	Adulte/neonatal **pour moniteur VOTEM VP 1200**	**10**
10	Brassard réutilisable avec poche gonflable	Adulte **Pour moniteur VOTEM VP 1200**	**10**
11	Brassard réutilisable avec poche gonflable	Neonatal **Pour moniteur VOTEM VP 1200**	**10**
12	Câble patient intermédiaire SpO2 Masimo (LNC-10) Pour Tous patients (Adulte / Pédiatrique / Néonatal)	**Réf. Mindray / Masimo** **0010-30-42738** **(Masimo 1814 / 2055)** Connecteur côté moniteur : 10 broches (10 pins, détrompeur spécifique Masimo/Mindray). Connecteur côté capteur : DB9 femelle (9 broches). Longueur : 3,0 m (10 ft). Blindé.	**9**
13	Capteur SpO2 doigt réutilisable Adulte (LNCS DCI) Adulte (> 30 kg)	**Réf. Mindray / Masimo** **0010-10-42600** **(Masimo 1863)** Technologie Masimo SET LNCS (Low Noise Cabled Sensor). Pince souple à ressort haute durabilité. Connecteur DB9 mâle (se branche sur câble 0010-30-42738). Câble 0,9 m.	**9**
14	Capteur SpO2 multi-sites réutilisable Néonatal/Adulte (LNCS Y-I)	**Réf. Mindray / Masimo 0010-10-42603** **(Masimo 2258)**	**9**

	Néonatal (< 3 kg) & Nourrisson / Adulte	Capteur en Y universel avec bandes de fixation souples (pied, main ou doigt). Connecteur DB9 mâle pour câble intermédiaire 10 pins. Sans latex.	
15	Tubulure d'extension PNI Adulte / Pédiatrique	**Réf. Mindray / Masimo 6200-30-09688 ou 0010-30-42742** Tuyau de liaison moniteur (module MPM BeneView T5) vers brassard. Raccord rapide plastique/métal haute étanchéité côté moniteur et raccord rapide côté brassard. Longueur : 3,0 m.	**9**
16	Brassard PNI réutilisable Adulte Standard (CM1203) Adulte Standard (25 – 35 cm)	**Réf. Mindray / Masimo 0010-30-12159** Nylon enduit lavable et désinfectable, sans latex, fermeture Velcro renforcée, repères d'alignement artériel. Raccord rapide standard Mindray.	**9**
17	Brassard PNI réutilisable Grand Adulte (CM1204) Grand Adulte (33 – 47 cm)	**Réf. Mindray / Masimo 0010-30-12160** Nylon enduit sans latex, haute résistance mécanique, coutures thermosoudées. Raccord rapide standard Mindray (compatible tubulure 6200-30-09688).	**9**
18	Brassards PNI Néonatals (Tailles #1 à #5 — Série CM1500) Néonatal : #1 : 3,1 – 5,7 cm #2 : 4,3 – 8,0 cm #3 : 5,8 – 10,9 cm #4 : 7,1 – 13,1 cm #5 : 8,3 – 15,0 cm	**Réf. Mindray / Masimo** **0010-30-12162 (#1)** **0010-30-12163 (#2)** **0010-30-12164 (#3)** **0010-30-12165 (#4)** **0010-30-12166 (#5)** Matériaux souples non irritant sans latex, raccord Luer lock / slip ISO 80369-5 (empêchant toute connexion accidentelle sur ligne IV). Disponibles en version réutilisable.	**9**
19	Kit complet ECG EDAN SE-1200 (cable+poires+pinces) ensemble Accessoires pour câble ECG EDAN SE-1200 : où équivalence - Pinces membres adultes (R, Y, G, B) - Poires précordiales adultes (V1-V6) - 1 Jeu de 4 pinces membres adultes (R, Y, G, B)		**15**

20	Brassards PNI Réutilisables EASY CARE où équivalence adulte	Reference :M4555B Standard, mono tube	14
21	Capteurs SPO2 oxymètres de pouls	Reference OEM : M1191	11
22	Sonde de température Réutilisable	Reference OEM : 21078A	13
23	Jeu de 3 fils d'électrodes ECG Réutilisables Type SNAP (BOUTON PRESSION) Codage couleur IEC AVEC 04 Electrodes 100 PATCHS USAGE UNIQUE	Reference OEM : M1605A	01
24	Cable de liason Mindray 572A ,8 broches(8-PIN), technologie Nellcor OxiMax	Reference OEM 0010-20-42712	10
25	Capteur d'origine Nellcor ,conecteur DB9,	Réutilisable, type DS -100A/OxiMax	14
26	-Oxymètre de Pouls Numérique– Mesure SpO_2 et Fréquence Cardiaque Précise	**Dimensions** 5,8 x 3,6 x 3,3 cm **Affichage** Écran avec SpO2, pouls, fréquence, courbe **Précision fréquence cardiaque** ±2 BPM -Oxymètre de Pouls Numérique Apex BiPPEX où équivalence – Mesure SpO_2 et Fréquence Cardiaque Précise	20

-Lieu d'exécution : Centre Hospitalier Provincial de SAFI

- Date et heure limites de réception des devis des concurrents 17/112026 à 15 H 00 min
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 10 jours
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

LE DIRECTEUR DU CHP :13/11/2026

Ministère de la Santé ★ Royaume du Maroc ★
Centre Hospitalier Provincial Safi

Dr. IAZZA Khalid
Directeur et sous Ordonnateur
C.H.P - SAFI