ROYAUME DU MAROC
Ministère de la Santé
Délégation provinciale de
KHENIFRA
Centre Hospitalier provincial
de KHENIFRA

المملكة المغربيـــــة
وزارة الصحـــة
المندوبية الإقليمية بخنيفرة
المركز الإستشفائي الإقليمي
بخنيفرة

Avis d'achat sur bon de commande n°91/2026

Le directeur du centre hospitalier provincial de Khenifra procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, En application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatifs au marches public

OBJET DE LA PRESTATION : achat de matériels médicaux techniques pour le centre hospitalier provincial de khénifra

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

N°	Désignation	Caractéristiques	unité	Quantité
01	REGULATEUR DE VIDE ASPIRATION MURAL avec flacon	Fonctionnalité : Se connecte à une source de vide murale via un embout direct ou un montage au rail, associé à un bocal de recueil et un tuyau d'aspiration. Régulateur de Vide Continu : Appareil compact, robuste et ergonomique. Vacuomètre Orientable : Manuellement ajustable de -45° à +45° pour une meilleure visibilité, Protégé par une coque en plastique. Bouton Poussoir Marche-Arrêt : Permet de retrouver rapidement le niveau de vide préalablement réglé. Robinet de Réglage Central : Rotation libre en fin de course, réglage rapide en 2,5 tours pour atteindre la dépression maximale. Confort d'Utilisation : L'aiguille du vacuomètre suit le mouvement du robinet de réglage pour un ajustement précis du niveau de dépression. Flacon de Sécurité : 100 ml en polycarbonate, autoclavable à 134°C, incassable, avec sécurité anti-débordement et filtre antibactérien plastique à usage unique en façade.	unité	20

02	MANODETENDEUR BARBOTEUR BOUTEILLE OXYGENE	Pression Régulée : Fournit une pression de sortie stable inférieure à la pression d'alimentation. Manomètre Intégré : Permet de lire la pression de la bouteille de gaz comprimé. Débitmètre Associé : Associé au débitmètre à bille RTM3, il permet de régler et mesurer le débit de gaz administré au patient. Pression d'Alimentation : 200 bar Pression de Sortie : 4,5 bar Fiabilité : Détendeur à piston pour une grande fiabilité. Sécurité : Soupape de sécurité intégrée, inviolable et protégée par le corps du détendeur. Protection Contre les Chocs : Manomètre protégé par une bonnette en plastique. Filtration : Filtre en entrée pour prévenir les risques liés à la haute pression. Traçabilité : Numéro de série unitaire gravé sur chaque appareil. Précision et Fiabilité : Assure une pression et un débit constants. Sécurité : Équipé de multiples dispositifs de sécurité pour une utilisation sans risque. Polyvalence : Compatible avec différents types de bouteilles et normes. Maintenance : Maintenance obligatoire au moins une fois tous les 5 ans	unité	05
03	DEBIMETRE BARBOTEUR OXYGENE BILLE MURAL	les débitmètres RTM3, équipés d'humidificateurs, conçus pour régler et mesurer le débit des gaz administrés aux patients par voies respiratoires.	unité	45

		Caractéristiques du Débitmètre RTM3 : Fonctionnalité : Sert à régler et mesurer le débit d'un gaz administré aux patients, connecté à une source murale de gaz sous pression via un embout direct AFNOR ou montage au rail. Précision : Débitmètre à pression compensée pour une stabilité et une précision optimale, insensible aux contre-pressions. Echelle Expansée : Grande précision de lecture à faible débit pour les versions 5 l/min et 15 l/min. Fiabilité : Robinet « à cartouche » offrant un réglage optimal et une étanchéité garantie pendant 5 ans sans fuite. Robustesse : Cloche monobloc en polycarbonate pour une sécurité accrue et une échelle non accessible par le patient. Protection : Filtre métallique à l'entrée du débitmètre pour protéger contre les impuretés du réseau de gaz (porosité de 35 microns). Durabilité : Corps en laiton nickelé très solide, avec numéro de série unitaire gravé pour traçabilité.		
04	oxymètre de pouls	Mesure de la SpO2 comme signe vital potentiel en cas de maladies aiguës et de la Fréquence cardiaque (pouls) Pour le contrôle et la surveillance régulière de la saturation en oxygène Les maladies respiratoires telles que l'asthme, la BPCO, la Covid-19, le Covid long et d'autres maladies pulmonaires peuvent entraîner une baisse de la saturation en oxygène Précision cliniquement validée pour une	unité	20

		utilisation à domicile Utilisation possible pour les sports pratiqués à haute altitude Écran couleur avec 4 perspectives Luminosité de l'écran réglable Affichage graphique du pouls Petit et léger : pour une utilisation à domicile ou en déplacement Arrêt automatique Indicateur de changement des piles Dragonne et poche de ceinture fournie Produit médical avec pile alcanine NB : Marque de bonne qualité 1 choix		
05	Tensiomètre électronique brassard avec adaptateur	Grand écran LCD Alimentation : Adaptateur secteur et piles Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras A de toutes les valeurs de mesure enregistrées de la tension du matin et du soir des 7 derniers jours Grand écran très lisible 2 x 60 emplacements de mémoire Indicateur de risque Dépistage de l'arythmie Produit médical Pour un tour de bras de 22 à 35 cm Date et heure/arrêt automatique Message en cas d'erreur d'utilisation Indicateur de changement des piles Pochette de rangement NB : Marque de bonne qualité 1choix	unité	15
06	Bocal aspiration	Capacité 2 litres, avec couvercle vissé ou à pression. Le bocal possède des graduations claires indiquant le niveau de fluides. Ils sont réutilisables et disponibles en versions stérilisable à	unité	10

		121°C (PC) ou 134°C (PSU). Les raccordements avec le tuyau d'aspiration et le dispositif d'aspiration se font avec les deux olives lisses sur le couvercle. Ce dernier est équipé d'une soupape de trop-plein mécanique.		
07	Bocal aspiration	Capacité 05 litres, avec couvercle vissé ou à pression. Le bocal possède des graduations claires indiquant le niveau de fluides. Ils sont réutilisables et disponibles en versions stérilisable à 121°C (PC) ou 134°C (PSU). Les raccordements avec le tuyau d'aspiration et le dispositif d'aspiration se font avec les deux olives lisses sur le couvercle. Ce dernier est équipé d'une soupape de trop-plein mécanique.	unité	10
08	**Bain-marie 9 L**	Performant : chauffage rapide, contrôle de la température fiable. Intuitif : réglages faciles, affichage clair et lumineux. Pratique : affichage verrouillé – désactivation des commandes du panneau avant. Sécurisant : protection contre le démarrage et le fonctionnement à sec **Autres Caractéristiques** Cuve en acier inoxydable, facile à nettoyer. Capacité de la cuve : 9 L. Plage de température : ambiante +5 à 95 °C. Affichage de la température et résolution de réglage : 0.5 °C.	unité	02

		Stabilité : ±0,5 °C. Dimensions hors tout (L x H x P) : 335 x 200 x 210 mm env. (pieds inclus). Espace de travail (L x P) : 131 x 281 mm env. Puissance de chauffe 230 V : 0,35 kW. Tension d'alimentation : 230 V / 50-60 Hz. Masse : 3,4 kg.		

Lieu d'exécution : centre hospitalier provincial de Khenifra

Délai d'exécution : 10 jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande

Date et l'heure limite pour la réception des devis des concurrents :19/11/2026 à 12H00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible au site www.marchespublics.gov.ma
Le maitre d'ouvrage exige :
Une caution provisoire de 6000,00 dhs et un catalogue descriptif de chaque article demandé doivent être envoyer à l'adresse Gmail : **chpkhenifra.segma@gmail.com**
Un échantillon de chaque article demandé

Chef de PAA

Ayanim BADDAS
Administrateur
Chef de PAA