Royaume du Maroc

Ministère de la Justice

Direction Provinciale

de la Justice à Tanger

****

Avis d'achat sur Bon de Commande N° 25/2026/DPJT

Le Directeur Provincial de la Justice à Tanger procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Achat d'articles de droguerie, de quincaillerie, d'électricité et de plomberie sanitaire pour les locaux des Tribunaux de la Circonscription Judiciaire de Tanger**

Consistance de la prestation :

Article n°	*Désignation*	*Unité de mesure*	*QTE*
1	**LAMPES LED E27** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** – Carcasse en plastique à l'extérieur et châssis intérieur en aluminium. Cette conception favorise la dissipation de la chaleur – Puissances : 11W & 13W. – Température de couleur : 3000K (Jaune) ou 6500K (lumière blanche) selon les références. – Classe énergétique : A+ – Longue durée de vie : 25.000 heures. **REFERENTIELS NORMATIFS** – 100% conformes aux directives CE et CMIM	U	200
2	**LAMPES LED B22** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** – Carcasse en plastique à l'extérieur et châssis intérieur en aluminium. Cette conception favorise la dissipation de la chaleur – Puissances : 11W & 13W. – Température de couleur : 3000K (Jaune) ou 6500K (lumière blanche) selon les références. – Classe énergétique : A+ – Longue durée de vie : 25.000 heures. **REFERENTIELS NORMATIFS** – 100% conformes aux directives CE et CMIM	U	200
3	**LAMPES LED FLAMME E14** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.** – Puissance : 6W (équivalent 40W en halogène) – Culot : E14 ou E27. – Flux lumineux : 470 lm. –Efficacité lumineuse : > 78 lm/W. –Température de couleur : 3000K (Lumière Jaune) ou 6500K (lumière blanche) selon les références – Indice de rendu de couleurs : > 80 – Classe énergétique : A+ Conditionnement : 60 pièces par carton 3. **Caractéristiques fonctionnelles**. – Bonne dissipation de la chaleur garantissant une longue durée de vie – Allumage instantané et sans scintillement	U	100

	– Longue durée de vie : 25.000 heures soit 25 fois plus qu'une lampe incandescente –Meilleure efficacité lumineuse 85% d'économie d'énergie		
4	**TUBE LED120CM 18W** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.** -Cellules LED montées sur un châssis en aluminium (à l'intérieur du tube) pour une meilleure dissipation de la chaleur. - Longue durée de vie : 15.000 heures -Meilleure efficacité lumineuse 1620 – Lumens pour le 18w -Tension de fonctionnement : 180-265V ---Température de couleur : 6500K -Culot G13 -Angle d'ouverture 300°	U	500
5	**TUBE LED 60CM 18W** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.** -Cellules LED montées sur un châssis en aluminium (à l'intérieur du tube) pour une meilleure dissipation de la chaleur. - Longue durée de vie : 15.000 heures -Meilleure efficacité lumineuse 1620 – Lumens pour le 18w -Tension de fonctionnement : 180-265V ---Température de couleur : 6500K -Culot G13 -Angle d'ouverture 300°	U	500
6	**HUBLOT ROND LED AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT REGLABLE ET CAPTEUR CREPUSCULAIRE** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.** Modèle Spécification Hublot Rond LED 18W -Référence INGELEC 7503/18RB -Puissance 18 Watts -Tension d'entrée 180-265V. -Rendement Lumineux 90 lm/W. -Flux Lumineux (Approx.) ~1620 Lumens (18W * 90lm/W). -Température Couleur 6500K (Lumière blanche froide / Lumière du jour). -Durée de Vie 15 000 heures. -Indice de Protection (IP) IP54 (Étanche aux éclaboussures et à la poussière) -Matériaux PC + PC (Polycarbonate) -Certification CE (Conformité Européenne) ---Driver Constant IC	U	250
7	**HUBLOT OVALE LED LINA 18W BLANC** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.** -Base en ABS blanc pour un bon aspect visuel -Diffuseur en Polycarbonate blanc (laiteux/blanc/opalin) pour une meilleure diffusion de la lumière (Lumière uniforme et homogène en surface) -Résistance aux chocs mécaniques : IK10 -Platine LED avec driver intégré (différentes puissances) -Montage apparent mural (Applique) ou plafond (Plafonnier) ; -fixé en saillie par vis Branchement : Câbles d'alimentation disponibles à l'arrière du luminaire -Accessoires ventouses livrées avec le produit -Températures de couleurs de lumière disponibles : Blanc : 6500K **REFERENTIELS NORMATIFS** - Conforme aux normes : NF EN. 60598-1 & NF EN 62504 & NF EN 62262	U	50
8	**HUBLOT ROND LED LINA 20W BLANC** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.** -Base en ABS blanc pour un bon aspect visuel -Diffuseur en Polycarbonate blanc (laiteux/blanc/opalin) pour une meilleure diffusion de la lumière (Lumière uniforme et homogène en surface) -Résistance aux chocs mécaniques : IK10 -Platine LED avec driver intégré (différentes puissances) -Montage apparent mural (Applique) ou plafond (Plafonnier) ;	U	50

	-fixé en saillie par vis Branchement : Câbles d'alimentation disponibles à l'arrière du luminaire -Accessoires ventouses livrées avec le produit -Températures de couleurs de lumière disponibles : Blanc : 6500K **REFERENTIELS NORMATIFS** - Conforme aux normes : NF EN. 60598-1 & NF EN 62504 & NF EN 62262		
9	**REGLETTE DOUBLE LAMPEE BIPOLAIRE 2X18W 120CM IP65** **Caractéristiques matières** -Base en ABS 7035 -Diffuseur en Polycarbonate - Platine en tôle pré-laquée, résistante à la chaleur et à la corrosion. -Attaches métalliques en inox. - Ventouse incluse pour montage sur le côté du luminaire pour accueillir les câbles d'alimentation. **REFERENTIELS NORMATIFS** – Luminaire conforme CMIM	U	150
10	**REGLETTE DOUBLE LAMPEE BIPOLAIRE 2X18W 60CM IP65** **Caractéristiques matières** -Base en ABS 7035 -Diffuseur en Polycarbonate - Platine en tôle pré-laquée, résistante à la chaleur et à la corrosion. -Attaches métalliques en inox. - Ventouse incluse pour montage sur le côté du luminaire pour accueillir les câbles d'alimentation. **REFERENTIELS NORMATIFS** – Luminaire conforme CMIM	U	300
11	**PANELS LED 60X60 40W** **Caractéristiques matières** - Indice de protection : IP20 & IK02 - Durée de vie : 30.000 heures - 48 cellules LED de type 2835 par luminaire - Emballage : 6Pcs/Ctn - Meilleure efficacité lumineuse : 100lm/W - Le panel 60x60 Backlit utilisera des cellules LED avec optique en PMMA pour un meilleur rendu lumineux. - Diffuseur en PS sans jaunissement. - Le driver LED est sans scintillement (indice < 0.02%) - Température couleur 6500K/ 4000K	U	700
12	**PANEL LED ENCASTRE ROND18W** **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** – Diffuseur en PS sans jaunissement. – Driver LED sans scintillement (indice < 0.02%) – Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux downlights à lampes fluorescentes – Facteur de puissance : > 0.5 – Lumière uniforme et homogène – Design moderne pour un montage esthétique et sans contraintes d'encombrement. – Durée de vie : 25.000 heures – Disponible en format rond encastré – Indice de Protection : IP40 – Tension : 170-265V – Températures de couleurs : – Blanche : 6500K – Angle du faisceau lumineux : 120° – Indice de rendu de couleurs : > 80	U	300
13	**BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE LED** **Caractéristiques du bloc BAES LED** : -Indice d'étanchéité : IP42 -Indice de résistance au choc : IK04 -Luminaire de Classe II -Autonomie de fonctionnement : 1 Heure	U	20

	-Fonctionnement non permanent (NP) -Température LED : 5000K - Le luminaire possède un témoin de charge LED qui indique l'état du circuit de charge de la batterie : - Vert allumé = charge de la batterie OK - Éteint = Mauvaise charge de la batterie. - Batterie : Technologie Ni-Cd de très longue durée de vie. - Equipé d'une lampe de secours LED. - Alimentation secteur : 230V - Consommation mode non permanent : 2.2W - Flux lumineux en mode secours : 350 lm (BESLED300) et 70 lm (BESLED070) 2. Caractéristiques accessoires : -Température de fonctionnement : 0-40ºC -Batterie : Temps de charge pour une autonomie maximale : 24 Heures Témoin de charge à l'aide d'une LED verte		
14	**PROJECTEUR LED 100W** **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** -Gamme de puissances • 100W -Flux lumineux par puissance 100W : 10 000 -Températures de couleur 3CCT sélectionnable : 3000 K • 4000 K • 6500 K -Efficacité lumineuse 100 à 110 lm/W -Tension d'alimentation 185 – 265 V AC - Facteur de puissance ≥ 0,9 - Indice de protection IP66 - Résistance aux chocs IK06 - Matériau du corps Aluminium à haute dissipation thermique - Angle de diffusion 120° - Indice de rendu des couleurs (IRC) ≥ 80 - Protection contre les surtensions 100W à 500W : 6 kV - Température de fonctionnement -20°C à +45°C - Couleur du corps Gris -Type de LED SMD 2835 - Puces LED Sanan - Longueur du câble 0,30 m	U	50
15	Disjoncteur phase + neutre 20A	U	20
16	Disjoncteur phase + neutre 16A	U	20
17	Disjoncteur 3phase + neutre 63A	U	5
18	Disjoncteur 3phase + neutre 40A	U	5
19	Disjoncteur 3phase 40A	U	5
20	Câble U500SV jaune section 2,5 100m	Rouleau	2
21	Câble U500SV bleu section 2,5 100m	Rouleau	2
22	Câble U500SV rouge section 2,5 100m	Rouleau	2
23	CABLE 1000 SE1V GRIS SECTION 2X2.5 100M	Rouleau	2
24	Câble capotain 3x1,5 100m	Rouleau	5
25	Câble capotain 3x2,5 100m	Rouleau	5
26	Câble capotain 4x4 100m	Rouleau	5
27	Panel LED 3W	U	100
28	Double interrupteur S24 blanc	U	50
29	Prise 2P + T S24 Blanc	U	100
30	Panel Led Light 6400K 18Watt PHILIPS ou équivalent	U	200
31	Bloc multiprises 5 prises 2p+t 3m blanc de marque ingelec ou équivalent	U	400
32	Marche pied MAXIBAT 5 MARCHES	U	4
33	ECH. TRANSF-2P- CLASSIK 58- 2.96X4.93M- 10+10 MARCHES -	U	2
34	PINCE MULTIMETRE PEAKMETER REF.PM2108	U	1

35	MARTEAU PERFORATEUR GBH-2-24-DRE PROFFESIONAL	U	1
36	TELEMETRE LASER CAP 40M REF CT 44032	U	4
37	MESURE KOMELON KMC-74N 5X25 JAUNE	U	4
38	ROBINET D'ARROSAGE RAYAS 1/2X3/4 BLS	U	30
39	ROBINET SERVICE CHROME RAYAS 1/2 BLS	U	30
40	ABATTANT WC NORMAL- ATLANTIK	U	30
41	Serrure double cylindre mod 81 émaillé argent	U	20
42	Cadenas EXCELL ou équivalent 50mm, finition laiton ANSE octogonale 25mm M	U	100
43	Cylindre C6 70mm laiton MAT BLISTER CLEDOR ou équivalent	U	150
44	Poignée porte aluminium NICKEL cylindre / LH905-CYL-N	U	100
45	Serrure pour porte en bois encastré 13448 CHL de marque TESA ou équivalent	U	500
46	Canon pour porte en bois encastré de marque VETRA ou équivalent	U	500
47	Mécanisme double AQUARUIS ave robinet flotteur cuivre bas 3/8	U	200
48	Flexible chauffe-eau REMER 12F12F50 116FF	U	100
49	FLEXIBL BRANCH MF 1/2X1/2 40CM	U	200
50	FLEXIBLE FF 1/2*1/2 40CM	U	200
51	Distributeur savon liquide SAV INOX MEROIR 850ml	U	100
52	Robinet EVIER ou équivalent sur table RE-200 LA de marque Rosca Ou équivalent	U	100
53	Mitigeur Lavabo Berilyum finition chromé de marque KAS ou équivalent	U	100

Garanties et obligations :

1) Les soumissionnaires **sont tenus obligatoirement** de présenter une **caution bancaire signé par l'établissement bancaire** d'un montant de **10 000,00 Dhs (Dix Mille Cinq Cent Dirhams),** et ce avant la date et l'heure limites de dépôt des offres, **sinon l'offre sera écartée :**

   - Soit déposée physiquement la caution bancaire au siège de la Direction Provinciale de la Justice à Tanger sis à 18, Rue Aboubakr El Ghassani, Quartier Assouriyenne Tanger
   - soit transmise la caution bancaire par voie électronique sécurisée, signée électroniquement par l'établissement bancaire émetteur, à l'adresse suivante : dpjtanger@justice.gov.ma

2) La société ayant présentée l'offre la moins disante sera obligée de produire avant attribution et avant engagement :

   - **Une déclaration sur l'honneur conformément à l'annexe ci-joint**
   - Les attestations délivrées par les établissements agrées à cet effet justifiant la souscription aux polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du Bon de Commande et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant :
     - Aux véhicules automobiles et engins utilisés pour les besoins de l'exécution du Bon de Commande qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
     - Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de titulaire du Bon de Commande qui doivent être couverts par une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur

3) Le soumissionnaire demeure tenu de proposer des prix raisonnables et justifies, reflétant la réalité du marché et les conditions normales d'exécution

4) Tout devis incomplet ou ne répondant pas aux conditions fixées dans le présent avis sera écarté

5) Apres attribution et engagement, la société est tenue d'exécuter les prestations conformément aux prescriptions du présent. Tout manquement à ladite exécution entrainera l'annulation du bon de commande

Lieu d'exécution : **Direction Provinciale de la Jsutice à Tanger.**

Délai d'exécution des prestations : **Sept (07) Jours**

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **le 16/11/2026 à 15h:00 min.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.



DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **……** (nom, prénom et qualité), agissant au nom et pour le compte de **……** (raison sociale et forme juridique), déclare sur l'honneur que notre société s'engage à assumer l'entière responsabilité quant aux prestations qui seront effectuées dans le cadre de l'avis sur bon de commande n° **25/2026/DPJT**

A ce titre, nous garantissons que :

- L'ensemble du personnel intervenant est dûment qualifié, habilité et formé conformément à la réglementation en vigueur relative aux prestations objet du présent avis sur bon de commande n° **25/2026/DPJT ;**
- Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront strictement respectées afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des installations ;
- Notre société assume la responsabilité pleine et entière des actes, omissions ou négligences de son personnel lors de l'exécutions des prestations ;
- Les équipements et les moyens utilisés sont conformes aux normes techniques de sécurité

La présente déclaration est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à **(ville)** le **(Date)**

(Signature et cachet du concurrent)