AVIS DE CONSULTATION POUR BON DE COMMANDE

N°73/11/FNC/2026

L'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret 2.22.431 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de matériel audio-visuel

Art.	Désignation	Qté	Unité
1	**RCF ENCEINTE AMPLIFIEE** **RCF ART 708-A mk5 :** Enceinte de sonorisation Active. Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz. Max SPL : 128 dB. Amplification : Class D Total de puissance : 800W Peak (400W RMS) Hautes fréquences : 200W (100W RMS) Basses fréquences : 600W (300W RMS) Haut-parleur : 8" (203 mm) Tweeter : 1" (25 mm) dôme titane Coloris : Noir Dimensions : 480 x 291 x 276 mm Poids : 10,4 kg	02	U
2	**RCF COLONE ACOUSTIQUE LINE ARRAY ACTIVE** **RCF NXL 24-A MK2** -Réponse en fréquence : 60 Hz ÷ 20000 Hz, SPL max. @ 1m 132 dB, Angle de couverture horizontale 100°, Angle de détection vertical 30° -Haut-parleurs : Woofer 4 x 6.0" néo, 1.5" v.c Sections entrées/sorties : Signal d'entrée bal/unbal, Connecteurs d'entrée Combo XLR/Jack, Connecteurs de sortie XLR, Sensibilité d'entrée +4 dBu -Section processeur : Fréquences de recouvrement 800, Protections Thermal, Excurs., RMS, Commandes Linear/2 Speakers/High -Section alimentation : Puissance totale 2100 W Peak, Hautes fréquences 700 W Peak, Basses fréquences 1400 W Peak, Couleur Black Taille Hauteur 1051 mm / 41.38 inches Largeur 198 mm / 7.8 inches Profondeur 290.4 mm / 11.43 inches Poids 25 kg	02	U
3	**ROXTONE WSS001** Support mural pour enceinte noir	02	U
4	**RCF CONSOLE DE MIXAGE RCF F-16XR-90-240V** -Consommation électrique : 30 W -Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz -Enregistrement et lecture stéréo via USB -Canaux d'entrée EQ : 1 semi-paramétrique / 2 rayonnages -Sélection du gain des entrées : 20 dB - -30 dB -Impédance des entrées micro : 14 kOhms -Ligne : 8 -Impédance d'entrée ligne : 21 kOhms -Alimentation fantôme + 48V -Ligne stéréo : 4 -Sélection du gain de ligne stéréo : 20 dB - -30 dB -Impédance d'entrée ligne stéréo : 14 kOhms -Sortie AUX : 4, Envoi AUX : 3, Envoi FX : 1, Sortie de groupe : 4 Mélange principal : 1	01	U
5	**TAIDEN SYSTEME DE CONFERENCE** HCS-3900MB Unité centrale de conférence -Électrique : Réponse en fréquence 40 Hz à 16 kHz Rapport signal/bruit (SNR) >90 Dba Plage dynamique >94 dB THD <0,05 % -Alimentation 100 V-120 V CA 60 Hz ou 220 V-240 V CA 50 Hz Consommation électrique 152 W Connexion RS-232 Connecteur Sub-D 9 broches femelle	01	U

	-Entrée audio LINE IN 1 +18 dBu, symétrique LINE IN 2 +18 dBu, asymétrique -Sorties audios LINE OUT 1 +18 dBu, symétrique LINE OUT 2 +18 dBu, asymétrique -Table Dimensions (H x L x P) 74 x 430 x 116 mm Poids 2,3 kg Couleur Noir **TAIDEN MICRO PRESIDENT MICRO DELEGUE** Électricité : Consommation max. 2 W Connexion casque : Réponse en fréquence 40 Hz à 16 kHz Impédance de charge du casque > 16 ohms Sortie casque 10 mW Microphone : Transducteur Électret (condensateur) Directivité Unidirectionnelle Sensibilité -46 dBV/Pa Réponse en fréquence 80 Hz à 18 kHz Impédance d'entrée 2 kOhms Rapport avant/arrière (0°/180°) > 20 dB (1 kHz) Bruit équivalent 20 dBA (SPL) Niveau de pression acoustique max. 125 dB (DHT < 3 %) Données d'interface : Connecteur Jack stéréo Ø 3,5 mm pour casque - Micro Délégué HCS-3938DF (02 Unités) - Micro Président HCS-3938C (01 Unité)		
6	**TAIDEN CBL25PS-20** Cable extension 20 mètres Interprète	01	U
7	**MICRO SERRE-TETE SANS FIL** Microphone à condensateur de haute qualité conçu pour offrir une captation sonore précise et fidèle. -Réponse en fréquence 60 ~ 15 000 Hz -Modèle polaire Omnidirectionnel -Sensibilité (à 1 kHz) -60 ± 3 dB* (1 mV) *0 dB = 1 V/µbar -Impédance 1,8 kΩ -Niveau de pression acoustique maximal pour 1 % de distorsion Harmonique totale (THD) 130 dB	01	U
8	**FUGUE MICROPHONE PAIRE** **FU-787HH** - Spécifications techniques : Gamme de fréquences : 470 à 950 MHz Puissance d'émission : < 10 mW Plage dynamique : > 90 dB intégrée Distorsion : < 0,5 % Réponse en fréquence : 30 à 15 kHz -Spécifications du récepteur : Alimentation : 12 V CC, 1000 mA Plage de fréquences : 470 ~ 950 MHz Plage dynamique : >90 dB Distorsion globale : < 0,3 % Portée : >60 mètres -Spécifications de l'émetteur : Alimentation : 2 piles AA Courant de fonctionnement : 100 ~ 120 mA Plage de fréquences : 470 ~ 950 MHz	01	U

	Erreur de fréquence : <15 ppm Réponse en fréquence : 30 ~ 15 kHz.		
9	**CAMERA POUR CONFERENCE LOGITECH RALLY** 960-001227 -Résolution vidéo : Ultra HD 4K jusqu'à 30 images par seconde -Zoom HD 15x avec un champ de vision diagonal de 90° -Mouvements PTZ : Panoramique mécanique de ±90° et inclinaison De +50° / -90° avec une vitesse adaptative fluide. -Connectivité : USB plug-and-play compatible avec la plupart des Applications de visioconférence (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, etc.).	01	U
10	**LOGITECH RALLY MIC POD. 989-000430** -Réponse en fréquence : 90 Hz – 16 kHz -Débit de données microphone : 48 kHz -Portée de détection : 4,5 m	02	U
11	**ACCESSOIRES ET FOURNITURES** Fiche Speakon, Fiche XLR, Câble, Attaches, Rallonge ……	01	F
12	**PRESTATION DE SERVICE :** Installation, Fixation, Formation et mise en marche	01	F

Consistance de la prestation :

NB : Ci-joint les spécifications techniques

- Délai de livraison: 15 jours
- Lieu de livraison : Siège l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'EL Jadida
- Les concurrents sont tenus d'envoyer le prospectus à l'email suivant: ensaj.s-economique@ucd.ac.ma avant la date et heure limites de réception des devis.
- L'attribution du bon de commande ne sera valable qu'après validation du prospectus.
- Modalité de paiement : Facture

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **16/11/2026 à 13h00**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le Portail des Marchés Publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Université Chouaib Doukkali
Ecole Nationale Des Sciences Appliquées
El Jadida