ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE FIGUIG
COMMUNE DE BOUARFA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°15

Le Président du Conseil de commune BOUARFA, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la Prestation :

Achat de matériel d'entretien courant d'ouvrage d'électricité publique

N° DES PRIX	DESIGNATION	UNITES	QUANTITES
1	**Contacteur AF80-40-00-13 100-250V50 / 60HZ-DC :** Ce prix rémunère la fourniture de ContacteursAF80-40-00-13 100-250V50 / 60HZ-DC De marque ABB ou équivalent.	U	08
2	**Disjoncteur Différentiel 4 pole 125A :** Ce prix rémunère la Fourniture de disjoncteurs différentiels (réf :XT1B 160 TMD 40-450 4p FF.) de marque ABB ou équivalent compatible avec les ContacteursAF80-40-00-13 100-250V50 / 60HZ-DC destinés pour l'éclairage public y compris toute sujétion.	U	08
3	**LAMPE TUBULAIRE CLAIRE SODIUM HAUTE PRESSION (SHP) DE PUISSANCE 150 W-E40 :** la fourniture de lampe tubulaire claire SHP de puissance 150 W, de marque OSRAM Super 4Y, PHILIPS MASTER SON-TPIA PLUS, ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : * Haut rendement et efficacité lumineuse ; * Lampe sans plomb ; * Culot : mono culot E40 ; * Durée de vie moyenne : supérieure ou Égale à 32 000 heures ; * Tension du réseau : de 200 à 240 V ; * Température de couleur : ≈ 2 000 K° ; * Flux lumineux : ≈ 17 500 lm ; * Fabriqué en Europe	U	250
4	**LAMPE LED 45 W/220 V E22 (forme Maïs) :** Ce prix rémunère la fourniture de lampe LED de marque OSRAM, PHILIPS, ou équivalent. Ce produit a pour caractéristiques comme suit: - Puissance nominale 45.00 W. - Tension nominale 220…240 V -Fréquence de fonctionnement 50…60 Hz - Facteur de puissance λ > 0.90. - Intensité nominale 0.2 A -Puissance équivalente à une lampe 125 W	U	400

	Données photométriques -Flux lumineux nominale 6000 lm -Flux lumineux 6000 lm Rated color température 4000 K - Ra Indice de rendu des couleurs ≥80. -Teinte de couleur (désignation) Cool White0 - Ecart-type de correspondance de couleur ≤6 sdcm. -Temp. De couleur 4000 K. - Flux lumineux 6000 lm. - Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.] 0.70 Durée de vie -Durée de vie nominale 50000 h . - Durée de vie 50000 h. - Nombre de cycles de commutation 100000. - Maintien du flux lumineux en fin de vie 0.70.		
5	**LAMPE LED 54 W/220 V E22(FORME MAÏS) :** LA FOURNITURE DE LAMPE LED DE MARQUE OSRAM, PHILIPS, OU EQUIVALENT. CE PRODUIT A POUR CARACTERISTIQUES COMME SUIT: - PUISSANCE NOMINALE 54 W. - TENSION NOMINALE 220…240 V -FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT 50…60 HZ - FACTEUR DE PUISSANCE Λ > 0.90. - INTENSITE NOMINALE 0.2 A -PUISSANCE EQUIVALENTE A UNE LAMPE 125 W DONNEES PHOTOMETRIQUES -FLUX LUMINEUX NOMINALE 6000 LM -FLUX LUMINEUX 6000 LM RATED COLOR TEMPERATURE 4000 K - RA INDICE DE RENDU DES COULEURS ≥80. -TEINTE DE COULEUR (DESIGNATION) COOL WHITE0 - ECART-TYPE DE CORRESPONDANCE DE COULEUR ≤6 SDCM. -TEMP. DE COULEUR 4000 K. - FLUX LUMINEUX 6000 LM. - FLUX RESIDUEL EN FIN DE VIE NOMI [CALC.] 0.70 DUREE DE VIE -DUREE DE VIE NOMINALE 50000 H . - DUREE DE VIE 50000 H. - NOMBRE DE CYCLES DE COMMUTATION 100000. - MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX EN FIN DE VIE 0.70 .	U	400
6	**PROJECTEUR LED SMD 150W 6500K** Très haute luminosité : l'utilisation de LED SMD de haute qualité garantit une haute efficacité lumineuse, longue durée de vie, excellente performance de dissipation de la chaleur. Driver DOB : pour donner une taille plus compacte que les spots traditionnels. Imperméable et durable : étanche IP65, peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur	U	2
7	**Driver pour plaque LED :** Driver pour plaque LED (165w/350-1050 4P) de marque (Professional led applications) TCI ou équivalent.	U	80

8	**Feu de circulation à lentille transparente :** Feu de circulation à lentille transparente marque La SEMAFORICA S.R.L ou équivalent 100mm 230Vac de 100 mm Couleur rouge orange vert	U	06
9	**Feu de circulation à lentille transparente :** Feu de circulation à lentille marque La SEMAFORICA S.R.L ou équivalent 200mm 230Vac de 200 mm Couleur Rouge orange et vert	U	06
10	**CABLE 2x2.5 SOUPLE GRIS :** Ce prix rémunère la Fourniture du câble 2x2.5 souple gris de 1er choix y compris toute sujétion	ML	500
11	**CABLE TORSADE THS 2x16mm².** Ce prix rémunère la Fourniture de câble TORSADE 2,16 de 1er choix y compris Toute sujétion.	ML	500
12	**PORTE-FUSIBLES (04) RT18-125 AM :** la Fourniture de porte-fusibles Télémécanique GK1FV - Corps sectionneur fusible 3P/125A pour fusible NFC 22x58mm	U	10
13	**FUSIBLE A CARTOUCHE 80A/500V R017,22x58 :** la Fourniture de fusible a cartouche accompagnement disjoncteurs AD cylindrique type AM 22x58mm sans percuteur - 80A de caractéristiques techniques similaires suivantes : Intensité 80 A Avec percuteur Non Fréquence de fonctionnement 42-62 Hz Tension assignée (UE) 500/600 VAC Tension assignée (Ue) 500-500 V Tension 500 V Calibre 80 A Modèle type fusible en céramique Taille 22x58 mm Gamme cartouches accompagnement disjoncteurs AD.	U	100
14	**Connecteur de réseau :** Ce prix rémunère la fourniture et la livraison des cosses à sertir de 25mm² de marque TOSUM Lux ou équivalent 1 er choix y compris toute sujétion.	U	50
15	**Ballast 150w :** BALLAST POUR LAMPE DE PUISSANCES RESPECTIVES (150 W)-230 V SODIUM HAUTE PRESSION (SHP) AVEC PROTECTION THERMIQUE. Ces prix comprennent la fourniture de ballasts pour lampe SHP 150 W de marque SCHWABE, LAYRTON ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes : * Ballast imprégné de résine polyester ; * Bobinage inductif en cuivre ; * Tension du réseau varie entre 200 à 240 V ; * Permet l'alimentation des lampes SHP ou IM ; * Borne à visser ; * Plage de raccordement des câbles : 0,5 – 4 mm² ; * Classe de protection : 1 ; * Possibilité de mise à la terre lors du montage .	U	300
16	**AMORCEUR 3 FILS PAR SUPERPOSITION :** Ce prix comprend la fourniture d'amorceur 3 fils pour lampe Sodium de puissance de 150W de, marque OSRAM, PHILIPS, Schwabe, LAYRTON ou équivalent et de fréquence d'alimentation 50/60 Hz ;	U	150

17	**Interrupteur astronomique theben1700100 / selekta 170 Top2 ou équivalent**	U	06
18	**SCOTCH ELECTRIQUE :** Ce prix rémunère la Fourniture de rouleaux de scotch électricien GM (grand modèle) de 1erchoix, Y compris toute sujétion.	U	60
19	**Pince Universelle 127 Facom ou similaire :** Ce prix rémunère la Fourniture De pince universelle 127 CPE FACOM ou équivalent destinée l'usage électrique.	U	04
20	**Pince Cisaille Finder :** Ce prix rémunère la Fourniture de pince cisaille FINDER a métaux ou équivalent et ceci pour une utilisation professionnelle, de caractéristiques techniques suivantes: Fonctionnalités: ✓ Bords des taillants dentés pour éviter tout glissement lors de la coupe. ✓ Grande capacité de coupe: Acier tendre zinc aluminium cuivre cuir de 07 à 12mm d'épaisseur. ✓ Acier allié au chrome-vanadium de qualité industrielle, assurant robustesse et tenue de coupe. ✓ Relâchement automatique, mécanisme de verrouillage interne. ✓ Double action de pivot pour grande puissance de coupe. ✓ Poignées bi matières pour plus de confort et de sécurité de prise. ✓ Découpe de tôles et profilés, plaques, acier et inox. Convient également pour couper l'aluminium les feuilles d'UPVC les treillis métalliques le cuir le cuivre et le plastique Caractéristiques techniques: Matériaux de la lame: Acier allié au chrome vanadium Matériel de poignée: PVC, TPR Type spécial: Coupe droite Couleur: Orange et Noir Longueur totale: 255mm La longueur du bord de la lame: 47mm Largeur de la tête: 46mm Longueur de la poignée: 108mm Poids: 364g.	U	01
21	**Pince D'ancrage :** Ce prix rémunère la Fourniture de pince d'ancrage pour branchement aérien BT, en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique. Travail sous tension du contact. Caractéristiques Pince à étrier Section du câble : 2 x 6 mm² à 4 x 35 mm² .	U	50
22	**Pince Coupante Diagonale 192 CPE :** Ce prix rémunère la Fourniture de pince coupante diagonale 192 CPE FACOM ou équivalent destinée a l'usage électrique.	U	04

23	**Tournevires Série Complete facom ou équivalent :** Ce prix rémunère la Fourniture de tourne-vices série complète de1er choix de marque FACOM ou équivalent	U	01
24	**Casque électricien avec écran facial avec une torche LED :** 1ére choix	U	01
25	**ARMOIRE ELECTRIQUE METAL dimension L100 x l 80 :** Ce coffret électrique industriel métallique est très utilisé dans le milieu industriel de par sa robustesse, tolérant les chocs IK10 grâce à une épaisseur de tôle allant de 1,2mm à 1,5mm suivant les tailles d'armoires. Tous nos coffrets en métal sont étanches à la poussière et autre particule en suspension avec un indice de protection IP66 résistant ainsi aux conditions d'humidité extrême. Il vous sera possible de monter ce coffret en acier directement au mûr, sur pieds ou encore un poteau ou un mât.	U	03
26	**GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL :** Description En latex naturel, utilisation avec sur gants en cuir. Longueur : 360 MM. Bords coupés. 500 V, épaisseur 0,5 mm, Classe 00. Catégorie ACZ. Caractéristiques : Taille 10 Coloris Naturel Longueur (cm) 36 Classe de protection Classe 00 : 500V Zone enduction Non enduit Finition extérieure Bords tranchés Finition intérieure Poudrée Gamme GLE36 00 Matière enduction Sans Matière gants Latex naturel Matière principale Latex Utilisations spécifiques Electricien	U	02
27	**Combinaisons électricien - Tenue pros pour Electricien :** ■ **Type de protection : antistatique, de protection contre les arcs électriques, résistant a la flamme, haute visibilité, imperméable.** ■ **Matériau : en PTFE, en aramide.** ■ **Couleur : bleu, vert** ■ **Taille M** ■ **Norme : EN 1149-5, IEC 61482, EN ISO 11612 A1, EN ISO 11612 B2, EN ISO 11612 C1, EN ISO 11612 F1, EN ISO 11611** ■ **Autres caractéristiques respirant**	U	01
28	**Chaussures de sécurité Electric :** Chaussures de sécurité innovantes avec inserts extensibles confortables dans la zone de flexion. Idéales pour travailler en position agenouillée. La semelle diélectrique a un effet isolant et est certifiée conforme à la norme CSA Z195-14:2014. ▪ Taille : 40	U	01

29	**Pointes lumineuses LED pour tête poteau** Pointes lumineuses à LED, utilisées comme éléments terminaux décoratifs sur les poteaux pour l'éclairage public : Couleur lampe : Bleu – Rouge – Vert – Blanc réglable au choix du maitre d'ouvrage. Par une télécommande. Diamètre tête de poteau compatible : 60 mm. Câble : 2 x 0,75 mm2 – longueur 1 m minimum Lampe : GU10 LED (interchangeable) Alimentation lampe : 230 Vca sans driver Puissance lampe : 3 W ou 4 W Protection : IP65 Classe d'isolation : II Longueur pointe : entre 600 mm ou plus Base : aluminium	U	25

- Lieu d'exécution de cette prestation : COMMUNE BOUARFA.
- Délai d'exécution : 20 jours à compter du lendemain de la notification du Bon de commande.
- Montant des prestations estimé par le maitre d'ouvrage est :
  493 794.00 DH (Quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-quatorze Dirhams.)
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents :

Le Lundi 23 Novembre 2026 à : 10h 00 mn

Les devis signés par le concurrent sont déposés par voie électronique au portail des marchés publics à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

**** Ci–dessous photo DE LA LAMPE LED (forme Maïs) :**
donnée à titre d'illustration pour avoir une idée
du modèle souhaité dans L'article 04 et 05 :



Bouarfa le : 19/11/2026

Le président de la Commune de BOUARFA

Commune Bouarfa
Le Président:
Karim BENSAID