Royaume du Maroc

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
Direction Régionale de l'Agriculture de Fès Meknès
****

INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN AGRICULTURE D'OUED AMLIL

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 39/ITSAOA/2026

Le Directeur de l'institut des techniciens spécialisés en agriculture **D'OUED AMLIL** province **TAZA** procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : ACHAT D'EQUIPEMENT D'ATELIER POUR L'INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN AGRICULTURE D'OUED AMLIL

N° DE PRIX	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	UNITÉ	QTE	TVA	CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS
01	CABLE DE DEMARRAGE 1200A	**u**	**02**	**20**	**Descriptif technique :** CABLE DE DEMARRAGE 1200A(ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Assurez le dépannage de votre véhicule en toute simplicité avec ce jeu de câbles de démarrage bipolaires. Conçus pour une utilisation polyvalente, ils sont compatibles avec les batteries de voitures, motos, camions et camping-cars.
02	JEU DE TOURNEVIS TOUS METIER 18PCS ELG TOO	**u**	**02**	**20**	**Descriptif technique :** JEU DE TOURNEVIS TOUS METIER 18PCS ELG TOO (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** jeu de tournevis tout métier 18pcs marque ELG TOO
03	POSTE DE SOUDURE 220-380V 60-300A 20KV 2-5 MM MARQUE CROWN	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** POSTE DE SOUDURE 220-380V 60-300A 20KV 2-5 MM MARQUE CROWN (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Poste portatif équipé d'un générateur onduleur, Technologie MMA (Métal Manual Arc) pour soudure à l'arc avec électrodes rutiles, basiques, inox et fonte. Alimentation 230 V - 50 Hz. Courant de sortie continu. Protection thermostatique
04	COMPRESSEUR A AIR silencieux 3HP/ 2100Z 230V 50HZ 180L/MIN 12 marque CROWN	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** COMPRESSEUR A AIR silencieux 3HP/ 2100Z 230V 50HZ 180L/MIN 12 marque CROWN (ou equivalent)

					Exigences techniques minimales : Ce compresseur d'air silencieux de 3HP\2,2KW fonctionnant sous 230V/50HZ délivre un débit d'air de 180L/MIN ce qui le rend idéal pour des travaux d'atelier exigeants et l'utilisation continue d'outils pneumatiques
05	NETTOYEUR HP IPC PW-C33 REF: 94461 - 150 BAR - 500L	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** NETTOYEUR HP IPC PW-C33 REF: 94461 -150 BAR - 500L (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Le nettoyeur haute pression IPC PW-C33 (Réf : 94461) délivre une pression maximale de 150 bar pour un débit d'eau de 500L/H offrant une efficacité de nettoyage idéale pour les travaux professionnels et d'atelier
06	CRIC ROULEUR 2T D96010	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** CRIC ROULEUR 2T D96010 (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Poids de levage 2 tonnes Hauteur de levage minimale 140 mm Hauteur de levage maximale 340 mm Poids 8.70 kg
07	PAIRE DE CHANDELLES CAP 2T PC2T	**u**	**08**	**20**	**Descriptif technique :** PAIRE DE CHANDELLES CAP 2T PC2T (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** PAIRE DE CHANDELLES CAP 2T PC2T
08	SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS 184PCES MARQUE ELGTOOLS RE	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS 184PCES MARQUE ELGTOOLS RE (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** servante vous gardez vos outils à main parfaitement organisés et à portée de main dans votre atelier ou garage. Ses six tiroirs accueillent trois modules chacun pour une charge totale de 140 kg, ce qui évite les outils éparpillés et réduit le temps de recherche. Le plan de travail en plastique supporte une charge statique de 800 kg pour vos travaux de montage et de préparation
09	GROUPE ELECTROGENE MEGA POWER NSM 10KVA 220/380V	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** GROUPE ELECTROGENE MEGA POWER NSM 10KVA 220/380V (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Le groupe électrogène est une solution robuste et fiable pour fournir une alimentation électrique continue dans les zones où le réseau est instable ou en cas de coupure. Avec une puissance de 10 kVA, ce

					générateur est adapté aux besoins domestiques, commerciaux et industriels légers au Maroc.)
10	CLE A PIPE DEBOUCHEE 6/12 PANS 10-32 MM MARQUE SAM RE	**u**	**02**	**20**	**Descriptif technique :** CLE A PIPE DEBOUCHEE 6/12 PANS 10-32 MM MARQUE SAM RE (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Cette clé à pipe de 10-32 mm est un outil indispensable pour vos travaux de serrage et de desserrage. Conçue avec une forme débouchée, elle permet le passage de tiges filetées pour atteindre aisément les écrous et boulons situés dans des zones difficiles d'accès.
11	PERCEUSE VISEUSE GSB 183 LI 2x2AH BOSCH PROFESSIONAL	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** PERCEUSE VISEUSE GSB 183 LI 2x2AH BOSCH PROFESSIONAL (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Convient pour une grande variété d'applications, même pour le perçage dans la maçonnerie, grâce à la fonction percussion.
12	PERFORATEUR SDS PLUS BOSCH GBH2-28 F	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** REFRIGERATEUR MINI-BAR DE 200 LITRES A 2 PORTES COULISSANTES MARQUE COMERSSA (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Capacité brute / nette : 200 Litres Type de fermeture : 2 portes vitrées coulissantes, (souvent équipées d'un système de rappel automatique / self-cloison)Dimensions extérieures types 900 mm (Largeur) x 500 mm (Profondeur) x 700 mm (Hauteur) (conçu pour s'intégrer facilement sous un comptoir de bar) ❄ □ Performances de Réfrigération Plage de température : +2°C à +10°C (ou -1°C à +5°C selon le type exact de boissons, réglable via thermostat électronique digital)Type de refroidissement : Froid ventilé (pulsor), garantissant une température homogène à tous les niveaux Dégivrage : Automatique avec bac de récupération des condensats Fluide réfrigérant : R400a Alimentation et Puissance électrique : Environ 0,21 kW (210 Watts)Tension : 220 - 240 V / 50 Hz (Alimentation monophasée standard)
13	MARTEAU PERFO SDS MAX C52MM, 1500W, 150-305RPM BMC	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** MARTEAU PERFO SDS MAX C52MM, 1500W, 150-305RPM BMC (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Le perforateur SDS Max 1500W est un outil professionnel conçu pour les travaux de perçage et de burinage dans des matériaux robustes comme le béton, la pierre ou la maçonnerie. Avec sa puissance impressionnante de 1500W et une force de frappe de 12,5 joules, cet outil est idéal pour les artisans, maçons et bricoleurs exigeants qui recherchent des performances de pointe dans leurs travaux de construction et de rénovation. Il offre une efficacité inégalée grâce à son système SDS Max, conçu pour des travaux intensifs, tout en garantissant une utilisation facile et confortable.
14	MEULEUSE	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :**

	ANGULAIRE BOSCH PROFESSIONAL, 2400W - GWS				MEULEUSE ANGULAIRE BOSCH PROFESSIONAL, 2400W - GWS (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Moteur ultra puissant de 2 400 W pour une progression de travail rapide, Design compact pour une prise en main parfaite et une bonne maîtrise de l'outil
15	ASPIRATEUR IPC YS 2/62 W&D 2800W – 62L	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** ASPIRATEUR IPC YS 2/62 W&D 2800W – 62L (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** aspirateurs YS 2/62 diffèrent par leur cuve, l'un possède une cuve en plastique noir et l'autre en acier. Aspirateurs liquides et poussières professionnels, ils sont fabriqués par IPC et commercialisé par SP CHIM. Ils possèdent une fonction soufflante pour un nettoyage rapide ainsi qu'un système anti-mousse pour protéger les moteurs. Son chariot est disponible avec une poignée afin de permettre de le déplacer plus facilement.
16	TRANSPALETTE DE 2.5 TONNES 685X1150	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** TRANSPALETTE DE 2.5 TONNES 685X1150(ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** - Roues - Roues porteuses et galets - Poly/Fonte. Rouleaux d'entrée et de sortie - Nylon. - Dimensions - Hauteur de poignée 1540 mm x 685 mm ou 520 mm ou 450 mm x 1230 mm. Longueur de fourche effective - 1140mm - Plage de hauteur - 75mm-185mm - Poids - 50 Kg - Capacité - 2500 Kg Transpalette/cric manuel. Construction de qualité, avec graisseurs pour un entretien facile. Garantie d'un an avec une gamme complète de pièces de rechange disponibles. Disponible en 3 options de largeur sur les fourches, standard de 685 mm pour les palettes standard, de 520 mm de large pour les patins plus petits et de 450 mm pour les espaces restreints et l'utilisation à l'intérieur des camions
17	ECHELLE PLIANTE ARTICULEE 3X4 - HY1503A	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** ECHELLE PLIANTE ARTICULEE 3X4 - HY1503A(ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Poids 18.00 Kg Marque ELG Matière Aluminium Nombre de marches 12 Dimension 3x4m Usage Modéré Utilisation Sol plat et en dénivelé
18	BOULONNEUSE A CHOC PNEUMATIQUE CARRE 1 COUPLE 3800NM CROWN CT38084	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** BOULONNEUSE A CHOC PNEUMATIQUE CARRE 1 COUPLE 3800NM CROWN CT38084 (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Type de : percussion, droit Type de mandrin : carré extérieur Pression : 7,92 - 11,88 atm Flux d'air : 1300 l/min Diamètre du raccordement d'air, pouces :1/2 Diamètre intérieur du tuyau, mm :13

					Type de connexion :fileté Niveau de bruit maximal : 120 dB Couple : 3800 milles nautiques Nombre de tours : 3300 tr/min Carré d'atterrissage, pouce : 1 Taille de la fixation : 48 mm La présence d'un revers : Oui Le poids : 19kg Équipement : poignée supplémentaire, graisseur, raccord, hexagone 2 pcs, douilles impact 2 pcs : 38 mm, 41 mm
19	ECHELLE TELESCOPIQUE LS1012	**u**	**02**	**20**	**Descriptif technique :** ECHELLE TELESCOPIQUE LS1012 (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Facile à installer et à démonter. Convient pour travailler à l'intérieur ou à l'extérieur ainsi que les personnes avec un espace de stockage limité à la maison. Étend rapidement et facilement l'échelon par échelon à la hauteur requise. Pieds inclinés en caoutchouc antidérapants pour protéger les surfaces du sol et donner une grande adhérence dans toutes les positions. Grands barreaux antidérapants pour plus de confort et de sécurité. Un seul échelon peut être abaissé à la fois. Idéal pour l'accès au loft, le nettoyage des fenêtres, la peinture et la décoration intérieure et extérieure, le nettoyage des gouttières, etc. Poids11.00 Kg Marque TUBESCA-COMABI Matière Aluminium Usage Modéré Hauteur d'accès / de travail maxi (m) 3.8m Charge maxi (kg)150kg Utilisation Sol plat et en dénivelé
20	ESCABEAU EXTRA 9 MARCHES - 5604620023194	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** ESCABEAU EXTRA 9 MARCHES - 5604620023194 (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Type : Escabeau pliant Nombre de marches : 9 marches + plateforme Matériau principal : Aluminium ultra-léger et résistant Couleur : Aluminium naturel / Noir (plateforme) / Sangle rouge Hauteur totale : 4,01 m Hauteur de la plateforme : 2,64 m Poids : 12,95kg Marches antidérapantes extrudées Plateforme large pour une meilleure stabilité Sangle de sécurité anti-ouverture excessive Patins antidérapants en caoutchouc pour une adhérence maximale Structure triangulaire solide Système pliable pour un rangement facile Transport simplifié grâce au faible poids Grande rigidité structurelle Conçu pour un usage intensif.
21	ECHELLE C-2P CORDE 80 - 10.78X11.38M - 21+21 MARCHES - 5604620728068	**u**	**01**	**20**	**Descriptif technique :** ECHELLE C-2P CORDE 80 - 10.78X11.38M - 21+21 MARCHES - 5604620728068 (ou equivalent) **Exigences techniques minimales :** Échelle coulissante à corde deux plans pour

					l'usage professionnel Guidage de fil rotant Profil de guidage en aluminium pour une haute stabilité Montants en aluminium avec bordures renforcées Dotée de galets de roulement Patins antidérapants (SafetyCap) Poids25.00 Kg Marque ELG Matière Aluminium Nombre de marches 21x21 Dimension10, 78x11, 38m

OBSERVATION :

- **les concurrents doivent Obligatoirement déposer la fiches technique ou catalogue caché et singé du matériel demander au bureau d'ordre de l'institut des techniciens spécialisés en agriculture D'OUED AMLIL avant 17/10/2026 à 16h30**

Lieu d'exécution : **ITSA D'OUED AMLIL, PROVINCE DE TAZA**
Délai d'exécution : 5 Jours
Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 18/11/2026

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le Directeur
de l'Institut des Techniciens Spécialisé
en Agriculture d'Oued Amlil
Signé : AFFARI BADR