Royaume du Maroc
Ministre de l'intérieur
Préfecture de Meknès
Secrétariat Général
D.B.M

Avis d'achat sur bon de commande N° : 48/2026

Le Gouverneur de la Préfecture de Meknès procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **TRAVAUX D'INSTALLATION DE CAMERA DE SURVEILLANCE AU SIEGE DE LA PREFECTURE DE MEKNES -EXERCICE 2026-**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristique Et spécifications	U	Qté	PU (H.T)
1	**Commutateur réseau (switch) administrable intelligent**	Doté de 16 ports RJ45 Gigabit PoE et de 2 ports fibre optique SFP Gigabit de 225 W et une puissance maximale de 30 W par port, prend en charge les normes IEEE 802.3af et 802.3at. 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps avec PoE. 2 emplacements SFP Gigabit pour les liaisons fibre. Capacité de commutation de 56 Gbps. Débit de transfert jusqu'à 41,66 Mpps. Table d'adresses MAC de 8K entrées.	U	1	
2	**Enregistreur vidéo réseau (NVR) DE 16 ports PoE intégrés pour installation plug-and-play**	CPU/:32-bit multi-core high-performance processor Memory:8 GB (DDR4) Video Input:16 channels, 168 Mbit/s access Video Forwarding:128 Mbit/s Playback / Download:128 Mbit/s playback Local Decoding:8MP: 2-channel 30fps; 4MP: 4-channel 30fps; 2MP: 8-channel 30fps Video Output HDMI:HDMI 1.4, resolutions: 1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160 Video Output VGA:VGA resolutions: 1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1920×1080 Preview Modes:1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 panes Disk Port:SATA2.0 - Disks:2Disk Type:4TB / 6TB / 8TB per port Recording Modes:Manual / Scheduled / Motion detection / I/O alarm Recording Playback:16-channel simultaneous playback (2x–16x forward, 1/16x–1/2x slow) Search Mode:By time, recording type, AI event Download Mode:Batch or segment	U	2	

		Video Format:H.264 / H.265 Audio Format:G.711a / G.711u Network Protocols:TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, DNS, NTP, SMTP, DHCP Device Access:HOLOWITS SDK and ONVIF Web Access :Compatible with IE 9, 10, 11 Management Mode :Web and LDU Log Type:System, alarm, operation, parameter modification, recording, intelligent log check, log storage			
3	**Disques durs**	De 10 To de marque certifié	U	2	
4	**Caméra Bullet 8 MP**	Caméra Bullet HDTVI, HDCVI, AHD et CVBS 8.29 mégapixels à balayage progressif CMOS 8 Mégapixel (3480x2160) Sortie 4 en 1 Obj varifocal motorisé 2.7~13.5 mm EXIR IR Portée 80 m IR CUT Étanche IP67	U	8	
5	**Hotspot wifi 300MBPS ext. 5GHZ IPX5**	Antenne interne directionnelle MIMO 2x2 bi polarisée 13dBi. Puissance de transmission ajustable entre 0 et 27dBm/500mw* Conception optimisée pour des transmissions longue portée pouvant dépasser 2km** Technologie TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time Division Multiple Access), améliorant les performances de débit, capacité, latence idéale pour les usages Point / Multipoints Système d'administration logiciel centralisé : Pharos control L'adaptateur PoE passif de distance de 60m entre le CPE.	U	3	

6	**"Moniteur VA 32 pouces FHD 75Hz avec haut-parleur**	Technologie VA, 178° écran ultra-large. Affichage LVDS FHD 8 bits (1920 × 1080). Réduction du bruit 3D. Conception à faible lumière bleue pour les soins oculaires. Double interface HDMI et VGA. support du montage mural VESA.	U	2	
7	**Motoréducteur électromécanique irréversible à crémaillère pour portails coulissants avec domotique intégrée**	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Poids maximum (kg) / alimentation (V AC - Hz) : 1200 / 230-50 Puissance MAX (W) / absorption en pleine charge (A) : 600 / 2,6 Vitesse MAX du vantail (m/s) / poussée MAX (N) : 0,16 / 950 Cycles de travail (%) / pignon : 30 / M4-Z18 T° de fonctionnement (°C) / poids moteur (kg) : -20 +55 / 16 Indice de protection (IP) / charge MAX des accessoires 24 (W) : 44 / 10	U	2	
8	**" Câble réseau Cat 6 UTP**	Couleurs : Noir, gris et orange pour une identification facile Performance : Supporte des vitesses élevées et le streaming HD Durabilité : Résistant aux torsions et aux contraintes physiques"	ML	600	
9	**Connecteurs RG45 CAT 6 Mâle**	1000Base-T et Maximum Jusqu'à 10GBase-T ,50pcs/paquet,Schéma de Câblage:T568A & T568B	U	50	
10	**Cordon de brassage informatique**	:5ft (0,5m) Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, Noir	U	20	
11	**Armoire informatique (24U)**	Dimensions courantes: 600 mm*800 mm , Profondeur :600 mm ;Porte avant en verre trempé verrouillable , panneaux latéraux amovibles, ventilateurs intégrés et tablettes/étagères).	U	2	
12	**Boites étanche 15x15**	Boîte de jonction étanche IP67 ABS 150x150x90mm, pour câblage et protection.	U	20	
13	**Gaine retube étanche**	pour passage câble informatique	U	600	
14	**REHABILITATION ET MISE EN SERVICE**	TRAVAUX DE FOURNITURE , POSE ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE, MOTOREDUCTION ELECTROMECANIQUE	FORFAIT	1	

***Délai d'exécution de la prestation** : 1 mois.

***Caution Provisoire** : 2000 DH à déposer plis fermé au bureau d'ordre de la préfecture de Meknès avant la date d'ouverture du dit BC.

***Date et heur limites de réception des devis des concurrents**: Lundi 23 Novembre 2026 à 12h.

***Les plis des concurrents sont déposés** :

- par voie électroniques dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma
- **Les concurrents sont censés produire et déposer sur l'adresse e-mail : dbm.sm@hotmail.com**

***Les notices techniques mentionnant les marques et les références des articles N° (1-2-3-4-5-6-7) objet du bon de commande sous peine d'écartement.**

Le Gouverneur de la Préfecture de Meknès

1 9 Nove 2026

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Préfecture de Meknès
D.B.M

Pour le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général
Signé : Ahmed SABIR