ROYAUME DU MAROC
CHAMBRE DE COMMERCE
D'INDUSTRIE ET DE SERVICES
DE LA REGION DRAA TAFILALET

المملكة المغربية
غرفة التجارة
والصناعة والخدمات
لجهة درعة تافيلالت

ⵜⴰⵖⵕⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵖⵓⵙⵙⵉ ⴷ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ

Avis d'Achat sur Bon de Commande N°: 14/2026/CCISDT

Le Président de la Chambre de Commerce , d'Industrie et de Services de Drâa - Tafilalet Procède à l'Achat sur Bons de Commande Objet du Présent Avis , en Application de l'Article 91 du Décret N° 2-22-431 du 15 Chaâbane 1444 (8 Mars 2023) Relatif aux Marchés Publics .

Objet : Achat le Matériel Audiovisuel et Sonore.

Consistance de la Prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques et Spécifications	Unité de Mesure	Quantité	Garantie Exigées
1	VIDEOPROJECTEUR	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X49 (Réf. V11H982040) , OPTOMA W400LVE OU ÉQUIVALENT ; - Technologie de Projection : 3LCD / DLP Tri-Couleur HD ; - Luminosité : 3 600 ANSI Lumens Minimum ; - Résolution Native : XGA (1024 x 768) à WXGA (1280 x 800) ; - Rapport de Contraste : 16 000:1 à 25 000:1 ; - Durée de Vie de la Lampe : 6 000 Heures (Mode Normal)/ 12 000 Heures (Mode Éco) ; - Connectivité : 2x HDMI, 1x VGA (Entrée/Sortie), USB 2.0 Type A/B, RS-232C, RJ45 Ethernet, Entrée Audio RCA / Mini-Jack ; - Haut-parleur Intégré : 5W - 16W RMS ; - Accessoires Inclus : Télécommande IR avec Piles , Câble HDMI 3M , Câble VGA , Câble d'Alimentation , Sacoche de Transport ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	1	Echantillon à Déposer
2	ECRAN MOTORISE 4Mx3M	ECRAN D'AFFICHAGE MOTORISE BNT BETPMS4-200 OU ÉQUIVALENT ; - Dimensions de la Toile : 4,00 M(Largeur) x 3,00 M(Hauteur) , Format 4:3 / 16:10 ; - Moteur Tubulaire Electrique Haute Précision avec Fin de Course Réglable ; - Toile Blanc Mat Multicouche avec Gain 1.0 - 1.1 , Dos Noir Occultant Anti-lumière , Bords Noirs de Cadrage (5 CM) ; - Télécommande Radiofréquence (RF) sans Fil + Boîtier Mural Filaire avec Inverseur Manuel ; - Alimentation : 220V - 240V / 50Hz ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	1	Echantillon à Déposer
3	AMPLIFICATEUR MELANGEUR	AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR NUMÉRIQUE PROFESSIONNEL DE 350W OU ÉQUIVALENT ; - Puissance RMS : 350 Watts RMS sous 70V / 100V (Ligne 100V) et 4-16 Ohms (Basse Impédance) ; - Source Audio Intégrée : Lecteur MP3 USB/SD , Tuner FM Numérique , Connectivité Bluetooth Intégrée ; - Entrées Audio : 3 Entrées Micro (XLR / Jack 6.35MM avec Alimentation Fantôme 48V Optionnelle) et 2 Entrées Ligne Auxiliaires (RCA) ; - Priorité Micro : Atténuation Automatique du Signal sur Entrée Micro 1 ; - Contrôles : Réglages de Volume Indépendants par Canal , Egaliseur 2 Bandes (Graves / Aigus) , Master volume ; - Protections : Protection Contre la Surchauffe , la Surcharge et les Courts-circuits avec Voyants LED statut ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	1	Echantillon à Déposer
4	HAUT-PARLEUR MURAL AVEC SELECTEUR	HAUT PARLEUR MURAL DE MARQUE DSPPA DSP8064W , INOVEXIA BL-3000 OU ÉQUIVALENT ; - Enceinte Murale 2 voies (Bass-Reflex) pour Sonorisation d'Ambiance et Conférence ; - Haut-parleur de Graves 6.5" à 8" et Tweeter à Dôme 1" ; - Puissance Nominale : 40W à 60W RMS (Puissance Crête 80W-120W) ; - Transformateur Ligne 100V / 70V Intégré avec Sélecteur Rotatif de Puissance en Façade Arrière ; - Réponse en Fréquence 60 Hz – 20 kHz ; - Sensibilité (1W/1m) : 90 dB ± 3 dB ; - ABS Haute Densité Auto-Extinguible avec Grille de Protection en Aluminium Perforé ; - Support de Fixation Étrier Orientable (Horizontal / Vertical) Inclus ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	6	Echantillon à Déposer



N°	Désignations	Caractéristiques et Spécifications	Unité de Mesure	Quantité	Garantie Exigées
5	CONSOLE DE MIXAGE 8 CANAUX	CONSOLE DE MIXAGE 8 CANNEAUX DE MARQUE ALTO TRUEMIX 800 FX OU ÉQUIVALENT ; - Nombre de Canaux : 8 à 10 Canaux de Mixage Analogique ; - Entrées : Minimum 4 Entrées Micro (XLR) avec Préamplificateurs Faible Bruit et Alimentation Fantôme +48V ; - Entrées Stéréo : Minimum 2 à 3 Canaux Stéréo (Jack 6.35MM / RCA) ; - Multi Effet Numérique : Processeur DSP d'Effets Intégré (Reverb , Delay , Chorus) avec Sélecteur de Pré Configurations ; - Interface Audio : Interface USB bi-directionnelle (Entrée/Sortie stéréo pour enregistrement/lecture PC) ; - Égalisation : Égaliseur 3 bandes (High , Mid , Low) par Canal ; - Sorties(XLR / Jack) , Sortie Casque Stéréo Dédiée avec Contrôle de Volume , Départ Auxiliaire FX Send ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	1	Echantillon à Déposer
6	DOUBLE MICROPHONE HF	DOUBLE MICROPHONE HF DE MARQUE RONDSON BE-5038/2H-83 , SHURE BLX288E/PG58-H8E OU ÉQUIVALENT ; - Ensemble HF de Sonorisation sans Fil Double Canal (2 Emetteurs Main + 1 Récepteur Double) ; - Bande de Fréquences : UHF Synthétisée PLL (Bande UHF à Préciser) ; - Portée d'Utilisation : 60 à 100 Mètres en Champ Libre sans Interférence ; - Émetteurs Mains (x2) Capsules Dynamiques Cardioïdes Anti-choc , Commutateur Marche/Mute/Arrêt ; - Autonomie 8 à 12 Heures sur Piles Standard (2x AA par Micro) ; - Récepteur Double : Antenne Diversity , Sorties XLR Indépendantes pour Chaque Canal + Sortie Mixée Jack 6.35MM , Ecrans LCD Rétroéclairés Indiquant Fréquences , RF/AF , et Niveaux de Signal ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	1	Echantillon à Déposer
7	POSTE DELEGUE	UNITÉ DE DISCUSSION POUR PARTICIPANT DE CONFÉRENCE / RÉUNION , DSPPA D6224 (D-D6224) OU ÉQUIVALENT ; - Microphone Col de Cygne Flexible de 40 à 48 CM avec Capsule à Condensateur et Anneau Lumineux LED d'Etat ; - Bouton-poussoir d' Activation de Prise de Parole avec Voyant d'Activation ; - Haut-parleur Haute Fidélité Intégré avec Coupure Automatique dès l'Activation du Micro (Anti-Larsen) ; - Prise Casque Mini-jack 3.5MM avec Potentiomètre de Réglage du Volume Individuel , Connecteur d'Interconnexion Rapide Bus RJ45 / Câble Propriétaire Multipolaire ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	15	Echantillon à Déposer
8	POSTE PRESIDENT	UNITÉ DE PRÉSIDENCE / GESTION DES DÉBATS DE CONFÉRENCE DSPPA D6223 OU ÉQUIVALENT ; - Microphone : Col de Cygne Flexible de 40 à 48 CM avec Capsule Condensateur de Haute Sensibilité et Anneau Lumineux LED ; - Bouton Prioritaire Permettant de Couper ou de Mettre en Sourdine les Postes Délégués Actifs et d'Emettre un Signal Sonore de Pré-annonce ; - Bouton de Prise de Parole et Contrôle de Volume Casque ; - Haut-parleur Intégré Atténuation Automatique Anti-Larsen ; - Prise Casque 3.5MM , Raccordement Plug-and-Play sur la Centrale de Conférence ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	4	Echantillon à Déposer
9	CENTRALE DE CONFERENCE	UNITÉ CENTRALE DE CONTRÔLE ET D'ALIMENTATION POUR SYSTÈME DE CONFÉRENCE DSPPA D6201 OU ÉQUIVALENT ; - Gestion Directe de 40 à 60 Postes Délégués/Président (Extensible jusqu'à 128 Postes avec Unités d'Extension) ; - Modes de Discussion : Mode Ouvert (Open) , Mode Limité (1, 2, 3 ou 4 Micros Ouverts Simultanément) , Mode FIFO (Premier Entré, Premier Sorti) , Mode Président Seul ; - Processeur DSP d'Annulation d'Echo et Suppresseur d'Effet Larsen Intégré ; - Port USB / Carte SD Intégré pour Enregistrement Direct des Débats au Format MP3/WAV (Selon Variante CURD) ; - Entrée Ligne/Aux , Sortie Master XLR/RCA pour Raccordement au Système de Sonorisation Externe , Entrées/Sorties Téléconférence ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	1	Echantillon à Déposer

CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE LA REGION DRAA-TAFILALET
ROYAUME DU MAROC

N°	Désignations	Caractéristiques et Spécifications	Unité de Mesure	Quantité	Garantie Exigées
10	ARMOIRE RACK EQUIPEE 24U	ARMOIRE INFORMATIQUE 24U , WDLINK 24U66 OU ÉQUIVALENT ; - Format et Hauteur : Rack 19 Pouces / Hauteur Utile 24 U (Unités) ; - Dimensions Extérieures : Largeur 600MM x Profondeur 800MM x Hauteur ~1200MM ; - Structure : Châssis Robuste en Acier Laminé à Froid SPCC (Epaisseur 1.5 - 2.0MM) , Charge Admissible Minimum 500KG ; - Porte Avant : Porte en Verre Trempé de Sécurité (Ep. 5 MM) avec Serrure à Clé et Montants Latéraux Métalliques ; - Portes Arrière & Latérales : Panneaux Latéraux Amovibles avec Serrures , Porte Arrière Perforée pour une Ventilation Optimale ; - Accessoires et Équipements Inclus : * Unité de Ventilation Supérieure : Unité de Toit avec 2 à 4 Ventilateurs 220V Intégrés ; * PDU / Bandeau d'Alimentation : Bandeau Multiprise 19" avec Minimum 8 Prises Schuko 16A , Disjoncteur/Interrupteur et Protection Surtension , * Étagères : Minimum 2 à 3 Etagères Fixes 19" Prof. 600 MM ; * Accessoires de Guidage : Passe-Câbles Horizontaux avec Balais , kit d'Assemblage / Visserie M6 inclus ; * Mobilité : 4 Roulettes Renforcées avec Freins + 4 Pieds de Nivellement Réglables en Hauteur ; - Pose , Installation et Mise en Service .	Unité	1	**Echantillon à Déposer**

Lieu de Livraison : Siège de la Chambre de Commerce , d'Industrie et de Services de Drâa - Tafilalet à Errachidia .

Date d'Exécution : Vingt (20) Jours à Compter du Lendemain de la date de Notification du Bon de Commande .

Date et Heure de Réception des Devis des Concurrents : Lundi 23 Novembre 2026 à Dix (10) Heures .

Les plis des Concurrents sont Déposés par Voie électronique dans le Portail des Marchés Publics Accessible à l'Adresse www.marchespublics.gov.ma

Garanties exigées : Après le Classement Automatique des Offres Financières par le Portail des Marchés Publiques , le Concurrent Ayant Présenté l'Offre la Moins-Disante , Doit Faire Parvenir à la CCISDT , un Echantillon et Prospectus de Chaque Article Désigné au Bordereau des Prix du Présent Avis d'Achat, le Concurrent Possède un Délai de 48 heures pour présenter les Echantillons en les Déposant au Service d'Achat au Siège de la C.C.I.S - DT à Ouarzazate .

Chronologie de l'approbation :

Etape 1 : Classement.

Etape 2 : Dépôt des échantillons.

Etape 3 : Approbation si non étape 4.

Etape 4 : Passer au 2éme concurrent et ainsi de suite jusqu'au Dernier avec la même procédure.

A Ouarzazate Le : 17 NOV 2026

Signé

Le Président

Le Président

Mohamed EL ANSARI

Avenue Moulay Abdellah 45000 B.P 51 Ouarzazate, Maroc شارع مولاي عبد الله 45000 ص.ب51 ورزازات، المغرب
Tel: +212 (0) 5 24 88 23 28 / 28 32 الهاتف :
Fax: +212 (0) 5 24 88 54 00 الفاكس:
E-mail : ccisouarzazate@gmail.com البريد الإلكتروني:
Site web : http://www.ccisdt.ma الموقع الإلكتروني: