Royaume du Maroc
Ministère de la santé
et de la protection sociale
Direction régionale de l'Oriental
Délégation provinciale de Jerada

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية بجهة الشرق
مندوبية إقليم جرادة

Avis d'achat sur bons de commande N°60/DMSPSJ/2026

Le Délégué Provincial du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale à la province de Jerada procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat d'une chaise roulante électrique et d'un scooter PMR pour enfants destinées au service social relevant de la DMSPSJERADA .

1. Les informations à connaitre à propos de la prestation :

Le lieu d'exécution :	La DMSPS-JERADA
Délai et heure limites de réception des devis des concurrents :	**23/11/2026 à 12h**
Délai d'exécution	**20 jours .**
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse suivante :	www.marchespublics.gov.ma

Royaume du Maroc
Ministère de la santé
et de la protection sociale
Direction régionale de l'Oriental
Délégation provinciale de Jerada



المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ
المديرية الجهوية بجهة الشرق
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
مندوبية إقليم جرادة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵊⵔⴰⴷⴰ

3)Les spécifications et la consistance de la prestation :

N° de prix	Désignation	Unité de mesure	Quantité	Garantie
	Scooters PMR – adapté au enfants - tout-terrain **Caractéristiques techniques** **1. Exigences générales** Usage : quotidien (déplacements scolaires, familiaux et personnels). Utilisateur : enfant. Poids maximal supporté : minimum 100 kg. Autonomie souhaitée : minimum 20 km par charge. Vitesse maximale sécurisée : de 6 à 8 km/h. Utilisation prévue : Routes goudronnées ;	U	1	2ans(attestation de garantie obligatoire)

	Pistes en terre ; Chemins non goudronnés ; Chemins caillouteux et surfaces irrégulières. Conception : structure robuste, stable et confortable, adaptée à une utilisation quotidienne en milieu urbain et rural. **2. Caractéristiques techniques détaillées** **A. Châssis et structure** Châssis en aluminium haute résistance ou en acier renforcé. Traitement anticorrosion (peinture antirouille). Structure renforcée pour résister aux vibrations et aux chocs. Suspensions indépendantes avant et arrière. Garde au sol élevée : minimum 10 cm.			

	Centre de gravité bas assurant une meilleure stabilité. Siège ergonomique adapté à la morphologie de l'enfant. Coussin d'assise confortable, de préférence anti-escarres. Dossier réglable. Accoudoirs relevables ou réglables. Repose-pieds réglables. Ceinture de sécurité. Appuie-tête réglable. Structure pliable ou démontable pour faciliter le transport (optionnel). **B. Roues** Pneus spécialement adaptés aux terrains non goudronnés. Pneus gonflables à crampons ou à forte adhérence. Jantes renforcées. Bonne adhérence sur gravier, terre et chemins irréguliers.			

	Capacité de franchissement d'obstacles d'au moins 6 cm. Roues arrière : diamètre minimum 16 pouces (40 cm) ; largeur renforcée pour une meilleure stabilité. Roues avant : diamètre minimum 10 pouces (25 cm). **C. Motorisation** Double moteur électrique indépendant (un moteur par roue arrière). Puissance minimale : 300 W par moteur (350 W souhaitable). Couple moteur élevé adapté aux montées et aux terrains difficiles. Freins électromagnétiques automatiques. **D. Batteries** Batterie Gel ou Lithium.			

	Tension : 24 V minimum. Capacité : 40 Ah minimum (50 Ah souhaitable). Autonomie : 20 km minimum par charge. Chargeur automatique fourni. **E. Performances** Vitesse maximale : 6 à 8 km/h. Capacité de franchissement de pentes : 10 à 12° minimum. Rayon de braquage réduit permettant les déplacements en intérieur. Adaptée aux déplacements sur : routes goudronnées ; pistes en terre ; chemins ruraux ; gravier ; pavés.			

	F. Commandes et confort Commande par joystick programmable. Installation possible du joystick à droite ou à gauche. Arrêt sécurisé. **3. Équipements de sécurité** Freins électromagnétiques automatiques. Roues anti-bascules arrière. Ceinture de sécurité. Éclairage LED avant et arrière. Catadioptres de signalisation. Contrôleur électronique assurant une conduite stable et sécurisée. **4. Garantie et service après-vente** Garantie minimale de 2 ans couvrant le châssis, les moteurs, le contrôleur électronique et les composants mécaniques. Garantie batterie : minimum 1 an, de préférence 2 ans.			

	Service après-vente assuré au niveau régional ou national. Formation à l'utilisation et à l'entretien lors de la livraison. manuel d'utilisation en langue française ou arabe. **5. Accessoires souhaitables (optionnels)** Sac de rangement. Support pour béquilles ou cannes. Porte-bouteille. Protection contre la pluie. Coussin anti-escarres. Chargeur supplémentaire (optionnel). **6. Conformité** Le matériel proposé devra être neuf, conforme aux normes internationales de sécurité applicables aux dispositifs médicaux et aux fauteuils roulants électriques, et porter le marquage CE ou toute certification internationale équivalente			

	garantissant sa qualité, sa sécurité et sa conformité.			
02	**Chaise roulante électrique** **Caractéristiques techniques :** **1. Exigences générales** Usage : quotidien (déplacements scolaires et personnels) Type : chaise roulante électrique tout terrain Utilisateur : enfant Poids maximum supporté : jusqu'à 100 kg Autonomie souhaitée : au moins 15 km par charge Vitesse maximale sécurisée : 6 à 8 km/h Structure : résistante, stable et confortable, adaptée aux chemins irréguliers **2. Caractéristiques techniques détaillées** **A. Châssis et structure** Matériau : acier renforcé ou aluminium haute résistance	**U**	**01**	**2 ans de garanties (attestation de garantie obligatoire)**

		Peinture : antirouille. Système pliable ou démontable pour transport (optionnel) Suspensions avant et arrière pour amortir les chocs Ceinture et appuie-tête réglables (optionnel) **B. Roues** Type : adaptées aux terrains non goudronnés Diamètre roues arrière : ≥ 35 cm / 14'' pouces Diamètre roues avant : ≥ 25 cm / 10'' pouces Antibascules arrière pour sécurité sur pentes **C. Moteur et batteries** Type de moteur : double moteur (un par roue arrière) Puissance : ≥ 250 W par moteur Capacité : ≥ 40 Ah (préférable à 50 Ah pour l'autonomie) Tension : 24 V minimum Autonomie : 15 km minimum Chargeur inclus **3. Conditions de garantie et service après-vente**			

	Garantie : minimum 2 ans (batterie et moteur inclus) Service après-vente : disponible au niveau régional ou national -			

-Les pièces à fournir :

- Les catalogues, Prospectus, notices, et autres documents techniques présentés par la société doivent être rédigés en langue française, ou à défaut, accompagnés d'une traduction en langue française des passages intéressant l'offre.

L'ensemble des pièces précités ci-dessus doivent être envoyé par mail à l'adresse électronique : **sae.dmspsj@gmail.com** , Avant la date et heure d'ouverture des plis.

FAUTE DE QUOI L'OFFRE SERA ECARTEE

LE DELEGUE PROVINCIAL :

Le Délégué Provincial
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Mohamed [illegible]
DMSPS JERADA