ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE L'ORIENTAL
PREFECTURE OUJDA ANGAD
SECRETARIAT GENERAL

Avis d'achat sur bons de commande N° .10/.2024/INDH

Le Wali de la Région de l'Oriental, Gouverneur de la Préfecture Oujda Angad procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décretn° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Equipement pour l'Association toyour Al Janna pour le développement social et Association Al Intilaka des femmes pour le développement social dans la Région Orientale dans le cadre de l'INDH.**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Chaises adultes	Chaise semi métallique à dos rond pour adulte Assise : 380mm ± 20mm x 400 mm± 20mm ; Hauteur du sol à l'assise : 450 mm ; Dossier de dimensions 45cm * 21cm, l'ossature métallique est composée de deux tubes de diamètres 25 mm * 1,5 mm l'un formant l'assise et les pieds avant, l'autre formant le dossier et les pieds arrière. Ces deux tubes sont liés par deux pièces de liaison en tube de 3,2mm * 1,5mm. Le protège assise est un tube de 16mm *1,5. L'assemblage est fait par soudure électrique au fil poussé sous atmosphère CO2. La peinture est thermodurcissable cuite au four en évitant toute condensation et refoulement d'hygrométrie à la surface après cuisson ; dossier en contre-plaqué (7plis) , fini par deux couches de verni cellulosique, et assise en contre-plaqué (7plis) d'épaisseur 8 mm, formant cuvette en son centre et fini par deux couches de verni cellulosique. Les embouts sont en plastique de premier choix	U	20	
2	Table individuelle adulte	Dimensions minimales L : 750mm x l : 550mm x H : 750mm ±20mm ; Composée de : A- Plan de travail en panneau de particules recouvert de stratifié sur les deux faces de dimensions minimales L : 750mm x l : 550mm ±20mm, d'épaisseur de 20mm minimum et protégé par des alèses en hêtre de 2mm minimum finies par deux couches de verni cellulosique. Tablette de décharge (casier) de dimensions : L 60 cm x l 30cm ; avec bordure arrêtoir d'une hauteur de 5 cm couvrant les façades frontales et latérales, B- Ossature métallique composé de : * 2 pieds en U en tube d'acier section 35mm x 1,5mm reliées par deux traverses en tubes d'acier de diamètre de 25 mm.	U	20	

		Les bouts des pieds sont protégés par des embouts silencieux antidérapants, peinture thermodurcissable cuite au four à 180°C minimum			
3	Tableau magnétique	Tableau blanc magnétique Dimension de L2000mm x l1000mm±2cm ; -Tableau en acier émaillé magnétique blanc ; -Cadre du tableau est en aluminium ; -Un support en tôle galvanisé de l'arrière ; -Tableau muni d'un système pour fixation au mûr et d'un porte-stylo en aluminium intégré.	U	04	
4	Armoires métalliques basse	Armoire métallique Basse avec 2 portes Rideau Caractéristiques minimales - Armoire Basse métallique avec 2 portes rideau L 1200 x P450 x H1000 mm - 2 étagères intermédiaires - Système de fermeture par le haut et le bas, grâce à une barre métallique sur toute la hauteur - Rideau en pvc. - Jeu de 2clés -Couleur au choix de l'administration - Montage sur site	U	08	
5	Chaises enfants	Chaise semi métallique à dos rond, pour enfants Hauteur du sol à l'assise : 350-380 mm dimension de l'assise : 350mmx380 ±20 mm ; Dossier de dimensions 40cm * 15cm l'ossature est composée de deux tubes de diamètre 22 mm x 1.5mm, -Peinture thermodurcissable cuite au four, les bouts des pieds sont protégés par des embouts silencieux antidérapants. Dossier en contre-plaqué (7plis), fini par deux couches de verni cellulosique, et assise en contre-plaqué (7plis) d'épaisseur 8 mm, formant cuvette en son centre et fini par deux couches de verni cellulosique. Les embouts sont en plastique de premier choix.	U	60	
6	Tables individuelles enfant	Table de classe individuelle semi-métallique, pour enfants Dimensions L : 60cm x l : 40cm x H : 55cm ±2cm ; Composée de : A- Plan de travail en panneau de particules recouvert de stratifié sur les deux faces de dimensions minimales L : 600mm x l : 400mm ±20mm, d'épaisseur de 20mm minimum et protégé par des alèses en hêtre de 2mm minimum finies par deux couches de verni cellulosique. Tablette de décharge	U	60	

		(casier) ; avec bordure arrêtoir couvrant les façades frontale et latérales, B- Ossature métallique composé de : * 2 pieds en U en tube d'acier section 30mm x 1,5mm reliées par deux traverses en tubes d'acier de diamètre de 22 mm ±2mm. Les bouts des pieds sont protégés par des embouts silencieux antidérapants, peinture thermodurcissable cuite au four à 180°C minimum.			
7	Ecran interactif	Écran interactif tactile 75 pouces : -Caractéristiques • ÉCRAN LCD Taille du moniteur :75 pouces ; Type : Module TFT LCD avec rétro éclairage DLED Surface d'affichage : 1649,66 (H) x 927,94 (V) (74,5 po d'affichage) ; Résolution : 3840 x 2160 ; Couleurs : 1,07 milliard de couleurs (10 bits) ; Luminosité : 350 nits (standard) 300 nits ; Rapport de contraste : 1200 :1 (typ.) Temps de réponse : 8 ms ; Angles de vision : H = 178, V = 178 (typ.) ; Rétro éclairage : DLED Durée de vie du rétro éclairage : 30 000 heures FONCTION TACTILE ; Type/technologie : Reconnaissance IR ; Résolution tactile : 32767 x 32767 ; Point tactile : 20 points de contact, 10 points pour écriture ; Temps de réponse:<15 ms ; Système d'exploitation : Windows 10 [Windows 8 /Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android /- Wince / Chrome Durée de vie :80,000hrs •ENTRÉE : HDMI : x 3 RGB / VGA : x 1 ; Display Port : x I Audio : x I CVBS A : x i ; RS232 : x 1 ; PC Slot : x2 •SORTIE : HDMI : x 1 (pour toutes les sources) ; Audio (Earphone out) : x I SPDIF : x 1 •RESEAU LOCAL : RJ45 : x 1 ; USB ;2.0 Type A : x3 (l à l'avant, à la fois pour le lecteur intégré et la carte PC) 2.0 Type B : x3 (2 à l'avant, à la fois pour le lecteur intégré et la carte PC) 2.0 Type B (pour fonction tactile) : x 2 •HAUT-PARLEURS :16Wx2 •ORDINATEUR INTÉGRÉ Processeur : Processeur quadruple cœur 1,2 GHzARM Cortex A53 ; Carte graphique : Quadruple cœur ARM Mali-450 ; Mémoire : 2 Go DDR3 Stockage : 16 Go eMMC ; Réseau : Auto-identification 10/1 OOM et DHCP COMPATIBILITÉ	U	01	

		HDMI : 3840x2160 DP : 3840x2160 CVBS : 480i •RÈGLEMENTS Norme : cTUVus, FCC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, Erp, REACH, WEEE, CCC, Energy Label •CONTENU DE L'EMBALLAGE . Télécommande . 2 stylets pour écran tactile . Manuel d'utilisation et CD d'aide. Support mural"			
8	Réfrigérateur	Réfrigérateur : volume total 460L minimum ALL No Frost Classe énergétique : A+ Volume utile du réfrigérateur : 353 minimum Volume utile du congélateur : 107 minimum Dimensions (H X L X P) (1700-1800) mm x (700-800) mm x (650-750) mm Pose et mise en service sur site	U	01	
9	PC bureau	Intel® Core™ i5 de 14e génération ou équivalent en performances ; 10 cœurs et 16 threads ; fréquence Turbo jusqu'à 4,7 GHz ; mémoire cache 20 Mo minimum. 8 Go DDR5, 4 800 MHz minimum, extensible. Un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go minimum, complété par un disque dur SATA de 1 To à 7 200 tr/min minimum. Contrôleur graphique intégré, compatible avec les résolutions Full HD et 4K. Ethernet Gigabit 10/100/1 000 Mbps, Wi-Fi 6 et Bluetooth. Ports USB 2.0 et USB 3.2 ; sorties vidéo HDMI, DisplayPort ou équivalent et VGA ; prise RJ45 et connecteurs audios. Unité centrale de type tour ou mini-tour, avec alimentation adaptée à la configuration. Moniteur LED 22 pouces minimum, résolution Full HD 1 920 × 1 080, avec pied et câbles de connexion et d'alimentation. Windows 11 Professionnel 64 bits, préinstallé, activé et accompagné d'une licence authentique. Microsoft Office 2019 Professional ou version supérieure compatible, installé et activé avec licence authentique. Solution antivirus en version récente, avec licence valide et support d'installation demandé. - Fourni avec : Clavier filaire USB AZERTY ; touches gravées en français et en arabe + Souris optique filaire USB avec 3 boutons et molette de défilement, fournie avec un tapis de souris	U	10	

		- Tous câbles, cordons et éléments nécessaires au raccordement et au fonctionnement du poste. - Garantie minimale de 2 ans sur l'unité centrale. - Fourniture, livraison, installation, configuration du système et des logiciels, activation des licences, essais de fonctionnement et mise en service sur site.			
10	Four électrique	Four électrique XL 70L double vitrage chaleur tournante 1900w lampe intérieur couleur gris/noir	U	01	

NB : Chaque concurrent doit envoyer par courrier électronique à l'adresse email : **servicemarches.poa@gmail.com** , avant la date et l'heure limites de réception des devis, sous peine d'écartement, les pièces suivantes :

- **Les prospectus, notices, catalogues et autres documents techniques du matériel proposé et une attestation de garantie de (02) deux années pour les articles 07-08 et 09.**

Lieu d'exécution : **Préfecture Oujda Angad.**

Délai d'exécution : **15 Jours.**

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 10H

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

DDM

ROYAUME DU MAROC
Wilaya de la Région de l'Oriental
Préfecture Oujda Angad
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Pour le Wali de la Région de l'Oriental
Gouverneur de la Préfecture
d'Oujda Angad et par ordre
Le Secrétaire Général
Signé : Ahmed CHABAANE