Fiche technique : 4 Armoires métalliques basses à portes coulissantes vitrées

Armoires basse portes vitrées :

- **Dimensions** : H 109x L120X P50cm
- **Poids** : 48 kg
- **Coloris** : gris

Composition :

- **Armoire** monobloc en tôle d'acier soudée à livrer montée, finition époxy épaisseur 8/10^{e-} L'armoire porte vitrée doit être de couleur grise, et équipée de 2 tablettes métalliques réglables en hauteur. La charge maximale d'une tablette est de 100kg uniformément répartis. Les vérins doivent être réglables pour stabilité.
- **Portes** en verre trempé/transparent et équipées de 2 poignées encastrées. Les portes doivent être coulissantes et en plexiglas d'épaisseur 4 mm.

Fermeture :

- **Système de verrouillage : fermeture à clé (jeu de 2 clés à fournir)**



Image illustrative

Fiche Technique : Un Présentoir en Plexiglas sur Pied de brochures, flyers et prospectus

Hauteur : 191 cm ;

Largeur : 74 cm

Au sol : 77 x 45 cm

Cases : 12 cases 10/21 + 8 cases 15/21 + 3 cases 21/29,7

Capacité : 4 cm pour chaque case/ 5 rangées de brochures en 3 formats

Image illustrative



Fiche Technique : Un tableau d'affichage mural vitré en aluminium

- **Dimensions** : Format d'affichage :
    - Hauteur : 94 cm
    - Largeur : 131 cm
- **Matériaux** :
    - **Cadre** : Aluminium anodisé de haute qualité avec finition mate
    - **Vitrine** : Vitrine en verre trempé de 4 mm, assurant robustesse et sécurité
- **Surface d'affichage** :
    - Fond magnétique permettant l'utilisation d'aimants pour fixer les documents
    - Vitrine d'intérieur glaces coulissantes à clé (fournir 2 clés)
- **Système d'Ouverture & Sécurité** :
    - Panneau ouvrant à charnières latérales dissimulées
    - Système de verrouillage avec clé pour sécuriser le contenu
- **Installation** :
    - Montage mural avec fixations solides (vis et chevilles)
    - Positionnement recommandé à hauteur des yeux pour une visibilité optimale
- **Entretien** :
    - Nettoyage régulier avec chiffon doux et produits adaptés aux surfaces vitrées et aluminium

Image illustrative



Fiche Technique : 2 présentoirs à affiches, chevalets pliables

- **Hauteur ajustable** :
  Le chevalet offre une plage de réglage allant d'environ **110 cm à 165 cm**. Cette plage permet d'adapter l'affichage à divers environnements (intérieur et extérieur) et à différents formats d'affiches.
- **Surface d'affichage** :
  La zone de présentation, doit être sous forme de panneau inclinable, mesurant environ **70 cm de largeur par 50 cm de hauteur**.
-
- **Structure et matériaux** :
  - **Structure** : Fabriqué en **métal léger** (souvent en aluminium ou en acier de qualité) pour assurer une bonne robustesse tout en facilitant le transport.
  - **Finition** : Revêtement en noir mat ou en anodisé, garantissant une résistance aux intempéries et aux rayures.
  - **Pieds** : Doté de pieds antidérapants pour assurer une stabilité optimale sur divers types de sols, que ce soit en extérieur ou dans un hall d'accueil.
- **Dimensions une fois plié** :
  Pour faciliter le stockage et le transport, le chevalet se replie pour atteindre des dimensions compactes d'environ **30 cm x 25 cm x 15 cm**. La conception pliable permet de gagner de l'espace sans compromettre la robustesse.
- **Poids** :
  Le produit pèse typiquement autour de **6 kg**, ce qui permet une manipulation aisée tout en conservant une assise stable.
- **Mécanisme de verrouillage** :
  Un système de verrouillage automatique ou à bascule est souvent intégré, garantissant que le chevalet reste fermement en position une fois déployé. Cela est essentiel pour éviter tout basculement accidentel, surtout dans un environnement à fort passage.
- **Accessoires** :
  Fourniture avec une **housse de transport** assortie, facilitant le déplacement sécurisé et la protection du chevalet lors de déplacements fréquents ou de rangements.



Image illustrative