ROYAUME DU MAROC
Ministère de l'Equipement et de l'Eau
DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE

المملكة المغربية
وزارة التجهيز والماء
المديـــرية العامة للأرصاد الجويـــة

Avis d'achat sur bons de commande n°88/2026

La Direction Générale de la Météorologie procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de diverses fournitures de quincaillerie, de droguerie, de boiserie et d'électricité pour le compte du Service Recherches Atmosphériques et Programme Al Ghaït.

Consistance de la prestation :

N° PRIX	Désignation	U	Q	PU HT	P.Total HT
1.	**Ruban d'étanchéité en PTFE, largeur 19 mm, longueur 12 m:** Caractéristiques techniques : Matière : polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; Couleur : blanche ; Largeur : 19 mm ; Longueur : 13 m par rouleau ; Épaisseur : 0,075 mm ; Adapté à l'étanchéité des raccords filetés ; Compatible avec les raccords en métal galvanisé, acier inoxydable, cuivre, bronze, aluminium et certains plastiques ; Facile à appliquer sur les filetages avant assemblage.	U	10		
2.	**Mastic silicone neutre transparent de 300 ml:** Caractéristiques techniques : Type : silicone neutre ; Couleur : transparente ; Contenance : 300 ml par cartouche ; Utilisation : étanchéité des joints de vitrage, de menuiserie et de façade ; Bonne adhérence sur les supports compatibles ; Adapté aux travaux de finition et de protection contre les infiltrations d'eau ; Application au moyen d'un pistolet à cartouche adapté.	U	6		
3.	**Pistolet manuel pour cartouches de mastic et de silicone :** Caractéristiques techniques : Type : pistolet manuel à cartouche ; Compatibilité : cartouches standard d'environ 300 à 310 ml ; Mécanisme de poussée permettant une extrusion régulière du produit ; Structure EN PLASTIQUE robuste adaptée aux travaux courants de maintenance et de bricolage ; Poignée ergonomique facilitant la prise en main et l'application ; Longueur approximative : 235 mm ; Diamètre approximatif : 51 mm ;	U	6		

	Épaisseur de la structure : 1 mm.				
4.	**Colle-mastic transparent à haute adhérence – Cartouche de 290 ml:** Caractéristiques techniques : Composition : Polymères SMX, réticulation neutre. Adhérence initiale : 120 kg/m². Adhérence finale : 320 kg/m². Durcissement : Rapide. Élasticité : Permanente après polymérisation. Supports compatibles : Bois, béton, pierre, plâtre, métal, PVC et matières synthétiques. Résistance : Excellente aux intempéries et bonne à l'humidité. Finition : Transparente et peignable après formation de la pellicule. Composition : Sans solvants ni isocyanates. Collage transparent nécessitant une adhérence élevée et durable.	U	6		
5.	**Aérosol multifonction dégrippant et lubrifiant de 200 ml:** Caractéristiques techniques : Type : dégrippant, lubrifiant et protecteur multifonction ; Conditionnement : aérosol de 200 ml ; Pénètre dans les assemblages mécaniques pour faciliter le desserrage des pièces bloquées ou rouillées ; Lubrifie les mécanismes et contribue à supprimer les grincements ; Repousse l'humidité et favorise le séchage des surfaces compatibles ; Protège les surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion ; Permet d'éliminer les résidus d'huile, de graisse et de saleté sur les surfaces compatibles ; Utilisable notamment sur les outils, serrures, charnières, équipements mécaniques et bornes de batterie, conformément aux recommandations du fabricant.	U	25		
6.	**Ruban adhésif aluminium de 50 mm × 50 m :** Caractéristiques techniques : Matière : aluminium avec face adhésive ; Couleur : aluminium ; Largeur : 50 mm ; Longueur : 50 m par rouleau ; Épaisseur : 30 microns (0,03 mm) ; Bonne adhérence sur les surfaces propres, sèches et compatibles ; Adapté aux travaux de jointement, de raccordement et de réparation des revêtements et conduits ; Application facile et découpe selon les besoins.	U	5		
7.	**Lot de 10 rouleaux de ruban isolant en PVC :** Caractéristiques techniques : Matière : polychlorure de vinyle (PVC) ; Couleur : noire ; Largeur : 18 mm ; Longueur : 9,15 m par rouleau ; Épaisseur : 0,19 mm ; Bonne souplesse permettant une application facile autour des câbles et conducteurs ; Adapté aux travaux courants d'isolation et de protection électrique, dans les limites de sa tension nominale d'utilisation ; Conditionnement : lot de 10 rouleaux.	U	5		

8.	**Ensemble de poignées de porte en inox adapté pour serrure à clé spéciale 60mm :** Caractéristiques techniques : Type : ensemble de poignées sur plaque ; Matière : acier inoxydable ; Couleur : argentée ; Finition : brossée ; Entraxe de serrure : 60 mm ; Type de clé : clé speciale ; Conception adaptée aux portes intérieures ; Poignées ergonomiques assurant une prise en main confortable ; Finition résistante à l'usure dans le cadre d'une utilisation courante.	ENS	15		
9.	**Butée de porte en forme de dôme, finition chromée :** Caractéristiques techniques : Type : butée de porte en forme de dôme ; Finition : chromée brillante ; Fixation : au sol, par vis centrale ; Élément amortisseur : tampon en caoutchouc ; Conception compacte et discrète ; Permet d'absorber les chocs et de limiter les dommages aux murs et aux portes ; Adaptée aux portes intérieures et aux sols compatibles avec le système de fixation.	U	15		
10.	**Paumelle de porte en laiton de 110 mm SIMPLE :** Caractéristiques techniques : Type : paumelle simple ; Matière : laiton ; Longueur : 110 mm ; Largeur : 55 mm ; Finition : bronze ; Conception robuste assurant un pivotement fluide et une bonne résistance mécanique ; Adaptée aux installations intérieures et extérieures, selon les conditions d'exposition ; Résistante à la corrosion dans le cadre d'une utilisation normale.	U	15		
11.	**Cylindre de serrure à clé à points de 60 mm, profil européen 30 × 30 mm, de premier choix :** Caractéristiques techniques : Type : cylindre de serrure à profil européen ; Dimensions : 30 × 30 mm, soit une longueur totale de 60 mm ; Type de clé : clé à points ; Finition : nickelée ; Couleur : argentée ; Corps métallique résistant à l'usure dans le cadre d'une utilisation courante ; Adapté aux serrures à profil européen compatibles ; Conçu pour assurer le verrouillage et le déverrouillage de la porte à l'aide de la clé correspondante.	U	25		
12.	**Serrure à larder avec cylindre à clé spéciale de 60 mm, de premier choix :** Caractéristiques techniques : Type : serrure à larder ; Composition : serrure avec cylindre de fermeture ;	ENS	10		

	Longueur du cylindre : 60 mm ; Type de clé : clé spéciale ; Matière principale : métal ; Finition : brossée ; Conception adaptée à l'intégration dans l'épaisseur de la porte ; Mécanisme de verrouillage compatible avec les portes prévues pour recevoir ce type de serrure.				
13.	**Lot de 4 crochets auto-adhésifs en acier inoxydable :** Caractéristiques techniques : Quantité : 4 crochets par lot ; Matière : acier inoxydable ; Couleur : argentée ; Finition : brossée ; Dimensions approximatives par crochet : 60 × 30 × 18 mm ; Type de fixation : auto-adhésive, sans perçage ; Charge maximale admissible : 3 kg par crochet, selon les conditions de pose et la nature du support ; Adaptés aux surfaces lisses, propres, sèches et compatibles avec la fixation adhésive.	U	10		
14.	**Nettoyant pour injecteurs diesel – 300 ml:** Caractéristiques techniques : Type : additif nettoyant pour système d'injection diesel ; Contenance : 300 ml ; Action nettoyante sur les injecteurs et les composants du circuit d'alimentation en carburant ; Contribue à rétablir le débit des injecteurs et à améliorer la régularité du fonctionnement du moteur ; Aide à réduire les irrégularités au ralenti et les à-coups à l'accélération liés à l'encrassement ; Contribue à limiter la surconsommation de carburant et les émissions polluantes liées à un système d'injection encrassé ; Compatible avec les véhicules équipés d'un filtre à particules, selon les indications du fabricant ; Produit à verser dans le réservoir de carburant conformément aux instructions d'utilisation.	U	15		
15.	**Liquide lave-glace super concentré – 250 ml avec bouteille dote de système de dosage :** Caractéristiques techniques : Type : liquide lave-glace super concentré ; Contenance : 250 ml ; Utilisation : nettoyage des pare-brise et des vitres des véhicules légers et utilitaires ; Dilution indicative : 1 volume de concentré pour 100 volumes d'eau, conformément aux instructions du fabricant ; Rendement indicatif : préparation d'environ 25 litres de solution prête à l'emploi ; Efficacité contre les dépôts routiers, les résidus gras, les traces d'insectes et les résidus de produits d'entretien ; Formulation compatible avec le plastique, le caoutchouc, la peinture et le polycarbonate, selon les indications du fabricant ; Adapté aux systèmes de lave-glace équipés de buses à jet plat et aux dispositifs de lavage des phares compatibles ; Biodégradabilité annoncée par le fabricant ;	U	20		

	Formulation destinée à une utilisation estivale.				
16.	**Tuyau d'arrosage extensible de 20 m avec pistolet multi-jets :** Caractéristiques techniques : Type : tuyau d'arrosage extensible avec accessoires ; Longueur maximale en service : 20 mètres ; Longueur rétractée indicative : environ 10 mètres ; Matière : élastomère thermoplastique (TPE) ou matériau équivalent ; Pression maximale annoncée : 18 bars ; Couleur : rouge ou équivalent ; Équipé d'un pistolet d'arrosage multi-jets avec réglage du débit et du type de jet ; Raccords adaptés au branchement sur une alimentation d'eau ; Tuyau léger, flexible et facile à manipuler ; Conçu pour limiter les torsions, les pliures et l'emmêlement pendant l'utilisation ; Rétraction automatique après coupure de l'eau et vidange ; Utilisation : arrosage des plantes et des espaces verts, nettoyage des terrasses et lavage des véhicules.	U	6		
17.	**Cutteur professionnel à lame sécable de 18 mm fourni avec deux packet de recharge de 10 pièces :** Caractéristiques techniques : Type : cutter manuel à lame sécable ; Largeur de lame : 18 mm ; Corps : métallique ou à structure renforcée ; Lame rétractable et sécable permettant le renouvellement du tranchant ; Système de blocage de la lame en position de travail ; Poignée ergonomique assurant une bonne prise en main ; Utilisation : découpe de carton, papier, films, emballages et matériaux compatibles avec une lame de 18 mm. Fourni avec deux packet de 18 mm de recharge de 10 pieces en acier.	U	8		
18.	**Kit de sécurité automobile:** Caractéristiques techniques : *Composition et caractéristiques techniques : Gilet de sécurité haute visibilité : couleur jaune fluorescent, avec bandes rétroréfléchissantes, permettant d'améliorer la visibilité de l'utilisateur ; *Triangle de présignalisation : couleur rouge, pliable, stable et doté d'éléments rétroréfléchissants, destiné à signaler un véhicule immobilisé ; *Extincteur portatif : adapté à une utilisation automobile, avec dispositif de déclenchement, poignée et système de fixation ou de maintien approprié ; Kit comprenant les trois éléments précités, rangés dans un conditionnement pratique pour le stockage dans un véhicule ;	ENS	10		
19.	**Chalumeau à gaz portable à flamme a 1300°C réglable avec allumage intégré – deux bouteille à Gaz inclus :** Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques : Type : chalumeau ou torche à gaz portable ; Température maximale annoncée : jusqu'à 1 300 °C ; Flamme : concentrée et réglable ; Allumage : système intégré à l'appareil ;	ENS	6		

	Alimentation : cartouche de gaz compatible, non incluse ; Réglage de l'intensité de la flamme ; Poignée ergonomique assurant une prise en main confortable ; Format compact facilitant le transport et le rangement ; Utilisation : travaux de chauffe localisée, maintenance et bricolage, conformément aux préconisations du fabricant ; Dispositifs de raccordement et d'utilisation compatibles avec la cartouche de gaz prévue pour l'appareil. Fourni avec deux Cartouche de gaz incluses compatible ;				
20.	**Mètre ruban chromé de 5 m × 19 mm :** Caractéristiques techniques : Type : mètre ruban rétractable ; Longueur de mesure : 5 mètres ; Largeur du ruban : 19 mm ; Matière du ruban : acier avec revêtement protecteur en nylon ; Épaisseur du ruban : environ 0,115 mm ; Boîtier compact avec finition chromée ; Crochet d'extrémité renforcé en acier inoxydable, fixé par trois rivets ; Système de rétraction du ruban ; Clip métallique permettant l'accrochage à la ceinture ; Graduations lisibles pour les mesures courantes ; Utilisation : travaux de mesure et de contrôle dimensionnel en atelier et sur site.	U	9		
TOTAL H. T					
T.V.A 20%					
TOTAL T.T.C					

Garantie : 1an.

Lieu d'exécution : : **Préfecture Hay Hassani - Casablanca.**

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 07 jours à compter du lendemain de la date de la notification du Bon de commande.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **Cinq (05) jours à compter du jour de la publication dans le PMP.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

.Le Chef du Service Recherches Atmosphérique et Programme Al Ghait

Signé : Kamal EL KAROUNI