ISSAFEN LE : **19/11/2026**

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 63/2026

Le président de la commune ISSAFEN, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 02-22-431 relatif aux marché publics.

Objet : ACHAT DE MATÉRIEL ET DE MOBILIER DE BUREAU : ACHAT DES FOURNITURES MATÉRIELS DES SONORISATIONS EXERCICE 2026.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

	Désignation	***Caractéristique et spécifications***	***Unité de mesure***	***Quantité***	***Garanties exigées***
01	Console de mixage amplifiée (**Table Mixage Amplifiée Mégastar 8 Port MC-8D** ou équivalent)	**Canaux** : 8 canaux d'entrée. **Puissance** : Amplificateur intégré offrant une puissance de 650 watts par canal (2 x 650 W). **Connectivité :** Entrées microphone compatibles XLR et jack 6,35 mm (1/4") sur tous les canaux. **Connectivité Bluetooth pour le streaming audio**. Port USB intégré avec affichage digital pour la lecture et l'enregistrement MP3. Égalisation : Égaliseur graphique stéréo à 9 bandes. Égaliseur 3 bandes (graves, médiums, aigus) sur chaque canal. Effets : Processeur d'effets numériques intégré (souvent 99 effets numériques). Alimentation fantôme : Alimentation fantôme +48 V individuelle sur chaque canal, permettant l'utilisation de microphones à condensateur. Sorties : 2 sorties haut-parleurs (Speaker Output). 2 sorties mono (Mono Output). Options d'entrée et de sortie REC et TAPE. Commandes : Interrupteurs Mute et Solo sur chaque canal	U	1	- Fiche technique - Attestation de garantie

02	**CENTRALE D'ALIMENTATION CONFERENCE**	Résistance aux chocs, résistance aux vibrations et transport **Unités de contribution** Alimentation CC : 24 V ± 1 V (limite de courant) - Réponse en fréquence (standard) : Tolérances de 125 Hz à 12,5 kHz conformément à la norme IEC 60268 4,5 **Distorsion harmonique totale** au niveau d'entrée nominal (85 dB NPA)< 0,5 % au niveau d'entrée maximal (110 dB NPA)< 1 % **Fonction d'extinction automatique des microphones (sélectionnable sur l'unité de contrôle)** Le microphone se coupe au bout de 30 secondes de silence (niveau sonore inférieur à 64 dB NPA). **Température : -** Fonctionnement : +5 °C à +45 °C - Charge et transport : -20 °C à +70 °C **Humidité : -** Fonctionnement : 20 à 95 % d'humidité relative - Stockage : Jusqu'à 99 % d'humidité relative **Pression atmosphérique** : 600 à 1 100 mBar **Limitations du système et du câblage** Nombre maximum d'unités de contribution	U	1	- Fiche technique - Attestation de garantie
03	**poste de microphone pour les délégués à la conférence**	Diagramme polaire : cardioïde Système : électret arrière Gamme de fréquences audio : 50-18 000 Hz Longueur du col de cygne : 400 mm Temp. ambiante admise : 0-40 °C Dimensions : 115 x 65 x 170 mm (boîtier de console) Câble : 2 m **Connexion** : 2 x jack 3,5 mm - 1 câble de raccordement de 2 m avec fiche DIN 7 pôles - 1 prise DIN 7 pôles	U	15	- Fiche technique - Attestation de garantie
04	**Poste de microphone pour le président**	Méthode de transmission : câble Diagramme polaire : cardioïde Système : électret arrière Gamme de fréquences audio : 50-18 000 Hz Longueur du col de cygne : 400 mm Temp. ambiante admise : 0-40 °C Dimensions : 115 x 65 x 170 mm (boîtier de console) Câble : 2 m **Connexion** : 2 x jack 3,5 mm - 1 câble de raccordement de 2 m avec fiche DIN 7 pôles - 1 prise DIN 7 pôles	U	1	- Fiche technique - Attestation de garantie
05	**CABLE D'EXTENSION POUR SYSTÈME CONFERENCE DE 10 MÈTRES**	**CABLE D'EXTENSION POUR SYSTÈME CONFERENCE** Longueur : **10 m** Diamètre 5,9 ± 0,3 mm Couleur : noir	U	1	- Fiche technique

06	**KIT DOUBLE MICRO BALADEUR A MAIN SANS FIL avec 2 micros à main (UHF BETA PV-602 ou équivalent)**	**Composition :** 1 récepteur UHF double canal avec affichage LCD + 2 microphones dynamiques à main (cardioïdes). **Technologie :** Transmission UHF à haute stabilité anti-interférences (portée jusqu'à 50–80 m). **Sorties audio :** Sortie mixte Jack 6,35 mm + sorties individuelles symétriques XLR. **Accessoires inclus :** Câble audio Jack 6,35 mm, bloc d'alimentation secteur, piles et mallette/boîte de transport.	U	1	- Fiche technique - Attestation de garantie
07	**Haut-parleurs**	Enceinte murale acoustique 2 voies (usage intérieur/extérieur). **Haut-parleur :** Woofer **6 pouces** + Tweeter. **Puissance nominale : 60 W RMS**. **Impédance / Tension :** Sélecteur **8 Ohms** et ligne **70V / 100V**. **Bande passante :** 70 Hz – 20 kHz (approx.). **Accessoires inclus :** Support de fixation mural orientable (étrier en U). **Couleur :** Blanc.	U	4	- Fiche technique - Attestation de garantie
08	**Câble audio pour haut-parleur (2 * 2.5mm²)**	**Section : 2 × 2,5 mm²** **Conducteur :** Cuivre pur sans oxygène (**100 % OFC**), multibrins souple (Classe 5) — *sans aluminium (CCA)*. **Repérage des pôles :** Code couleur (**Rouge/Noir**) ou gaine transparente avec liseré de polarité (+/-). **Gaine extérieure :** PVC souple de couleur **blanche**.	ML	50	- Fiche technique
09	Armoire Réseau	**Type :** Baie de brassage / Armoire réseau **Dimensions (L x P x H) : 62 x 62 x 100 cm** **Porte avant :** En verre trempé sécurisé avec encadrement perforé pour la ventilation. **Panneaux latéraux :** Amovibles avec serrures pour un accès facile. **Ventilation :** Unité de ventilation intégrée au sommet comprenant **2 ventilateurs ou plus.** **Accessoires inclus :** Pieds de nivellement et roulettes de déplacement (Verins et roulettes fournis). Kit de visserie complet (20 vis et écrous cage).	U	1	- Fiche technique

- Lieu d'exécution : **Commune Territoriale ISSAFEN**
- Délai d'exécution de la prestation : **10 jours**
- Date et l'heure limite de réception des devis des concurrents **: 21/11/2026 à 15H00**
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **:** www.marchespublics.gov.ma
-

ISSAFEN, LE : 19/11/2026
LE PRESIDENT

MINISTERE DE L'INTERIEUR * COMMUNE ISSAFEN * PROVINCE DE TATA
Président