ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Département du Développement Durable

المملكة المغربية

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

قطاع التنمية المستدامة

Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la pollution (LNESP)

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°42/LNESP/2026

Le Chef du LNESP procède à l'achat par bon de commande des fournitures objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marches publics.

Objet : Acquisition d'équipements de protection individuelle (EPI) au profit du LNESP

Art n°	Désignation	Unité	Qte
1	**Chaussures de sécurité montantes S3 HRO de gamme supérieure professionnelles** Caractéristiques techniques : Tige montante en cuir pleine fleur souple et résistant à l'abrasion. Doublure intérieure respirante en maille Nylon Sandwich. Embout de protection en fibre de verre ou composite, résistant aux chocs et à l'écrasement. Semelle intercalaire anti-perforation en Kevlar ou matériau textile composite. Semelle extérieure en nitrile haute résistance, antidérapante et résistante à la chaleur (HRO). Semelle intermédiaire en polyuréthane souple, pour amortissement et absorption des chocs. Semelle intérieure amovible, anatomique et ergonomique. Excellente adhérence sur sols humides et glissants. Bonne souplesse, maintien de la cheville et confort pour port prolongé. Lacets ronds résistants à l'usure et œillets robustes. Finitions renforcées et qualité de fabrication professionnelle. Norme EN ISO 20345 avec justificatif de la classification et des performances annoncées. Tailles : à valider avec le maitre d'ouvrage	U	4
2	**Gants de protection professionnels Ansell HyFlex 11-840 en mousse de nitrile** Caractéristiques techniques : Support tricoté sans couture en nylon / Spandex. Jauge 15 pour une excellente dextérité et une grande précision de manipulation. Enduction en mousse de nitrile sur la paume, résistante à l'abrasion. Dos non enduit pour une meilleure respirabilité. Poignet élastique tricoté assurant un maintien optimal. Bonne adhérence en milieu sec et légèrement huileux. Résistance mécanique adaptée à un usage professionnel régulier. Normes EN ISO 21420 et EN 388:2016+A1:2018. Conditionnement : sachet de 12 paires.	U	2
3	**Combinaison de travail professionnelle Combi 80902 à double fermeture à glissière** Caractéristiques techniques : Tissu polycoton professionnel : 65 % polyester / 35 % coton, lavable à 60 °C. 10 poches fonctionnelles, dont poches à rabat avec passepoils réfléchissants. Fermeture frontale robuste à double curseur et genouillères extérieurs renforcés. Taille arrière élastiquée et soufflets d'aisance dorsaux. Coutures renforcées aux zones de tension et de sollicitation. Étiquette d'identification intérieure tissée. Finition soignée et tissu résistant à l'usure et aux lavages répétés. Tailles : S, M, L et XL (à valider avec le maitre d'ouvrage)	U	5
4	**Lunettes de protection professionnelles TE-S904 transparentes** Caractéristiques techniques : Oculaires en polycarbonate optique haute résistance, transparents et sans distorsion visuelle. Traitement anti-rayures et protection contre les rayonnements UV. Monture légère et résistante en polycarbonate. Branches extra-plates en PVC souple. Résistance aux impacts et champ de vision large et dégagé. Conception ergonomique compatible avec le port d'un casque de sécurité. Normes EN 166 et EN 170, selon leur domaine d'application.	U	6
5	**Tabliers de laboratoire professionnels adapté aux projections des produits chimiques** Caractéristiques techniques : Confection en tissu résistant, polyester/coton ou matériau adapté aux activités de laboratoire.	U	20

Art n°	Désignation	Unité	Qte
	Tissu suffisamment épais, robuste et résistant à l'usure et aux lavages fréquents. Traitement déperlant et résistant aux projections accidentelles de liquides. Résistance adaptée aux éclaboussures de produits chimiques manipulés en laboratoire, Coupe couvrante avec manches longues et poignets ajustés, si modèle à manches. Fermeture frontale par boutons-pression ou fermeture robuste. Col montant ou couvrant pour une meilleure protection du haut du corps. Coutures renforcées et finitions soignées. Bonne aisance de mouvement et confort pour un port prolongé. Lavable en machine, avec maintien des propriétés du tissu après lavages répétés. Coloris blanc. Tailles : S, M, L et XL (à valider avec le maitre d'ouvrage)		
6	**Sabots de laboratoire professionnels lavables** Caractéristiques techniques : Fabrication en polymère technique résistant aux chocs, à l'usure et aux produits de nettoyage. Conception ergonomique adaptée au port prolongé en laboratoire. Semelle extérieure antidérapante à haute adhérence sur sols humides et lisses. Propriétés antistatiques. Absorption des chocs au niveau du talon. Semelle résistante à l'abrasion et assurant une bonne stabilité. Matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter. Maintien ergonomique du pied et confort de marche. Tailles : à valider avec le maitre d'ouvrage	U	20

Consistance de la prestation :

1- Lieu d'exécution : LNESP, RABAT.
2- Delai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du bon de commande.
3- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2025 à 16 :00
4- Les articles 1, 3 et 4 devront être accompagné de la fiche technique du fabricant précisant la référence commerciale exacte, les matériaux, les performances et les normes applicables. Les équipements de protection soumis à certification devront être accompagnés des justificatifs réglementaires correspondants. Tout produit proposé en équivalence devra présenter des caractéristiques et performances au moins égales aux exigences minimales demandées.
5- Les devis des concurrents sont déposés par voie électronique sur le portail des marches publics accessible à l'adresse www.marchespulics.gov.ma

Chef du Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la Pollution

EL BOUGH Mohammed