ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'EAU ET DES FORETS
SERVICE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE SIDI BENNOUR

Avis d'achat sur bon commande 18/2026

Le chef de Service de l'Equipement, du Transport et de la Logistique de Sidi Bennour, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

ACQUISITION D'UNE MOTO-POMPE THERMIQUE A ESSENCE (6,5 CV) AVEC ACCESSOIRES DE POMPAGE AU PROFIT DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE SIDI BENNOUR

Consistance de la prestation:

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
1	**Moto-pompe thermique à essence de type HONDA GX200 (6,5 CV) ou équivalent**	• **Motorisation :** Moteur thermique 4 temps à essence sans plomb, refroidissement par air, monocylindre OHV, cylindrée d'environ 196 cm³, puissance nominale 6,5 CV (4,8 kW) à 3 600 tr/min, démarrage manuel par lanceur à rappel. • Sécurité moteur : Équipée obligatoirement d'un système d'alerte et d'arrêt automatique en cas de manque d'huile (Oil Alert). • **Caractéristiques hydrauliques :** Orifices d'aspiration et de refoulement de diamètre 3 pouces (75 mm), débit maximal compris entre 30 et 36 m³/h (500 à 600 L/min), hauteur manométrique totale (HMT) maximale comprise entre 26 et 30 mètres, hauteur d'aspiration maximale de 7 à 8 mètres. • **Conception :** Corps de pompe en fonte d'aluminium haute résistance, turbine et volute en fonte, garniture mécanique en carbure de silicium, montée sur châssis tubulaire métallique de protection avec silentblocs anti-vibrations. • **Accessoires inclus :** Raccords filetés, colliers de serrage et crépine d'aspiration.	U	1	-
2	**Tuyau d'aspiration renforcé (spiralé)**	• Diamètre intérieur 75 mm (3 pouces), qualité industrielle haute résistance à l'écrasement (PVC souple renforcé par spire rigide anti-choc) équipé de raccords symétriques (type Guillemin / Pompier) montés avec colliers tourillons renforcés inoxidables.	ML	7	-
3	**Tuyau de refoulement souple plat (type incendie/chantier)**	• Diamètre intérieur 75 mm (3 pouces), toile synthétique haute ténacité avec revêtement intérieur étanche résistant à l'abrasion et à une pression de service minimale de 8 bars, longueur 25 mètres, équipé de raccords symétriques montés inoxidables.	ML	25	-

Lieu d'exécution: Province de Sidi Bennour

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 5 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 24/11/2026 à 15h00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Chef du service de
l'Equipement du Transport
et de la Logistique
de Sidi Bennour

ICHHA Abdelkrim

20 NOV. 2026