الضمان الإجتماعي
CNSS
Le devoir de vous protéger

Direction Régionale Orient

Avis d'achat sur bon de commande N°34-2026-CNSSDRO

La **D**irection **R**égionale de la **C**aisse **N**ationale de **S**écurité **S**ociale de l'**O**rient procède à l'achat par le biais du bon de commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article **91** du décret N°**02-22-431** du **08 Mars 2023** relatif au marchés publics.

Objet de la prestation : « Fournitures et pose de plaques signalétiques intérieures et extérieures au niveau de la Direction Régionale de l'Orient et les entités et agences qui lui sont rattachées»

- **Consistance de la prestation :**

N° DE PRIX	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
1	Plaques de signalisation intérieures Dim : L 35 x H 12 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique intérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être fournie avec ses entretoises de fixation murale en acier inoxydable tout en prévoyant une solution de fixation par adhésif double-face haute adhérence de qualité industrielle pour les poses sur surfaces vitrés ou profilés aluminium. Bords polis et finition soignée.	Unité	**95**	(Voir les notes de référence)
2	Plaques de signalisation intérieures Dim : L 44 x H 25 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique intérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être fournie avec ses entretoises de fixation murale en acier inoxydable tout en prévoyant une solution de fixation par adhésif double-face haute adhérence de qualité industrielle pour les poses sur surfaces vitrés ou profilés aluminium. Bords polis et finition soignée.	Unité	**70**	(Voir les notes de référence)
3	Plaques de signalisation intérieures Dim : L 90 x H 50 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique intérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, ainsi que les éléments graphiques et	Unité	**20**	

		couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être fournie avec ses entretoises de fixation murale en acier inoxydable tout en prévoyant une solution de fixation par adhésif double-face haute adhérence de qualité industrielle pour les poses sur surfaces vitrés ou profilés aluminium ou à suspendre avec des chainettes à partir du plafond. Bords polis et finition soignée.			(Voir les notes de référence)
4	Plaques de signalisation intérieures Dim : L 30 x H 20 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique de comptoir pour guichet réservé à l'accueil sur rendez-vous, en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être équipée d'un support intégré assurant le maintien de la plaque en position verticale avec une base stable permettant de poser la plaque sans fixation sur le bureau ou comptoir.	Unité	**20**	(Voir les notes de référence)
5	Plaques de signalisation extérieures Dim : L 40 x H 30 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique extérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, résistant aux intempéries, aux rayons UV et aux variations thermiques personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en français, avec intégration du pictogramme normalisé de caméras de vidéosurveillance sur le côté droit, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être équipée d'entretoises de fixation murale en acier inoxydable, avec bords polis et finition soignée.	Unité	**13**	(Voir les notes de référence)
6	Plaques de signalisation intérieures Dim : L 30 x H 21 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique intérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être adaptée pour une pose sur bureau au moyen d'un pied support d'une base ronde en acier inoxydable.	Unité	**28**	(Voir les notes de référence)
7	Plaques de signalisation extérieures horaires de travail Dim : L 20 x H 50 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique extérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, résistant aux intempéries, aux rayons UV et aux variations thermiques personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en français et en arabe, selon le modèle validé par le MO (Horaire de travail), ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être équipée d'entretoises de fixation murale en acier	Unité	**10**	(Voir les notes de référence)

		inoxydable, avec bords polis et finition soignée.			
8	Plaques de signalisation intérieures Dim : L 50 x H 30 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique intérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être fournie avec ses entretoises de fixation murale en acier inoxydable tout en prévoyant une solution de fixation par adhésif double-face haute adhérence de qualité industrielle pour les poses sur surfaces vitrés ou profilés aluminium ou à suspendre avec des chainettes à partir du plafond. Bords polis et finition soignée.	Unité	**16**	(Voir les notes de référence)
09	Plaques de signalisation intérieures Dim : L 90 x H 200 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique intérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 10mm, personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être fournie avec ses entretoises de fixation murale en acier inoxydable(avec embouts de finition apparents) dimensionnées pour supporter le poids de la plaque. Bords polis et finition soignée.	Unité	**6**	(Voir les notes de référence)
10	Plaques de signalisation extérieures Dim : L 35 x H 12 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique extérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, résistant aux intempéries, aux rayons UV et aux variations thermiques personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, avec intégration du pictogramme normalisé de caméras de vidéosurveillance sur le côté droit, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être équipée d'entretoises de fixation murale en acier inoxydable, avec bords polis et finition soignée.	Unité	**13**	(Voir les notes de référence)
11	Plaques de signalisation extérieures Dim : L 90 x H 150 cm	Fourniture et pose d'une Plaque signalétique extérieure en plexiglas transparent, d'une épaisseur minimale de 6mm, résistant aux intempéries, aux rayons UV et aux variations thermiques personnalisée par impression ou application de vinyle adhésif de qualité professionnelle, comportant les inscriptions en arabe et en français, ainsi que les éléments graphiques et couleurs conformément au modèle validé par le maitre d'ouvrage, la plaque doit être adapté pour être fixée sur le support existant en INOX (Totem à deux montants avec traverse basse) conformément aux points de fixation en place, avec perçages aux entraxes et diamètres adaptés, visserie	Unité	**01**	(Voir les notes de référence)

		inox et accessoires de fixation à fournir, avec bords polis et finition soignée.			

- **Lieu d'exécution : Oujda, Berkane, Nador, Jerada, Taourirt, Bouarfa, Figuig, Driouch, Guercif, El Aioun Sidi Mellouk.**
- **Délai de livraison :**40 jours.
- **Date &heure limites de réception des devis des concurrents :** Le **24/11/2026** à **11 :00**heures
- N.B : Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma

Notes de référence

- Le concurrent doit être en situation régulière avec la CNSS.
- Les concurrents doivent obligatoirement communiquer au maitre d'ouvrage par tout moyen jugé utiles, une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme, et ce dans un délai maximum de 24 heures suivant la confirmation de leur devis à défaut leur offre sera écartée.
- L'attributaire du bon de commande, doit obligatoirement respecter le délai de d'exécution de 40 jours à partir de la date de réception de la notification d'attribution sur le portail, passé ce délai le bon de commande sera annulé automatiquement par l'ordonnateur.
- L'attributaire du bon de commande doit assurer :
    - La validation des maquettes, des textes, des couleurs et de la disposition des inscriptions par le maitre d'ouvrage avant fabrication tout en respectant la charte graphique CNSS ;
    - La fabrication et la personnalisation des plaques conformément aux modèles validés ;
    - La fourniture de l'ensemble des accessoires nécessaires à la pose des plaques ainsi que les chevilles et accessoires adaptés au support (béton, brique, cloison) ou, pour les plaques à suspendre, avec des chaînettes en acier inoxydable et leurs accessoires de fixation (crochets, vis à œil, chevilles) adaptés au plafond (béton, faux plafond, ossature métallique) ;
    - Le nettoyage des emplacements après installation et la remise des lieux en parfait état ;

Oujda, le 20/11/2026

L'Ordonnateur

M. KARIM MOHSSINE
Directeur Régional
Direction Régionale Orient