Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection Sociale
Direction régionale Marrakech - Safi
Délégation Préfectorale de Marrakech

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية مراكش - أسفي
مندوبية عمالة مراكش

Avis d'achat sur Bon de commande 61/2026

Le délégué préfectoral du ministère de la santé et de la protection sociale de Marrakech procède à l'achat sur bon de commande des prestation objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation** : Achat de fournitures d'outillages et de matériels d'atelier au profit de la délégation préfectorale de la santé et de la protection sociale de Marrakech.
- **Consistance de la prestation** :

N°Art	Désignations	Unité	Quantité
01	**VALISE À OUTILS CHROME VANADIUM 326 PIÈCES – KRAFTMULLER** Ensemble d'outils de 326 pièces avec clé à cliquet, livré dans la mallette Kraft Muller KM-326 Idéal pour avoir tous types d'outils à portée de main grâce à la mallette transportable • La structure de la mallette qui résiste aux chocs et rayures • La diversité des 326 outils • La robustesse et fiabilité des outils **Fiche technique :** • **Contenu du pack :** o Niveau 1 : ▪ 1 x pince diagonale 150 mm ▪ 1 x clé à molette 200 mm ▪ 1 x pince multiprise 230 mm ▪ 1 x pince longue 150 mm ▪ 1 x pince coulissante 150 mm ▪ 9 x clé à cliquet 8-17 mm o Niveau 2 : ▪ 6 x Précision s / d (-) 1-0, 1-4, 1-8. 2,4 mm, (+) 3, 0,3,5 mm ▪ 9 x clés Allen de 1,5 à 10 mm ▪ 24 bits x V3-V7, VPH, 0-VPH.4, VPZ.1-VPZ.2, VT-10-VT-35, V.3-V.8 ▪ 1 x poignée de bit ▪ 1 x porte-embout ▪ 14 x tournevis (-) : 3 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5 x 75 mm, 6 x 38 mm, 6 x 100 mm, (+) : 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 38 mm, 6 x 100 mm, 8 x 150 mm ▪ 3 x Isolé (+) : 4x100 mm, (-) : 4 x 100 mm, 5,5 x 100 mm ▪ 1 x pneu ▪ 1 x test de tension o Niveau 3 : ▪ 15 x ¼ DR 4-14 mm ▪ 14 x ½ Dr 8-30 mm ▪ 2 x ½ prise mâle Dr 16 et 21 mm ▪ 2 x ½ et ¼ joint universel ▪ 2 x ½ et ¼ poignées de poussée ▪ 1 x ½ tige d'extension ▪ 2 x rallonges ¼ ▪ 1 x extension flexible ▪ 1 x poignée ¼ spinner 150 mm ▪ 2 x ½ et ¼ poignée à cliquet o Niveau 4 : ▪ 2 x pince en nylon 90 mm ▪ 210 x Fasterner ▪ 1 x marteau à griffes ▪ 1 x ciseaux	U	02

Ministère de la Santé et de Protection Sociale
Délégation Prefectorale Marrakech
Région Marrakech - Safi

	▪ 1 x outil de sertissage ▪ 1 x ruban à mesurer 3M ▪ 1 x scie à métaux ▪ 1 x couteau utilitaire ▪ 1 x ruban isolant ▪ 1 x niveau ▪ 1 x boîtier en aluminium ○ Le Kraft Muller KM-326 est la mallette parfaite ○ La valise trolley composée d'un cadre en aluminium, d'une valise ABS et MDF de haute qualité et d'une doublure en mousse EVA douce ○ Les roulettes robustes permettent au jeu d'outils d'être transporté en douceur et sans effort, vous faisant économiser beaucoup de travail et de temps ○ Le chariot a une poignée télescopique de forme ergonomique, qui est réglable en continu pour faciliter les manœuvres de 31,5 cm et 54 cm de hauteur et peut être abaissé ○ Deux fermetures verrouillables sur le dessus offrent une protection sûre pour vos articles ○ Deux clés sont incluses dans la livraison ○ Les poignées supérieures permettent de soulever facilement le véhicule		
02	**OUTILLAGE DE MAINTENANCE 138 PIECES LIVRER DANS UNE MALLETTE ELG** **Fiche technique :** Composition Outillage ELG De Maintenance 138 Pieces Livrer Dans Une Mallette Coffret mixtes douilles comprends 138 pièces, Hautes Performances et rallonges, tout livré dans une boîte très résistante PRATIQUE : Inversion facilitée sans risque d'inversion accidentelle avec levier encastré. **Caractéristiques :** • Type : Coffret d'outillage de maintenance • Nombre de pièces annoncé : 138 pièces • Utilisation : Bricolage, réparation, montage, démontage et entretien • Conditionnement : Mallette de rangement pour organiser et transporter les outils • Contenu : Ensemble polyvalent destiné aux travaux de bricolage et de maintenance courante **Contenu principal :** • 6 clés mixtes : 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm • 1 niveau 230 mm • 1 pince à cosse 205 mm • 1 pince multiprise 250 mm • 1 pince universelle 180 mm • 1 pince coupante de côté 160 mm • 1 marteau 25 mm • 1 cutter 18 mm • 10 lames cutter 18 mm • 1 clé à molette 150 mm • 1 cliquet réversible à éjection rapide 3/8" • 10 douilles 3/8" : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm • 1 rallonge 3/8" simple 75 mm • 1 douille à bougie 3/8" 16 mm • 13 douilles ¼" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm • 1 rallonge ¼" simple 50 mm • 1 adaptateur ¼ & 3/8 • 1 porte-embouts et douilles ¼" • 4 tournevis : 5x75, 6x38 mm, PH1x75, PH2x38 mm • 5 tournevis de précision : 1.5x50, 2.0x50 mm, PH000x50, PH00x50, PH0x50 mm	U	05

Ministère de la Santé et de Protection Sociale
Délégation Prefectorale Marrakech
Région Marrakech - Safi

	• 20 embouts 25 mm • 10 embouts 50 mm • 11 clés mâles : 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm • 1 rouleau adhésif 10 m • 1 mini scie 150 mm • 2 pinces de serrage 50 mm • 2 pinces de serrage 75 mm • 1 testeur 140 mm • 28 colliers de serrage		
03	**Échelle télescopique extensible en aluminium Facal Stilo 3x12 marches (8,18 m)** Échelle transformable Matière : Aluminium Couleur : Argenté Finition : Aluminium Dimensions : Hauteur repliée 3,42 m ; Largeur base 1,18 m Poids : 23,5 kg Longueur / hauteur : 8,18 m Nombre de marches : 3 x 12 Charge maximale : 150 kg Hauteur de travail : 9,08 m	U	02
04	**Échelle Télescopique Multifonction Aluminium 2 Plans 2×8 Échelons (5,00 m)** Échelle télescopique multifonction 2×8 échelons en aluminium : Grande hauteur et adaptabilité tout terrain L'échelle télescopique articulée est conçue pour les professionnels du bâtiment, électriciens et peintres nécessitant à la fois une grande hauteur d'intervention et une flexibilité totale. Grâce à son articulation centrale renforcée, elle passe instantanément d'un grand escabeau autoportant de 2,50 m à une échelle d'appui droite de 5 mètres. Configurations de travail & Avantages : Position Escabeau en A (H1) : Hauteur de 2,50 m, idéale pour travailler en toute autonomie au centre des pièces sans appui mural. Position Échelle Droite (H2) : Déploiement maximal à 5,00 m (2,50 m + 2,50 m) pour atteindre les toitures, façades et charpentes. Réglage indépendant des montants : Permet d'ajuster séparément la hauteur de chaque côté (pratique sur des sols dénivelés ou en escalier). Sabots et barre de stabilité : Patins biseautés antidérapants pour une excellente accroche au sol. Nombre de marches : 2x8 échelons (16 échelons au total) Largeur (W) : 48 cm Hauteur repliée (H) : 89 cm Hauteur en escabeau autoportant (H1) : 250 cm (2,50 m) Hauteur droite déployée max (H2) : 500 cm (250 + 250 cm) Espacement entre marches : 30 cm Dimensions de l'emballage : 90x49x18 cm Poids brut (G.W) : 17,9 kg Charge maximale supportée : 150 kg	U	03
05	**Power starter W + Air compresseur TH506** Power starter W : Booster de démarrage avec gonfleur d'air, Recharge rapide intelligente intégrée, Format portable facile à transporter, Affichage numérique de la pression, Éclairage intégré avec commandes simples ; Type de produit :Booster de démarrage et gonfleur, Matière : Plastique : Couleur : Noir, Alimentation : Batterie rechargeable Air compresseur TH506 : Format compact portable Manomètre de pression intégré Poignée de transport supérieure Tuyau en spirale jaune Fiche pour prise allume-cigare	U	03

Ministère de la Santé et de Protection Sociale
Délégation Prefectorale Marrakech
Région Marrakech - Safi

	Type de produit : Compresseur d'air portable, Référence fabricant : TH506, Matière : Métal et plastique, Couleur : Gris et noir, Catégorie d'outil : Compresseur, Alimentation : Prise allume-cigare, Usage principal : Gonflage de pneumatiques		
06	**Pack Perceuse à percussion + Meuleuse angulaire** Perceuse SDH700 : Puissance : 700 W. Meilleur taux de rotation et d'impact pour un résultat optimal. Action marteau pour forer dans la brique et la maçonnerie. Contrôle de vitesse variable avec mode avant et arrière pour s'adapter à différents matériaux. Meuleuse STGS7115 : Moteur Puissant de 710 W idéal pour une large variété de tâches de meulage et coupe. Design compacte qui permet une prise en main confortable et une ergonomie supérieure. Longue endurance grâce à un commutateur haute qualité et au balai à charbon. Sac à outils souple 12" : Multiples poches internes et externes. Matériau corporel durable. Livré avec : Jeu de forets maçonnerie et acier 9 pièces - Bosch Disque à tronçonner - à moyeu plat Expert for Inox - 115 mm, 1,6 mm - Bosch Disque à tronçonner -à moyeu déporté Expert for Métal - 115 x 6,0 mm – Bosch	U	02
07	**Agrafeuse Manuelle Metal Agrafe Type 53/6-14mm Compacta** agrafeuse manuelle métal Type 53/6-14mm Compact ; outil idéal pour répondre aux besoins en fixation manuelle avec précision et efficacité. Conçue pour travailler avec des agrafes de type 53, allant de 6 mm à 14 mm, elle s'impose comme un indispensable pour vos travaux de tapisserie, d'ameublement ou de bricolage général. Compacte et ergonomique, elle garantit une manipulation confortable tout en offrant des performances fiables dans un cadre professionnel ou domestique livrée avec : 03 boites de 5000 pces dim : 8 mm.	U	02
08	**Télémètre Laser Cap 40m PRO GLM 40** Inclut tous les principaux modes de mesure, à savoir mesure de distances, surfaces, volumes et mesure indirecte de hauteurs Grande facilité de lecture grâce à l'écran rétro-éclairé affichant les trois derniers résultats de mesure Fonction mémoire enregistrant automatiquement les 10 dernières mesures pour une consultation rapide Certificat constructeur Housse de protection 2 piles 1,5 V LR03 (AAA) Données supplémentaires : Étanchéité à l'eau et à la poussière :IP54 ; Diode laser : 635 nm, < 1 mW ; Plage de mesure : 0,150 – 40,000 m ;Portée, jusqu'à : 40 m ; Poids env. :0,09 kg ; Temps de mesure typ. :0,5 s ; Unités de mesure : m/cm, ft/inch ; Classe laser : 2 ; Précision de mesure, typ. : ± 1,5 mm ; Temps de mesure maxi. : 4 s ; Alimentation :2 piles 1,5 V LR03 (AAA) ; Coupure automatique : 5 min ; Nombre de valeurs d'enregistrement 10 ; Couleur du laser : rouge.	U	03
09	**Multimètre Digital automatique, Metrix Testeur Ampèremètre Voltmètre Auto Rang AC/DC** • ET8101 Multimètre Digital automatique, • Metrix Testeur Ampèremètre Voltmètre Auto Rang AC/DC • LCD rétroéclairée pour un Affichage claire et précis • True RMS NCV • Résistance capacimètre • Automatique Ampèremètre Voltmètre Testeur multimètre numérique • Multimètre Numérique Automatique ET8101 • Identification Automatique pas besoin de calibrer • Petit, Compact et Portable	U	02

Ministère de la santé et de protection sociale
Délégation Prefectorale Marrakech
Région Marrakech - Safi

	• Alimentation 2x 1.5v Piles AAA • Auto Power off		
10	**SOUFFLEUR AVEC ASPIRATION GBL 800^{E}** Outil pratique pour le soufflage et l'aspiration des poussières Flux d'air le plus puissant pour une meilleure efficacité de travail Volume d'air le plus élevé Moteur puissant Puissance absorbée nominale : 820 W Vitesse Régime à vide : 16 000 tr/min Débit volumétrique : 4.5 m³/min	U	02
11	**Marteau rotatif 1800W SDS plus** Outil filaire conçu pour le perçage de gros diamètre et le burinage dans le béton, ainsi que le perçage dans le bois et l'acier Mandrin SDS Plus pour changement rapide et fixation sécurisée Puissance d'entrée: 1800 W Vitesse à vide: 850 tr / min Taux d'impact: 4200bpm Énergie d'impact: 7,0J Béton: 36 mm/ Acier: 13 mm/ Bois: 42 mm Système de mandrin SDS plus Système de verrouillage par burin pour un travail précis en mode burinage Double système anti-vibration pour un confort optimal et moins de fatigue 3 forets + 2 burins inclus 1 jeu de balais de charbon supplémentaires Livré en coffret robuste BMC	U	02
12	**Scie circulaire 1600W-185mm** Scie circulaire TOTAL coupe vite et droit le bois massif, le contreplaqué, le MDF, l'aggloméré et les panneaux : débit de planches, découpe de plans de travail, coffrages, charpente et terrasses. Avec 1600 W et une lame de 185 mm, elle coupe jusqu'à 65 mm d'épaisseur à 90°. Sa semelle s'incline pour les coupes en biseau jusqu'à 45°, avec 44 mm de profondeur Tension: 220-240V-50/60HZ Puissance d'entrée: 1600W Vitesse à vide: 5000 tr/min Diamètre de la lame: 185x20mm Capacité de coupe: 45 degrés: 44mm /90 degrés: 65 mm Livrée Avec 2 lame de 185 mm	U	02
13	**Scie sauteuse GST 650 450W 65mm – BOSCH** Scie, longueur de course mm : 180 Nombre de courses à vide min : 800 – 3,100 Niveau de pression acoustique dB(A) : 83 Niveau de puissance acoustique dB(A) : 94 Incertitude K dB : 5	U	01
14	**Tire-fil 20m** Le tire-fil constitue une aide pour tirer les fils et est glissé dans le tuyau jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté. Le câble peut ensuite être fixé sur l'œillet. Le tire-fil a un ressort sur l'une des extrémités et sur l'autre, un œillet. Il convient aussi pour les tuyaux longs et courbés. Le ressort permet d'atteindre les courbes étroites ou même les angles. Couleur Jaune	U	01
15	**Perceuse Visseuse 12v - 1.5 A 2 Batterie + Chargeur** Perceuse visseuse Makute - UGS : CD027-12V 12V, 2 batteries 1,5Ah, Voltage nominale : 12V	U	02

Ministère de la santé et de Protection Sociale
Délégation Prefectorale Marrakech
Région Marrakech - Safi

	Vitesse à vide : 0-1450 0-450/r/min Mandrin de perçage taille : 10mm Catégorie : Outils Sans Fil + CHARGEUR		
16	**Pince multimètre de courant de fuite Fluke 368 FC TRMS** spécifications électriques Fonction de mesure Courant alternatif Gamme AC ampère 3 mA, 30 mA, 300 mA, 3 A, 30 A, 60 A Sélection de gamme mA/A : sélection manuelle 3 mA/30 mA/300 mA : sélection automatique 3 A/30 A/60 A : sélection automatique Gamme/Résolution 3 mA[1]/0,001 mA 30 mA/0,01 mA 300 mA/0,1 mA 3 A/0,001 A 30 A/0,01 A 60 A/0,1 A Précision - filtre activé (40 à 70 Hz), filtre désactivé (40 à 1 kHz)[2] 3 mA – 30 A 60 A 1 % ± 5 chiffres 2 % ± 5 chiffres Fréquence 40 Hz à 1 kHz Facteur de crête =« 3 » Après la calibration, la précision est valide pendant un an. La précision est donnée sous la forme ± (% de relevés + chiffres) Conditions de référence 23 ± 5 °C et humidité relative maximale de 80 %. [1]La valeur minimale est 10 µA RMS. br] [2]En dehors du TC/°C 18 °C à 28 °C, 0,02 + 1 Dimensions physiques Affichage (LCD) Mesure numérique : 3300 nombres Fréquence de rafraîchissement de l'affichage 4 fois/s Diamètre maximal de conducteur 40 mm Dimensions 234 x 101 x 46 mm Poids 500 g Pile 2 AA, IEC LR6, NEDA 15A, alcaline Durée de vie La durée de vie prévue de la batterie, sans utilisation du rétroéclairage et de l'éclairage avant, est supérieure à 150 heures Mise hors tension automatique Le multimètre est mis hors tension automatiquement après 15 minutes d'inactivité Spécifications environnementales et de sécurité Sécurité générale CEI 61010-1 : Degré de pollution 2 Sécurité des mesures CEI 61010-2-032 : CAT III 600 V/CAT IV 300 V Température de fonctionnement -10 °C à +50 °C Température de stockage -40 °C à +60 °C Humidité de fonctionnement Sans condensation (<10 °C) 90 % d'humidité relative (10 °C à 30 °C) 75 % d'humidité relative (30 °C à 40 °C) 45 % d'humidité relative (40 °C à 50 °C) Classe de protection CEI 60529 : IP30 (mâchoire fermée) Altitude de fonctionnement 2 000 m Altitude de stockage 12 000 m Catégorie d'action du capteur actuel CEI 61557-13 : Classe 2, ≤30 A/m Compatibilité électromagnétique (CEM) International CEI 61326-1 Environnement électromagnétique industriel CISPR 11 Groupe 1 classe B Groupe 1 L'énergie de radiofréquence générée par l'équipement et/ou utilisée en association avec la conduction d'énergie pour les fonctions internes de l'appareil est essentielle. Classe BÉquipement pour les appareils domestiques et bâtiments résidentiels reliés directement à un réseau d'alimentation faible tension. Lorsque cet appareil est relié à un objet à mesurer, il peut dépasser les niveaux d'émission prescrits par les exigences	U	02

Ministère de la Santé et de Protection Sociale
Délégation Prefectorale Marrakech
Région Marrakech - Safi

	de la norme CISPR 11. Corée (KCC) : un type d'équipement (industrie de l'équipement radio et de communication) Classe A Ce produit répond aux exigences des équipements électromagnétiques industriels : les fournisseurs ou utilisateurs doivent en être informés. Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement commercial et non dans un environnement domestique. USA (FCC) : 47 CFR 15 sous-partie B. Conformément à la section 15.103 prévoit que les produits sont considérés comme des appareils exonérés de taxes.		
17	**Groupe électrogène-GENERATEUR ESSENCE** Générateur essence +LPG démarrage manuelle 3000w-220v lutian réf lt3900n-6. Générateur à essence puissant - Avec un moteur d'une puissance de pointe allant jusqu'à 3000 watts en fonctionnement, cet appareil peut gérer de lourdes charges, des lampes et réfrigérateurs aux climatiseurs et outils électriques à courant élevé. Panneau de commutation - Le panneau contient une gamme de prises optionnelles les mieux adaptées à l'application. Excellente assurance qualité - Bobines entièrement en cuivre avec conducteurs entièrement en cuivre pour une bonne conductivité et une faible résistance. Moins de bruit, nouveau blindage isolé et respirant pour moins de risque de brûlure lors du travail et plus de sécurité.	U	02
18	**Compresseur d'air 2.0HP 195L/min 24L.25L** Compresseur polyvalent conçu pour les travaux de gonflage, soufflage, nettoyage et utilisation d'outillage pneumatique léger. Grâce au moteur électrique de 2.0 HP, il assure une performance stable et fiable pour un usage semi-professionnel. Compresseur d'air crown CT36028 2.0 HP – 25 L – 135 L/min – 8 bars Il dispose d'un réservoir de 25 litres permettant de stocker suffisamment d'air comprimé pour des utilisations continues avec moins d'interruptions. Son débit d'air de 135 L/min et sa pression maximale de 8 bars offrent une bonne efficacité pour les applications courantes en atelier ou garage. Conçu pour fonctionner sur une alimentation standard 230V / 50Hz, ce compresseur est simple à brancher et à utiliser. Sa vitesse à vide d'environ 2800 tr/min garantit une montée en pression rapide. Sa structure robuste avec un poids d'environ 22 kg assure stabilité et durabilité. Compact, il est facile à transporter et à installer dans un espace réduit. Caractéristiques techniques : Puissance : 2.0 HP Débit d'air : 135 L/min Pression maximale : 8 bars Capacité du réservoir : 25 L Tension : 230V / 50Hz Vitesse à vide : 2800 tr/min Poids : 22 kg Utilisation : gonflage, soufflage, outillage pneumatique léger Type : compresseur à air électrique monophasé Livré avec : kit compresseur airmec 10 pcs (Pistolet à air, Soufflette d'air, Pistolet pulvérisateur 1L,Tuyau spiralé 5m…)	U	02
19	**Poste soudeur 500A MMA** Poste portatif Courant de soudage très stable, même si la tension du réseau varie Fonctions arc force, hot start et anti-collage Protection thermique, surtension, sous-tension et surintensité Compatible groupe électrogène (± 15 %), accessoires Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240 Fréquence (HZ): 50/60 Courant de sortie (A): 10 – 250 Cycle de service (%): 500A @ 40% Tension à vide (V): 85 Courant de sortie max. (A): 500 Diamètre d'électrode (mm): 1 – 4,0 MMA fournis	U	01

Ministère de la santé et de Protection Sociale
Délégation Prefectorale Marrakech
Marrakech - Safi

20	**Chargeur de Batterie** chargeur de batterie class 50A 12-24V -250Ah -1000W- 230v 50hz 1PH Chargeur portable approprié à la recharge de batterie au plomb : WET avec ou sans manutention, AGM, Start & Stop. Réglage du courant de charge Protection thermique Protection vers les inversions de polarité Protection contre les courts-circuits Arrêt manuelle de la recharge CU :100% Enroulement en cuivre	U	02

- **Lieu d'exécution** : Délégation de la santé et de la protection sociale Marrakech
- **Délai d'exécution ou date de livraison de prestation** :

  15 Jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande.

- **Date et l'heure limite de réception des devis des concurrents : le 22/11/2026 à 13H30min**
- Les plis contenant les devis doivent être déposés par voie électronique Dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Ministère de la Santé et de Protection Sociale
Délégation Prefectorale Marrakech
Région Marrakech - Safi