Casablanca, le 27/11/2026

# Avis d'achat sur bons de commande n° 07/2026

Le Directeur du COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE INDUSTRIEL HAY HASSANI à Casablanca procède à l'achat sur bons de commande des fournitures objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics.

**Objet de la prestation : Acquisition de matière d'œuvre, composants électriques, accessoires de câblage et petit outillage destinés aux travaux pratiques de montage, de commande et de diagnostic électrique au sein du Complexe de Formation Professionnelle Industriel Hay Hassani, Casablanca.**

| N° | Description des fournitures | Unité | Quantité | Taux TVA | Prix unitaire (hors TVA) | Total (hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur électrique souple, section 0,75 mm². | ML | 937 | 20 % | | |
| 2 | Relais électronique temporisé, 1 contact inverseur, temporisation 1 s à 100 h, alimentation 24 à 240 V CA ; fonctions de temporisation selon besoin pédagogique. | U | 9 | 20 % | | |
| 3 | Relais électronique temporisé, 1 contact normalement ouvert, alimentation 240 V CA/CC, temporisation 0,1 s à 100 h. | U | 9 | 20 % | | |
| 4 | Relais de contrôle de niveau, alimentation 230 V CA, sortie 5 A, livré avec deux sondes. | U | 9 | 20 % | | |
| 5 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 912 ou équivalent, filetage M4 ; longueur à préciser. | U | 187 | 20 % | | |
| 6 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 912 ou équivalent, filetage M5 ; longueur à préciser. | U | 187 | 20 % | | |
| 7 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 912 ou équivalent, filetage M6 ; longueur à préciser. | U | 187 | 20 % | | |
| 8 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 912 ou équivalent, filetage M8 ; longueur à préciser. | U | 187 | 20 % | | |
| 9 | Disjoncteur modulaire magnétothermique tripolaire, calibre 32 A. | U | 23 | 20 % | | |
| 10 | Conducteur électrique souple, section 2,5 mm². | ML | 2810 | 20 % | | |
| 11 | Bloc de contacts temporisés à l'enclenchement, compatible avec les contacteurs du parc pédagogique. | U | 56 | 20 % | | |
| 12 | Conducteur électrique souple, section 1,5 mm². | ML | 2810 | 20 % | | |
| 13 | Relais thermique réglable de 2,5 à 4 A, compatible avec le contacteur pédagogique. | U | 28 | 20 % | | |
| 14 | Lampe de signalisation 24 V, 15 W, assortiment vert, rouge et orange. | U | 94 | 20 % | | |
| 15 | Boîtier de commande à trois boutons-poussoirs marche–arrêt–marche. | U | 56 | 20 % | | |
| 16 | Voyant de signalisation avec support, 220 V, assortiment rouge, jaune et vert. | U | 94 | 20 % | | |
| 17 | Bloc de contacts auxiliaires instantanés 1 NO + 1 NC, compatible avec le contacteur. | U | 47 | 20 % | | |

NEJMEDDINE RABII
Directeur du Complexe

RABII NEJMEDDINE
Sous ordonnateur



Scanné avec CamScanner

| N° | Description des fournitures | Unité | Quantité | Taux TVA | Prix unitaire (hors TVA) | Total (hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bloc de contacts auxiliaires instantanés 2 NO + 2 NC, compatible avec le contacteur. | U | 47 | 20 % | | |
| 19 | Rail DIN oméga perforé, 3 000 × 35 × 7,5 mm, pour armoire électrique. | U | 19 | 20 % | | |
| 20 | Fiches bananes à souder, Ø 4 mm, mâles et femelles, assortiment rouge, noir et bleu. | U | 94 | 20 % | | |
| 21 | Borne de jonction pour montage sur rail DIN oméga, dimension nominale 4 mm (à préciser). | U | 94 | 20 % | | |
| 22 | Ensemble écrou M3 et rondelle plate compatible. | U | 94 | 20 % | | |
| 23 | Insert fileté à chaud en laiton, assortiment M2, M2,5, M3, M4, M5 et M6 ; accessoires de pose à préciser. | U | 94 | 20 % | | |
| 24 | Tube pour circuit pneumatique, diamètre nominal 4 mm. | ML | 19 | 20 % | | |
| 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux, DIN 912 ou équivalent, filetage M3 ; longueur à préciser. | U | 94 | 20 % | | |
| 26 | Portier à deux combinés ; fonctionnalité audio ou vidéo à préciser selon équipement pédagogique. | U | 2 | 20 % | | |
| 27 | Télérupteur modulaire, 220 V, 16 A, fixation sur rail DIN. | U | 94 | 20 % | | |
| 28 | Conducteur électrique rigide, section 1,5 mm². | ML | 2810 | 20 % | | |
| 29 | Minuterie modulaire, 220 V, 16 A, fixation sur rail DIN. | U | 56 | 20 % | | |
| 30 | Sonnerie modulaire 220 V, fixation sur rail DIN. | U | 47 | 20 % | | |
| 31 | Interrupteur va-et-vient à encastrer, fixation à griffes. | U | 47 | 20 % | | |
| 32 | Tube LED à lumière blanche, compatible avec la réglette pédagogique. | U | 47 | 20 % | | |
| 33 | Lampe LED, culot E27, 220 V, 9 W. | U | 112 | 20 % | | |
| 34 | Douille pour lampe, culot E27, 220 V. | U | 225 | 20 % | | |
| 35 | Douille pour lampe, culot B22. | U | 225 | 20 % | | |
| 36 | Hublot rond en plastique, compatible avec lampe B22. | U | 3 | 20 % | | |
| 37 | Barrette de connexion électrique (domino), dimension nominale 16, en bloc. | U | 225 | 20 % | | |
| 38 | Barrette de connexion électrique (domino), dimension nominale 10, en bloc. | U | 225 | 20 % | | |
| 39 | Rouleau de ruban adhésif isolant pour électricien. | U | 47 | 20 % | | |
| 40 | Disjoncteur bipolaire, 220 V, calibre 10 A. | U | 131 | 20 % | | |
| 41 | Disjoncteur modulaire magnétothermique, calibre 16 A. | U | 131 | 20 % | | |
| 42 | Câble électrique 2P + T, section des conducteurs 1,5 mm². | ML | 468 | 20 % | | |

NEJMEDDINE RABII
Directeur du Complexe
HAY HASSANI

RABII NEJMEDDINE
Sous ordonnateur



Scanné avec CamScanner

| N° | Description des fournitures | Unité | Quantité | Taux TVA | Prix unitaire (hors TVA) | Total (hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Commutateur de commande à trois positions. | U | 19 | 20 % | | |
| 44 | Cheville en plastique, Ø 10 mm. | U | 468 | 20 % | | |
| 45 | Cheville en plastique, Ø 8 mm. | U | 468 | 20 % | | |
| 46 | Collier de serrage en plastique, 3,5 × 140 mm. | U | 468 | 20 % | | |
| 47 | Câble multibrins à huit paires, rouleau de 100 m. | U | 2 | 20 % | | |
| 48 | Interrupteur double allumage, montage en saillie, corps plastique. | U | 112 | 20 % | | |
| 49 | Interrupteur simple allumage. | U | 112 | 20 % | | |
| 50 | Lampe LED, culot B22, 220 V, 9 W. | U | 112 | 20 % | | |
| 51 | Interrupteur va-et-vient. | U | 75 | 20 % | | |
| 52 | Prise de courant 2P + T à encastrer. | U | 112 | 20 % | | |
| 53 | Ensemble vis M4 × 30 mm, écrou et rondelle compatibles. | U | 468 | 20 % | | |
| 54 | Ciseaux d'électricien pour coupe de conducteurs et gaines, poignées ergonomiques. | U | 9 | 20 % | | |
| 55 | Pince à sertir les cosses électriques ; plage de sections adaptée aux cosses pédagogiques. | U | 9 | 20 % | | |
| 56 | Jeu de clés mâles six pans, dimensions 3 à 10 mm. | JEU | 9 | 20 % | | |
| 57 | Pince à sertir les connecteurs de câblage ; type RG/RJ et matrice à confirmer selon les connecteurs pédagogiques. | U | 9 | 20 % | | |
| 58 | Couteau d'électricien pour dénudage des câbles, lame adaptée à cet usage. | U | 9 | 20 % | | |
| 59 | Pompe manuelle à dessouder, corps en plastique et alliage d'aluminium, embout remplaçable. | U | 9 | 20 % | | |
| 60 | Pince à bec long, poignées isolantes ; usage hors tension sauf certification adaptée. | U | 9 | 20 % | | |
| 61 | Pince à bec rond, poignées isolantes ; usage hors tension sauf certification adaptée. | U | 9 | 20 % | | |
| 62 | Pince coupante, poignées isolantes ; usage hors tension sauf certification adaptée. | U | 9 | 20 % | | |
| 63 | Pince plate, poignées isolantes ; usage hors tension sauf certification adaptée. | U | 9 | 20 % | | |
| 64 | Pince universelle, poignées isolantes ; usage hors tension sauf certification adaptée. | U | 9 | 20 % | | |
| 65 | Testeur de continuité et de câblage réseau ; type de connecteur RG/RJ à confirmer selon les câbles pédagogiques. | U | 5 | 20 % | | |

NEJMEDDINE RABII
Directeur du Complexe

RABII NEJMEDDINE
Sous ordonnateur



Scanné avec CamScanner

| N° | Description des fournitures | Unité | Quantité | Taux TVA | Prix unitaire (hors TVA) | Total (hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Pince à dénuder manuelle, poignées isolantes, adaptée aux conducteurs de l'atelier. | U | 5 | 20 % | | |
| 67 | Pince à dénuder automatique, poignées isolantes, réglage adapté aux sections de conducteurs de l'atelier. | U | 5 | 20 % | | |
| 68 | Jeu de tournevis cruciformes isolés, manche et lame isolés ; pour usage électrique selon certification applicable. | JEU | 5 | 20 % | | |
| 69 | Jeu de tournevis plats isolés, manche et lame isolés ; pour usage électrique selon certification applicable. | JEU | 5 | 20 % | | |
| 70 | Aiguille tire-fil en nylon pour passage des conducteurs dans les gaines ; longueur à confirmer. | U | 5 | 20 % | | |
| 71 | Traceur et testeur de câbles électriques avec émetteur et récepteur, adapté au repérage des circuits pédagogiques. | U | 4 | 20 % | | |
| 72 | Pince ampèremétrique numérique pour mesures électriques ; plages et catégorie de mesure à valider selon le banc pédagogique. | U | 4 | 20 % | | |
| **Montant total hors TVA** | | | | | | |
| **Montant TVA** | | | | | | |
| **Montant TTC** | | | | | | |

**Conditions techniques et de réception :**

Les fournitures doivent être neuves et conformes aux caractéristiques demandées. Les références techniques sont données à titre de compatibilité ; tout équivalent satisfaisant aux exigences est admis. Aucun échantillon n'est exigé. La conformité sera vérifiée à la réception par la commission désignée, sur la base du descriptif et des justificatifs techniques nécessaires. Les fournitures non conformes seront remplacées aux frais du fournisseur.

**Lieu de livraison : Complexe de Formation Professionnelle Industriel Hay Hassani, Casablanca (site exact à confirmer).**

**Délai de livraison : sept (7) jours calendaires à compter du lendemain de la notification du bon de commande visé.**

**Date et heure limites de réception des devis : le 02/12/2026 à 12h00.**

Les devis sont déposés par voie électronique sur www.marchespublics.gov.ma.

**Le Directeur du Complexe**

NEJMEDDINE RABII
Directeur du Complexe

RABII NEJMEDDINE
Sous ordonnateur



Scanné avec CamScanner