

Avis d'achat

N° 04/2026

La Conservation Régionale du Patrimoine Culturel pour la région Beni Mellal khenifra procède, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics, à la consultation en cour pour l'achat de diverses fournitures de quincaillerie de droguerie de boiserie et d'électricité au profit de la conservation régionale du patrimoine culturel pour la région béni mellal khenifra.

Objet de la commande : l'achat de l'achat de diverses fournitures de quincaillerie de droguerie de boiserie et d'électricité au profit de la conservation régionale du patrimoine culturel pour la région béni Mellal khenifra.

Consistances

NUMÉRO	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL H.T
1	Prolongateur électrique	Prolongateur électrique 3m HO3VVH2-F 2x0,75mm² – Câble plat pour petits appareils Organisme de certification : CE • Section du câble : 2 x 0,75 mm² (câble plat HO3VVH2-F). • Intensité maximale : 6 ampères (6 A) en standard pour les prolongateurs de cette section. • Tension nominale : 230 V (courant alternatif domestique). • Calcul : 230 V × 6 A = 1 380 W.	unité	3		
2	Ampoule filetage	Ampoule fluocompacte (CFL) en spirale puissance 23 w tension et frequence 220-240 50/60 Hz, 150 mA	unité	10		
3	Ampoules clous	Caractéristiques et spécifications : Ampoules clous lampes standard équipées d'un culot à baïonnette B22. Luminosité 600 – 800 lm. Puissance 6 W – 8 W. Équivalent 60 W	unité	20		

NUMÉRO	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL H.T
4	Rallonges multiprises	Rallonges multiprises Multiprise 5 prises 2P+T 150cm – Puissance 3000W – Courant 13A – Câble 1.5m pour usage domestique et bureau – Protection contre surtensions	unité	8		
5	Rallonges multiprises	Rallonges multiprises Caractéristiques et spécifications : Rallonges 5 prises (2P+T), câble de 3 m et protection parafoudre Puissance 3000W – Courant 13A	unité	8		
6	Flexible Mitigeur mécanique avec pommette de douche	Mécanisme Cartouche céramique Ø 35 mm ou Ø 40 mm Pression de service 1 à 5 bars Débit nominal 9 à 15 L/min à 3 bars.Pommette de douche standard d'un débit compris entre 6 et 17 L/min	unité	2		
7	Mitigeur pour lavabo	Débit d'eau à 3 Bars - 5 l/min - Kit de fixation inclus - Raccords flexibles pour l'eau C/F et toutes sujétions inclus.	unité	2		
8	Tuyaux flexibles	Diamètre intérieur :12,5 à 15 mm (1/2" à 5/8") Longueur : 15 m Pression de service 2 à 5 bars	unité	2		
9	Boîte à outils	Boîte à outils avec minimum pièces suivantes : • Tournevis plats (3 tailles : petit, moyen, large) • Tournevis cruciformes (PH1 et PH2) • Jeu de clés Allen (clés hexagonales de 1,5 à 10 mm) • Tournevis testeur • Pince universelle. • Pince multiprise • Pince coupante diagonale • Clé à molette (ouverture jusqu'à 25 ou 30 mm) • Marteau rivoir (ou marteau menuisier, environ 300 g) • Cutter à lame rétractable (18 mm) • Scie à métaux junior (petit format)	ENS	2		
10	Marchepied Marque	Poids 6.70 Kg, Marque TUBESCA, Matière Aluminium, Usage Intensif, Utilisation Sol plat, Hauteur, d'accès / de	unité	1		

NUMÉRO	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL H.T
	TUBESCA Ou similaire	travail maxi (m) 3,36, Charge maxi (kg) 150 kg, Nombre de marches 6				
11	Clés de porte intérieure avec serrures et poignées	Clés de porte intérieure avec serrures et poignées Clés de porte intérieure avec un cylindre, serrures et poignées Entraxe de 70mm ou 90mm : Adapté pour une installation sur portes intérieures standard.	ENS	5		
12	Clés de porte d'entrée métallique avec serrure et poignées	Clés de porte d'entrée métallique avec serrures et poignées Avec 1 Serrure Encastrer. 1 Cylindre. 5 Clés en cuivre. Des vis de fixation. 1 x cache. Serrures à encastrer pour profilés métal/aluminium (Série 153)	unité	4		
13	Perceuse-visseuse à percussion avec batterie rechargeable marque Bosh ou similaire	Perceuse-visseuse à percussion avec batterie rechargeable marque Bosh ou similaire Caractéristiques et spécifications : Perceuse-visseuse à percussion Bosch GSB 183-LI ou similaire: Perceuse-visseuse à percussion 18 V avec mandrin 1,5–13 mm, couple maximal de 60 Nm (21/56 Nm tendre/dur) et un poids d'environ 1,5 kg. Pack complet avec batterie rechargeable en plus 2,0 Ah et chargeur.	unité	2		
					Montant total HT	
					Montant TVA	
					Montant total TTC	

Lieu de livraison : conservation régionale du patrimoine **culturel pour la région Beni Mellal Khenifra ville de** Beni Mellal sis à Lotissement Nizar n°22 Quartier Soumia Béni-Mellal.

Délai d'exécution de la prestation : 7 jours

Garanties exigées :

1 caution de 1000.00 dh. Mille dirham à constituer et à déposer dans un délais de 48 heures de la date et heure de confirmation

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : est comme désignée au décret susdits

Les offres des concurrents sont déposées par voie électronique dans le portail des marchespublics accessible à l'adresse www.marchespu

blics.gov.ma.

ROYAUME DU MAROC
Conservation Régionale du Patrimoine Culturel Béni Mellal Khenifra

Le Conservateur Régional du Patrimoine Culturel

Mohamed CHOUKRI

27 NOV 2026