AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°03/11/FNC/2026

La Doyenne de La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Laâyoune procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat d'équipements électriques au profil de la Faculté de Médecine et de Pharmacie- Laayoune.

Consistance de la prestation : Cette prestation doit répondre aux caractéristiques ci-dessous :

N°	Description de l'article	Spécifications	Unité de mesure	Qte
01	Projecteur	Projecteur led. Noir 220V- 240V AC. Ip66. 200 w .50000h .18000lm. 120 ongles ouverture. 6500k blanc. **Marque : Ingelec ou Philips**	Unité	20
02	Horloge éléctrique	Tension nominal: 230 V~ Température ambiante admissible : –20°C à +50°C Interrupteur permanent MARCHE / ARRET	Unité	10
03	Câble souple	Câble souple en cuiver 3G x 2,5 mm² Longueur 100 mètre	Unité	2
04	Embout de cable souple	Paquet de 1200pcs 0.75mm – 10mm	Unité	3
05	Gaine termique	Paquet de 1200pcs 0.75mm – 10mm	Unité	3
06	Prise Electrique	Prise apparent et étanche 2P+T 220V-240V AC . 16A	Unité	20
07	Prise	Prise male 2P+T 16A	Unité	10
08	Prise	Prise femelle 2P+T 16A	Unité	10
09	Prise industrielle	Prise Industrielle Étanche Ip44 Prise Murale 220-380V-240-415V 5 Broches 16A[H746] 3P+N+PE. **MALE**	Unité	10
10	Prise industrielle	Prise Industrielle Étanche Ip44 Prise Murale 220-380V-240-415V 5 Broches 16A[H746] 3P+N+PE **Femelle**	Unité	10

11	Prise industrielle	Prise Industrielles IP44 220V 16A 3 Broches Mâle Étanche Modèle Bleu 2P+PE **Mâle**	Unité	10
12	Prise industrielle	Prise Industrielles IP44 220V 16A 3 Broches Mâle Étanche Modèle Bleu 2P+PE **Femelle**	Unité	10
13	Lampe	Lampe LED GU10 Philips Essential 220V-230V AC 10W 2700°K **Marque** : PHILIPS **Culot** : GU10 **Puissance** : 10W **Lumière** : 2700°K - Blanc	Unité	100
14	Douille	Douille pour ampoule GU10 en céramique avec 2 fils	Unité	100
15	Disjoncteur	Disjoncteur 1P+N 16A Courbe C Pouvoir de coupure : 6kA, 10kA Fonctionne sur une tension 220V 50/60 Hz Calibre 10A Bornes à vis Type de déclencheur: Thermique-magnétique. **Schneider A9P54616**	Unité	50
16	Disjoncteur	Disjoncteur 1P+N 16A Courbe C Pouvoir de coupure : 6kA, 10kA Fonctionne sur une tension 220V 50/60 Hz Calibre 16A Bornes à vis Type de déclencheur : Thermique-magnétique. **Schneider A9P54616**	Unité	50

17	Interrupteur différentiel	**Type A** : détecte les défauts à composante alternative et continue **Intensité nominale** : 63A **Sensibilité** : 30 mA **Nombre de pôles** : 2P – bipolaire **Tension** : 230V~ **Bornes** : arrivée haute à vis, départ haut automatique	Unité	10
18	Scotch	Rouleau scotch noir 19 x 20MM . 30m NOIR SIGMA	Unité	10
19	Disjoncteur Différentiel	- **Fonction** : Protection Magnétothermique + Différentielle - **Type de Différentiel** : Type AC (Défauts sinusoïdaux) - **Nombre de Pôles** : 4 (Tétrapolaire 3 Phases + Neutre) - **Intensité Nominale (In)** : 20 A - **Sensibilité Différentielle** : 300 mA - **Pouvoir de Coupure (PdC)** : 6 000 A (6 kA) - **Tension d'Emploi (Ue)** : 400V AC pour Tétrapolaire - **Nombre de Modules** : 8 modules - **Raccordement** : Bornes à vis (jusqu'à 25mm²) - **Normes** : NF EN 61009-1, Norme C15-100 - **Applications Recommandées** : Protection sélective en amont des circuits triphasés de 20A.	Unité	10
20	Borne de jonction	Bloc de jonction 2,5mm² - Borne ER2,5 Grise - 20A Max - Connexion à vis section max 4mm² - Montage sur rail DIN	Unité	25
21	Boîte de dérivation carrée	Nombre d'entrées : 7 pour des diamètres de câbles ou tubes de 4 à 25mm **Type d'entrée de câbles : membrane souple ou passes fils coniques** Étanche IP55 Tenue au fil incandescent : 650°C Couleur : grise **Couvercle à fermeture par 1/4 de tour** Dimension : longueur x largeur x profondeur : 105x105x55mm	Unité	5

22	Boîte de dérivation rectangulaire	**Boîte de dérivation rectangle** Nombre d'entrées : 14 pour des diamètres de câbles ou tubes de 4 à 32mm **Type d'entrée de câbles : membrane souple ou passes fils coniques** Étanche IP55 Couleur : grise **Couvercle à fermeture par 1/4 de tour** Dimension : longueur x largeur x profondeur : 220x170x86mm	Unité	5

NB :

- **Les échantillons de la prestation doivent être présentés au maitre d'ouvrage avant l'ouverture des devis sur le portail des marchés publics. Tous devis présentés sans échantillon avant l'ouverture des plis seront écartés.**

Lieu d'exécution : Faculté de Médecine et de Pharmacie Laayoune.

Délai d'exécution : 2 Jours après le visa du Bon de Commande.

Date et l'heure limite de réception des devis des concurrents : 30/11/2026 à 12h00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse https://www.marchespublics.gov.ma

Fait à Laayoune, le 27/11/2026

FACULTÉ DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
5
Laâyoune